

TABULKA RUSENÝCH KOLEJÍ															Poznámka			
SO 08-17-01 Újezd u Uničova, železniční svršek																		
označení kolejové konstrukce				základní rozměry				kolejnice			využití pražců							
označení	tvár	typ pražce	rozdělení	počet pražců	délka koleje	délka koleje na dřevěných pražcích	délka koleje na beton. pražcích	k regeneraci S 49	k regeneraci T	odpad	užitý betonový	užitý dřevěný	k regeneraci dřevěný (mostnice)	odpad betonový		odpad dřevěný		
				ks	m	m	m	m	m	m	ks	ks	ks	ks		ks		
1	S 49	SB3/4	0,611	250	153,0		153,0	420,0	0,0	1578,0	0	63	0	435	0			
1	T	VUS	0,611	520	318,0		318,0											
3	S 49	dř	0,611	337	206,0	206,0								0	0	0	0	289
3A	S 49	dř	0,611	70	43,0	43,0								0	0	0	0	62
5	A/T/S49	PAB/SB8	0,670	264	177,0	177,0								0	0	0	264	0
vyh/most	S 49 / T	dř	0,600	170	102,0	102,0								0	0	0	0	170
CELKEM				1612	999,0	528,0	471,0	420,0	0,0	1578,0	0	63	0	699	521			

Poznámky:

Dle předpisu O3 je celková tonáž železného šrotu snížena o 5% na opotřebení.