

Orientační propočty stavby "Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc"			
Popis prací, úprav, materiálů, nakladů na odpady a bourání		m. j.	do VV
<b>SO 06-17-01 Železniční svršek</b>			
<u>Kolejový rošt - nové kolejnice a nové pražce dodány zhotoviteli investorem SŽDC - centrální nákup</u>			
	dlouhé kolejnicové pasy 60E2 délky 75m, bezpodkladnicové pružné upevnění W14, pražce B 91S/1, rozdělení "u"	m	9 329.00
	dlouhé kolejnicové pasy 49E1 délky 75m, bezpodkladnicové pružné upevnění W14, pražce B 91S/2, rozdělení "u"	m	86.00
<u>Zřízení BK - v nové koleji</u>		m	9 415.00
<u>Osazení pražcových kotev</u> v místě změny tvaru žel. svršku, na každý 3. pražec (rozdělení "u") - na délce 50m		ks	28.00
<u>Přechodová kolejnice - 49E1/60E2 (dl.12,5 m)</u>		ks	2.00
<u>Odpočet kolejnic - za přechodové kolejnice</u>			
	60E2	m	5.950
	49E1	m	19.050
<u>Krátké betonové výhybkové pražce</u> , které nejsou součástí dodávky výhybek			
	návaznost na výhybku J60-1:14-760-I	ks	4.00
	návaznost na výhybku J49-1:9-300	ks	4.00
<u>Odpočet pražců</u> (za krátké výhybkové pražce, které nejsou součástí dodávky výhybek)			
	betonové pražce B 91S/1	ks	4.00
	betonové pražce B 91S/2	ks	4.00
<u>Antikorozní úprava upevňovadel</u> v místech žel. přejezdů - 4ks svěrek a šroubů na 1 pražec (rozdělení "u" - celkem 69 pražců)		m	38.40
<u>Broušení koleje</u>		m	9 500.00
<u>Nové štěrkové lože</u> fr.31.5/63		m <sup>3</sup>	24 400.00
<u>Dosypání ŠL</u> fr.31.5/63		m <sup>3</sup>	1 000.00
<u>Drážní stezky ŠD</u> fr. 4/16, tl. vrstvy 0,1m		m <sup>3</sup>	40.00
<u>Počet svarů v nové koleji</u> (páry – pro kolejnice x 2):			
	Svary kolejnic tvaru 60E2	ks	252.00
	Svary kolejnic tvaru 49E1	ks	6.00
<u>Geometrické zajištění koleje</u>			
	konzolové nalepené na stožáry TV	ks	171.00
	hřebové značky osazené do základů TV (vrtule)	ks	171.00
	Projekt zajištění prostorové polohy koleje	ks	1.00
<b>Bourání, demontáže</b>			
<u>Staré štěrkové lože</u> , z toho:		m <sup>3</sup>	15 473.00
	-odtěžené kontaminovaného kolejového lože separátně na skládku vč. uložení	m <sup>3</sup>	250.00
	-odtěžení "čistého" štěrkového lože čističkou na mezideponii - na přísypy a rozšíření v rámci SO 06-16-01, zásypy do nástupišť, zásypy do mostů, zásypy do ostatních objektů	m <sup>3</sup>	8 459.00
	-odtěžení "čistého" štěrkového lože bez použití čističky (ve skalním zářezu) na mezideponii - na přísypy a rozšíření v rámci SO 06-16-01, zásypy do nástupišť, zásypy do mostů, zásypy do ostatních objektů	m <sup>3</sup>	1 241.00
	-odtěžení "čistého" štěrkového lože čističkou - na recyklační linku (Mladějovice), z toho:	m <sup>3</sup>	5 524.00
	-předrcený štěrka na fr. 0-32 – štěrkodrt do konstrukční vrstvy do SO 06-16-01 a na zásyp U3 včetně složení na mezideponii	m <sup>3</sup>	2 859.00
	-pročištěný štěrka pro zásyp žlabů UCH na strane ke koleji do SO 06-16-01 včetně složení na mezideponii	m <sup>3</sup>	456.00
	-odpad po pročištění na skládku (40%)	m <sup>3</sup>	2 210.00
<u>Demontáž staré koleje</u> - kolej. rošt T nebo S49, upevnění tuhé, žebrové nebo rozponové podkladnice z čehož:		m	9 420.00
	- na dřevěných pražcích	ks	4 900.00
	- na betonových pražcích	ks	10 400.00
<u>Demontáž výhybky</u> J S49 1:9- 300 L p d na dřevěných pražcích		ks	1.00
<b>Odpady</b>			
odpad - staré štěrkové lože		t	4 900.00
odpad - kontaminované štěrkové lože		t	600.00
odpad - kolejnice S49		t	170
odpad - kolejnice S49 znečištěná mazadly		t	5.000
odpad - kolejnice T		t	780
odpad - betonové pražce		t	2 850.00
odpad - dřevěné pražce		t	500.00
odpad - pryžové podložky		t	5.70
odpad - polyethylenové podložky		t	2.80
odpad - upevňovadla		t	355.00
odpad - upevňovadla znečištěná mazadly		t	1.50
odpad - betonové konstrukce		t	240.00
<b>SO 06-17-01 asi samostatné SO</b>			

Popis prací, úprav, materiálů, nakladů na odpady a bourání	m. j.	do VV
Následná úprava GPK s dosypáním ŠL (0,1 m3 na bm) – 3.podbití	m	9 500.00
Rozebrání a opětovné složení přejezdové konstrukce	ks	5.00