


Týniště nad Orlicí – Demolice	
9 - Oplocení areálu	
Místo stavby: Týniště nad Orlicí – areál trakční napájecí stanice	
Foto:	
	
<p><u>Technický popis:</u></p> <p>Celý areál trakční napájecí stanice je oplocen. Oplocení je původní z roku 1965. Do areálu je přístup ze silniční komunikace a ze strany kolejiště (zavlečkování) dvoukřídlou bránou z ocelových prvků.</p> <p>Stávající oplocení tvoří betonové sloupky, výplň pletivo. V části je pletivo v dobrém stavu, na jiných místech na pokraji životnosti. Betonové sloupky na některých místech vykazují značné poruchy stability hrozící zřícením (přibližně 294 betonových sloupků).</p> <p>Celková délka oplocení kolem areálu je 587,63 m, výška oplocení je 2,3 m, v horní části oplocení jsou tři řady ostnatých drátů.</p> <p>Oplocení bude odstraněno v celém rozsahu a sloupky budou odstraněny po základovou spáru (max. do hloubky 1,0 m pod stávající terén). Zpětný zásyp bude proveden na úroveň stávajícího terénu a zhutněn.</p> <p>Materiál z demolice bude roztríděn a poté odvezen na skládku.</p>	
Délka oplocení celého obvodu areálu: 587,63 m	Objem betonových sloupků: 129,07 m <sup>3</sup> Objem zpětného zásypu: 117,6 m <sup>3</sup>
<p><b>Poznámka:</b> Oplocení je určené k demontáži či demolici. Bude vybudováno nové oplocení kolem celého areálu (viz. SO 323 TNS Týniště nad Orlicí, oplocení).</p>	