
941
950/1
953/2
886/3
110/1
886/26
886/24
965/7
951
950/9
953/3
1259/1
1241/1
RE, KS01
SO 4-05
965/1
203
204
205
175
206
147
201
202
176
146
953/1
964/2
994
200
145
1249/2
962/3
965/9
960/3
962/4
962/2

Klasifikace osvětlovaných prostor dle ČSN EN 12 464-2:

- ▨ 5.12.5 Otevřená nístupiště, regionální dráhy, malá frekvence cestujících (Em=15 lx dle E11 snížena na 10 lx, U0 = 0.25, Ud>=0.125)
- ▨ 5.1.1 Komunikace vyhrazená pro chodce (Em=5 lx, U0 = 0.25)
- ▨ 5.12.6 Přechody (Em=20 lx dle E11 snížena na 10 lx, U0 = 0.4)

POS3 — nové osvětlení

— hranice drážního pozemku (ČD, a.s; SŽDC, s.o.)

Revize č.:	Datum:	Popis:
		Po připomínkovém řízení XII/2017

Investor, objednatel :
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Souprava č.:

Projektant PS/SO:
Signal Projekt s.r.o.,Vídeňská 55, 639 00 Brno

Hlavní inženýr projektu:	*Odpovědný projektant:*	*Vypracoval:*	*Kontroloval:*
Ing. Karel Smolík	Ing. Marek Vývoda	Ing. Marek Vývoda	Ing. Marek Vývoda

STAVBA:
Rekonstrukce nástupišť na zastávkách trati
Světlá nad Sázavou - Čerčany

Stupeň dok.: Projekt / DSP

Zak. číslo: 17-117-30-311

Datum: 10/2017

PS/SO:
SO 4 Zast. Dolní Březinka
SO 4 - 05 Zast. Dolní Březinka, osvětlení

Číslo části: E

Formát: 8xA4

NÁZEV PŘÍLOHY:
Polohopis

Měřítko: 1:500

Příloha č.: **02**


949/1
949/3
948/1
174
125
946
602/11
154
102
183
945
944
943
597/5
z. Dolní Březinka
602/9
597/4
602/5
SO 4-05
živice
603/3
603/5
4 4 7
čekárna
600
605/3
4 4 6
nást. sypané
POS1
POS2
POS3
POS4
POS5
POS6
DIALux
Výpočet osvětlení
1 PHILIPS BGP621 T25 DN10
2 PHILIPS BGP621 T25 DN10
Isolinie
2.5 lx
5.0 lx
7.5 lx
10.0 lx
15.0 lx
20.0 lx
25.0 lx
30.0 lx
P 5892 km44,547
P 5892 km44,547
599/3
599/1
617/22
620