


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
ID schránky: kjee9md  
e-mail: moravia@moravia.cz  
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL




**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

JTSK

±0,000 = 209,39 m n.m.

Bpv

<b>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE</b> CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz					
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Ing. Jan Polívka	Ing. Bára Beštová	Ing. Jan Polívka	Ing. arch. J. Böserlová		
AKCE  <b>REKONSTRUKCE AREÁLU HZS OSTRAVA</b> <b>SO 01 – Hlavní budova</b> D.1.1 Architektonické a stavební řešení				ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0474-00/40
				DOKUMENTACE	DSP-DPS
				MĚŘÍTKO	—
				DATUM	02.2018
				POČET FORMÁTŮ	3 x A4
OBSAH PŘÍLOHY <b>Tabulka ostatních výrobků</b>				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
				E	17
				KÓD	ČÍSLO KOPIE

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J01		Název	Čistící zóna - exteriérová u hlavního vchodu z areálu		
		Rozměr	2900x1000 mm, výška 22mm	1 PP	-
		Materiál	hliníkové profily včetně gumových a textilních pásků	1 NP	1
		Popis	Hliníkové profily o šířce 27mm zapuštěné do podlahy, spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, v hliníkových profilech fixované gumové pásy, např. FLOMAT ALU LOW EXTRA (výroba na míru)	2 NP	-
				3 NP	-
				STŘECHA	-
Σ ks	1				
J02		Název	Čistící zóna - interiérová u hlavního vchodu z areálu		
		Rozměr	2900x1000 mm, výška 17mm	1 PP	-
		Materiál	hliníkové profily včetně gumových a textilních pásků	1 NP	1
		Popis	Hliníkové profily o šířce 27mm zapuštěné do podlahy, spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, v hliníkových profilech fixované textilní pásy šedé barvy, např. FLOMAT ALU STANDARD (výroba na míru)	2 NP	-
				3 NP	-
				STŘECHA	-
Σ ks	1				
J03		Název	Čistící zóna - interiérová u hlavního vchodu z ulice Skladištní		
		Rozměr	1200x1000 mm, výška 17mm	1 PP	-
		Materiál	hliníkové profily včetně gumových a textilních pásků	1 NP	1
		Popis	Hliníkové profily o šířce 27mm zapuštěné do podlahy, spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, v hliníkových profilech fixované textilní pásy šedé barvy, např. FLOMAT ALU STANDARD (výroba na míru)	2 NP	-
				3 NP	-
				STŘECHA	-
Σ ks	1				
J04		Název	Čistící zóna - průmyslová u dveří vedoucí z dílny k hlavnímu schodišti		
		Rozměr	2000x1320 mm, výška 18mm	1 PP	-
		Materiál	gumové vlnovky přínýtované k hliníkovým páskům	1 NP	1
		Popis	Samočistící rohož z pružných gumových vlnovek přínýtovaných k hliníkovým páskům, zapuštěné do podlahy, ref. standard FLOMAT Alu Wave	2 NP	-
				3 NP	-
				STŘECHA	-
Σ ks	1				
J05		Název	Elektro-hydraulický jámový zvedák		
		Popis	Elektro-hydraulický jámový zvedák zavěšený na montážní jámu, zdvih 800mm, možnost pojezdu vpřed, vzad, do stran, ref. Výrobek JZEH20-800 výrobce AC Hydraulic	1 PP	-
				1 NP	1
				2 NP	-
				3 NP	-
				STŘECHA	-
Σ ks	1				
J06		Název	Výlezové okno do ploché střechy		
		Popis	Výlezové okno do plochých střeš bez kopule o rozměrech 1,0x1,0m, rám vyroben z vícekomorových PVC profilů vyplněných termoizolačním materiálem, rám vysoký 15cm nad střešním souvrstvím, referenční výrobek: Výlezové okno do ploché střechy FAKRO DRF se zasklením DU6, λ=0,74 W/m2K	1 PP	-
				1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				STŘECHA	1
Σ ks	1				
J07		Název	Průmyslová pračka		
		Rozměr	1410×970×970 mm (V x Š x H)	1 PP	1
		Materiál		1 NP	-
		Povrchová úprava		2 NP	-
		Popis	Např. PRIMUS FX180	3 NP	-
				STŘECHA	-
Σ ks	1				
J08		Název	Průmyslová sušička		
		Rozměr	1680×795×1280 mm (V x Š x H)	1 PP	1
		Materiál		1 NP	-
		Povrchová úprava		2 NP	-
		Popis	Např. PRIMUS T16	3 NP	-
				STŘECHA	-
Σ ks	1				

Jxx Ostatní výrobky							
Kód		Umístění		Popis		Množství	
Jxx Ostatní výrobky							
Kód		Umístění		Popis		Množství	
J09		Název	Doskočiště ke skluzové tyči				
		Rozměr	min. 1100x1100 mm, např. tl. 17cm			1 PP	-
		Popis	kombinace měkkého a tvrdšího materiálu (pěny), obal z pogumovaného, odolného polyesteru, s otvorem na hasičskou rouru	1 NP	1		
				2 NP	-		
				3 NP	-		
				STŘECHA	-		
Σ ks	1						
J10		Název	Skluzová tyč				
		Rozměr	2650x700 mm			1 PP	-
		Materiál	Nerezová bežešvá trubka, např. D 219,1x5			1 NP	-
		Popis	Skluzová tyč kartáčovaná, leštěná, bez jakýkoliv výstupků nebo povrchových nerovností, povrchová úprava nesmí zvětšovat třecí odpor	2 NP	1		
				3 NP	1		
				STŘECHA	-		
Σ ks	2						
J11		Název	Sprchové zástěny s dveřmi				
		Rozměr	celk. výška 2010mm, výška spáry od podlahy 150mm			1 PP	-
		Popis	Sprchové kabiny s dveřmi, desky z HPL (vysokotlaký laminát) barva RAL 1015, nosná konstrukce kabiny z hliníkových profilů, panty z nekorodujícího materiálu se samouzavíracím mechanismem, zámkoúchyt, v místnosti 2P15 délka 1,11m a v místnosti délka 3,18m + 2x mezistěny délka 0,99m. Např. ALSANIT kabiny s dveřmi o šířce 800mm	1 NP	-		
				2 NP	-		
				3 NP	4		
				STŘECHA	-		
Σ ks	4						
J12		Název	Sprchová zástěna s dvoukřídlými dveřmi				
		Rozměr	celk. výška 2010mm, výška spáry od podlahy 150mm			1 PP	-
		Popis	Sprchová kabina s dveřmi, desky z HPL (vysokotlaký laminát) barva výrazná žlutá např. RAL 1016, nosná konstrukce kabiny z hliníkových profilů, panty z nekorodujícího materiálu se samouzavíracím mechanismem, zámkoúchyt, v místnost 0P07 délka 2,72m. Např. ALSANIT kabiny s dveřmi o šířce 1,8m (0,9+0,9m)	1 NP	1		
				2 NP	-		
				3 NP	-		
				STŘECHA	-		
Σ ks	1						
J13		Název	Sauna				
		Rozměr	234 x 206 x 204 cm			1 PP	-
		Popis	Prostorná rohová sauna pro 3-5osob, vnější část ze smrkového a vnitřní část z lipového dřeva, s prosklenými dveřmi z kvalitního ESG skla o tloušťce 8mm s masivním madlem, minimálně tři lavice o hloubce 62cm s opěrkami zad a opěrkami hlavy, s ochrannou dřevěnou ohrádkou topidla, dřevěným podlahovým roštem a rohovým osvětlením, např. sauna DOMO POLARIS LARGE.	1 NP	-		
				2 NP	-		
				3 NP	1		
				STŘECHA	-		
Σ ks	1						
J14		Název	Skládací stěna bez dveří mezi kanceláří a denní místností				
		Rozměr	výška: 2,65m (+400mm akust. bariéra nad podhledem), délka: 4,56m, tloušťka: 100-120mm			1 PP	-
		Popis	Mobilní akustická stěna mezi kanceláří a denní místností, panely zavěšeny na kolejnici integrované do stropní konstrukce, povrch panelů z laminátu, barva hráškově zelená NCS S 2050-G40Y, nosnou konstrukci tvoří celoobvodový ocelový rám, ovládání panelů mechanické-klikou, vážená stavební neprůzvučnost min. R'w=50dB. Například mobilní posuvná stěna LIKO-Space 100 NP, akustická bariéra typ 3, typ parkování 1, např. 5 panelů po 912mm.	1 NP	-		
				2 NP	1		
				3 NP	-		
				STŘECHA	-		
Σ ks	1						
J15		Název	Skládací stěna s jednokřídlými dveřmi mezi kanceláří a jednací místností				
		Rozměr	výška: 2,15m (+900mm akust. bariéra nad podhledem), délka: 3,59m, tloušťka: 100-120mm			1 PP	-
		Popis	Mobilní akustická stěna mezi kanceláří a denní místností, panely zavěšeny na kolejnici integrované do stropní konstrukce, povrch panelů z laminátu, barva RAL 1001 béžová, nosnou konstrukci tvoří celoobvodový ocelový rám, ovládání panelů mechanické-klikou, součástí stěny jednokřídlé dveře, vážená stavební neprůzvučnost min. R'w=50dB. Například mobilní posuvná stěna LIKO-Space 100 NP, akustická bariéra typ 3, typ parkování 3, např. 4 panely po 897,5mm.	1 NP	-		
				2 NP	-		
				3 NP	1		
				STŘECHA	-		
Σ ks	1						
J16		Název	Poštovní schránka				
		Rozměr	výška: 400mm šířka: 250mm hloubka: 105mm			1 PP	-
		Popis	materiál: ocel nerez, povrchová úprava: mat/brus K240, s průzory z plexiskla pro jednoduchou kontrolu obsahu, se jménovkou.	1 NP	2		
				2 NP	-		
				3 NP	-		
				STŘECHA	-		
Σ ks	2						

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis			Množství
<b>J17</b>		Název	Čistící zóna - průmyslová u dveří vedoucí od hlavního schodiště do dílny		
		Rozměr	1600x1000 mm, výška 17mm	1 PP	-
		Materiál	hliníkové profily včetně gumových a textilních pásků	1 NP	1
		Popis	Hliníkové profily o šířce 27mm zapuštěné do podlahy, spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, v hliníkových profilech fixované textilní pásky šedé barvy, např. FLOMAT ALU STANDARD (výroba na míru)	2 NP	-
				3 NP	-
				STŘECHA	-
				<b>Σ ks</b>	<b>1</b>
<b>J18</b>		Název	Čistící zóna - průmyslová u dveří vedoucí od hlavního schodiště do dílny		
		Rozměr	2750x1000 mm, výška 17mm	1 PP	-
		Materiál	hliníkové profily včetně gumových a textilních pásků	1 NP	1
		Popis	Hliníkové profily o šířce 27mm zapuštěné do podlahy, spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, v hliníkových profilech fixované textilní pásky šedé barvy, např. FLOMAT ALU STANDARD (výroba na míru)	2 NP	-
				3 NP	-
				STŘECHA	-
				<b>Σ ks</b>	<b>1</b>