


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
ID schránky: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL




Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

JTSK

±0,000 = 209,39 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz				 <p>ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB</p>		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0474-00/40	
Ing. Jan Polívka	Ing. Bára Beštová	Ing. Jan Polívka	Ing. arch. J. Böserlová	DOKUMENTACE	DSP-DPS	
REKONSTRUKCE AREÁLU HZS OSTRAVA SO 01 – Hlavní budova D.1.1 Architektonické a stavební řešení				MĚŘÍTKO	–	
				DATUM	02.2018	
				POČET FORMÁTŮ	10 x A4	
OBSAH PŘÍLOHY Tabulka dveří				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
				E	21	
				KÓD		

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.

	Celkem	8	A4
--	--------	---	----

Legenda zkratk použitých v tabulce

křídlo

K01	CPL 2k PO 30 min	dvoukřídle dveře hladké plné , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
K02	CPL 1k	jednokřídle dveře hladké plné , bez požární odolnosti, s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
K03	CPL 2k	dvoukřídle dveře hladké plné , bez požární odolnosti, s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
K04	kovové 1k PO 30min	kovové jednokřídle dveře hladké plné , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), s polodrážkou, barva RAL 7038 - Achatgrau (světle šedivá) povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
K05	kovové 1k PO 45 min	jednokřídle dveře hladké plné , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), s polodrážkou povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
K06	CPL 1k PO 30 min	jednokřídle dveře hladké plné , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
K07	CPL 2k PROSKLENÉ	dvoukřídle dveře hladké prosklené , bez požární odolnosti, s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska, z 2/3 prosklené čirým sklem, prosklení ne niž než 400 mm nad podlahou, na zasklení bezpečnostní označení povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
K08	CPL 1k posuvné	jednokřídle dveře hladké plné posuvné do pouzdra , vč. stavebního pouzdra vestavěného do zděné přičky, hrana s hliníkovým profilem povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - oboustranné zapuštěné madlo
K09	CPL 1k AKUSTICKÉ	jednokřídle dveře hladké plné , bez požární odolnosti, s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska zvukově izolační (Rw viz. specifikace v tabulce) povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
K10	CPL 1k PO 30min AKUSTICKÉ	jednokřídle dveře hladké plné , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), zvukově izolační (Rw viz. specifikace v tabulce), s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
K11	CPL 1k PO 30min AKUSTICKÉ PROSKLENÉ	jednokřídle dveře hladké prosklené , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), zvukově izolační (Rw viz. specifikace v tabulce), s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska, z 2/3 prosklené matným nebo mléčným sklem, prosklení ne niž než 400 mm nad podlahou, na zasklení bezpečnostní označení povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
K12	CPL 1k AKUSTICKÉ PROSKLENÉ	jednokřídle dveře hladké prosklené , zvukově izolační (Rw viz. specifikace v tabulce), s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska, z 2/3 prosklené matným nebo mléčným sklem, prosklení ne niž než 400 mm nad podlahou, na zasklení bezpečnostní označení povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
K13	CPL 1k	jednokřídle dveře hladké plné , bez požární odolnosti, s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska, z 2/3 prosklené matným nebo mléčným sklem, prosklení ne niž než 400 mm nad podlahou, na zasklení bezpečnostní označení povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
K14	kovové 1k	kovové jednokřídle dveře hladké plné , bez požární odolnosti, s polodrážkou kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
K16	kovové 2k	kovové dvoukřídle dveře hladké plné , bez požární odolnosti, s polodrážkou kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
K17	kovové 2k PO 30min	kovové dvoukřídle dveře hladké plné , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), s polodrážkou kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně

Legenda zkratk použitých v tabulce

otevírání dveřního křídla

jednokřídlé dveře		
- levé	L	otevírání dveřního křídla levé
- pravé	P	otevírání dveřního křídla pravé
- posuvné	SU	otevírání dveřního křídla posunem
dvoukřídlé dveře		
- levé	2L	přednost otevírání levého křídla
- pravé	2P	přednost otevírání pravého křídla

samozavírač

- jednokřídlé / dvoukřídlé dveře	C	samozavírač (na jednokřídlých, resp. dvoukřídlých dveřích), u dvoukřídlých dveří bude samozavírač na každém křídle a dveře budou vybaveny koordinátorem zavírání
----------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zárubeň

ZLZ	pro zazdívání	ocelová zárubeň pro přímé zazdívání do blokového zdiva, pro jedno/dvoukřídlé dveře, ostře hraněná, s polodrážkou, skladebná tl. dle tloušťky zděné stěny, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře povrch - nátěrový systém, barva dle výběru investora závěsy - pro polodrážkové dveře
ZLZP	pro zazdívání/SDK, určené pro protipožární dveře	ocelová zárubeň pro přímé zazdívání do blokového zdiva, pro jedno/dvoukřídlé dveře, s polodrážkou, skladebná tl. dle tloušťky zděné stěny, pro požární dveře parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře povrch - nátěrový systém, barva dle výběru investora závěsy - pro polodrážkové protipožární dveře
ZLSD	do SDK	ocelová zárubeň do sádkartonové příčky , pro jedno/dvoukřídlé dveře, ostře hraněná, s polodrážkou, skladebná tl. dle tloušťky příčky, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře povrch - nátěrový systém, barva dle výběru investora závěsy - pro polodrážkové dveře
ZOP	CPL obložka pro stavební pouzdro	obložková zárubeň posuvných dveří - skládané lemování dveřního otvoru s posuvnými dveřmi, osazeno z obou líců stěny, upevněno skrytým způsobem, skladebná tl. dle tloušťky zděné/SDK stěny, spára mezi povrchem zdi a lemováním opatřena trvale pružným tmelem v barvě malby, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře, zárubeň a dveřní křídlo se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek povrch - shodný jako na křídle, závěsy - stavební pouzdro posuvných dveří
•	záchodové kování	WC

vrchní kování (ve směru z místnosti do místnosti, do které se dveře otevírají)

• klika - klika	KLKL	
• koule - klika	KOKL	
• klika - koule	KLKO	
• klika se zajištěním západky - klika s možností odjištění	WCKL	pro záchodové kování
• klika s možností odjištění - klika se zajištěním západky	KLWC	pro záchodové kování
• pevné madlo - oboustranné	MAMA	pro zámek VLV
• pevné madlo - jednostranné	MA	
• záchodové kování	WC	
• zapuštěné madlo	ZA ZA	u posuvných dveří

Legenda zkratk použitých v tabulce

doplňkové kování, doplňky PZTS (ve směru z místnosti do místnosti, do které se dveře otevírají)

• horizontální madlo - jednostranně	IMO (1+0)	umístěné na straně opačné k pantům (dle vyhl.369/2001Sb.)
• okopný plech - jednostranně	OPN1 (1+0)	okopový plech, v. 200 mm
• okopný plech - oboustranně	OPN2 (1+1)	okopový plech, v. 200 mm
• mechanický stavěč dveří	MSD	
• magnet kontakt EPS	MAG	v běžném provozu dveře v otevřené poloze pomocí přídržného magnetu, uzavírané signálem EPS, navíc na zdi u dveří tlačítko umožňující manuálním přerušením dodávky elektrické energie do magnetu zavření dveří, v případě požáru musí být průchozí íobě křídla, aby byla zachována šířka únikového prohu 1100mm, pokud budou dveře vybaveny zámkem, musí být zámek v případě požáru pomocí EPS odblokován

práh, padací prahová lišta, přechodový profil

• padací lišta	PL	padací lišta u dveří zvukověizolačních
• přechodový profil	PP	kovový přechodový profil - hliníková šroubovaná lišta o minimální výšce

poznámky

pozn. 1	číslo místnosti, do které se dveře otevírají
pozn. 2	dveře: š1+š2 - jmenovitá šířka (dělení)/v1 - jmenovitá výška/v2 - skladebná výška včetně nadsvětlíku

Obecné doplnění specifikací a standardů

dveřní závěsy	dveřní závěsy musí umožňovat seřízení dveřního křídla v polodrážce zárubně, zaručit únosnost pro instalované křídlo (min. 20kg/závěs)
zarážka křídla (zn. ▣)	dveřní zarážka - podlahové nebo stěnové provedení

Poznámka

Veškeré barevnosti, materiály nutno odsouhlasit na stavbě v rámci autorského dozoru.

DVEŘE

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	počet [ks]	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dvevní křídlo	otevírání dvevního křídla	samozavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku)	koordinátor postupného uzavírání	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	index vzduchové neprůzvučnosti R'w [dB]	barva/dekor dveří	barva zárubně	specifikace
1.PP		20																
D01	SCH1	1	800+800/1970	ZLZP	150	K17	2L	C	EW30 DP3+C	ANO	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové dvoukřídle protipožární s ocelovou zárubní
D02	1S04, 1S11	2	900/1970	ZLZ	150	K14	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní
D03	1S05, 1S06, 1S09, 1S10, 1S12	6	900/1970	ZLZ	150	K14	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní
D04	1S07, 1S08	2	800+800/1970	ZLZ	150	K16	2L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové dvoukřídle s ocelovou zárubní, PP jenom u dveří mezi 1S08 a 1S15
D05	1S08	1	800/1970	ZLZP	100	K04	L	C	EW30 DP1+C	-	-	VLS	KLKL	PP	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní
D06	SCH2	1	800/1970	ZLZP	150	K05	P	C	EW45 DP2+C	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní
D07	SCH2	1	900/1970	ZLZP	150	K05	P	C	EW45 DP2+C	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní
D57	1S09	1	800/1970	ZLZ	150	K14	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní
D09	SCH1	1	900/1970	ZLZP	150	K04	L	C	EI30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní
D10	SCH1	1	800/1970	ZLZ	150	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní
D11	1S01	1	700/1970	ZLZ	100	K02	L	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní
D12	SCH1	1	700/1970	ZLZ	100	K14	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle CPL s ocelovou zárubní
D13	SCH1	1	800/1970	ZLZP	100	K04	P	C	EW30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní
1.NP		13																
D03	0P04	1	900/1970	ZLZ	150	K14	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní
D10	SCH1	2	800/1970	ZLZ	150	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle CPL s ocelovou zárubní
D11	0P02	1	700/1970	ZLZ	100	K02	L	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle CPL s ocelovou zárubní
D15	0P06	1	800+800/1970	ZLZP	150	K17	2L	C	EI30 DP3+C	ANO	-	VLS	KLKL	PP	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové dvoukřídle protipožární s ocelovou zárubní
D16	0P06	1	900/1970	ZLZP	150	K04	L	C	EW30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	PP	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní
D17	0P06, 0P08	2	800+800/1970	ZLZP	150	K17	2L	C	EW30 DP3+C	ANO	-	VLS	KLKL	PP	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové dvoukřídle protipožární s ocelovou zárubní
D18	0P09, 0P10	2	900/1970	ZOP	150	K08	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní
D19	SCH2	1	900/1970	ZLZP	150	K04	L	C	EW30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní
D20	0P07	1	900/1970	ZLZP	150	K04	P	C	EW30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní
D21	SCH1	1	800+800/1970	ZLZP	150	K17	2P	C	EI30 DP3+C	ANO	-	VLS	KLKL	PP	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové dvoukřídle protipožární s ocelovou zárubní

DVEŘE

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	počet [ks]	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dvevní křídlo	otevírání dvevního křídla	samozavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku)	koordinátor postupného uzavírání	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	index vzduchové nepřrůzvučnosti R'w [dB]	barva/dekor dveří	barva zárubně	specifikace
2.NP		44																
D08	1P23	1	800/1970	ZLZ	150	K02	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle povrch CPL s ocelovou zárubní vč. nátěru
D10	1P01, 1P02, 1P18	3	800/1970	ZLZ	150	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle povrch CPL s ocelovou zárubní vč. nátěru
D11	1P18	1	700/1970	ZLZ	100	K02	L	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle povrch CPL s ocelovou zárubní vč. nátěru
D22	1P19	1	800/1970	ZLZP	150	K06	P	C	EI30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní vč. nátěru
D23	1P18	2	800/1970	ZOP	150	K08	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra
D24	1P01, 1P02, 1P18	3	700/1970	ZLZ	100	K02	P	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D25	1P28	1	700/1970	ZOP	100	K08	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra
D26	1P28	1	900/1970	ZOP	200	K08	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra
D27	1P29	1	800/1970	ZLZP	210	K10	P	C	EW30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	PL	37	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle požární akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D28	1P27	1	800/1970	ZLZP	150	K11	P	C	EW30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené požární akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D29	1P03, 1P11, 1P17	4	800/1970	ZLZ	150	K12	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D30	1P22	1	800+600/1970	ZLZ	150	K03	2P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné dvoukřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D31	1P04, 1P05, 1P10, 1P31	5	800/1970	ZLZ	150	K12	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D32	1P20	1	900/1970	ZLZ	200	K09	P		bez PO	-	-	VLS	KLKL	PL	37	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D33	1P32	1	900/1970	ZLZP	150	K10	L	C	EI30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	32	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle požární akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D34	1P02	1	700/1970	ZOP	150	K08	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra
D35	1P16	1	900/1970	ZLZ	150	K09	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PL	32	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D36	1P02	1	800/1970	ZLZ	100	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D37	1P32	1	800/1970	ZLZ	150	K02	P	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D38	1P14	1	900/1970	ZLZ	150	K13	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené s ocelovou zárubní vč. nátěru
D39	1P06	1	800/1970	ZLZ	100	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D40	1P13	1	900/1970	ZLZP	200	K09	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D41	1P24	1	800/1970	ZLZ	150	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D42	1P12	1	900/1970	ZLZ	200	K12	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D43	1P07	1	800/1970	ZLZ	150	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D44	1P06	1	700/1970	ZLZ	100	K02	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D46	1P26	1	900/1970	ZLZ	150	K12	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D47	1P20	5	900/1970	ZLZ	150	K12	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru

DVEŘE

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	počet [ks]	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samozavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku)	koordinátor postupného uzavírání	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	index vzduchové nepřrůzvučnosti R'w [dB]	barva/dekor dveří	barva zárubně	specifikace
3.NP		36																
D10	2P03, 2P11, 2P14, 2P27, 2P29	6	800/1970	ZLZ	150	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D22	2P12, 2P30	1	800/1970	ZLZP	150	K06	P	C	EI30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní vč. nátěru
D23	2P12, 2P29	3	800/1970	ZOP	150	K08	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra
D24	2P02, 2P03, 2P15	3	700/1970	ZLZ	100	K02	P	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D29	2P01, 2P06	2	800/1970	ZLZ	150	K12	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D31	2P10	1	800/1970	ZLZ	150	K12	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D32	2P04, 2P24, 2P25, 2P26	4	900/1970	ZLZ	200	K09	L		bez PO	-	-	VLS	KLKL	PL	37	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D36	2P02	1	800/1970	ZLZ	100	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D42	2P07	1	900/1970	ZLZ	150	K12	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D44	2P09	1	700/1970	ZLZ	100	K02	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D45	2P06, 2P07	2	800/1970	ZLZ	150	K12	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D48	2P28	1	900/1970	ZLZ	150	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D49	2P16, 2P23	2	800/1970	ZLZ	150	K02	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D50	2P13	1	800/1970	ZLZ	150	K02	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D51	2P15	1	800/1970	ZLZ	120	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D52	2P04	1	800/1970	ZLZ	200	K02	L	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D53	2P29	2	700/1970	ZOP	100	K08	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra
D54	2P17	1	700/1970	ZOP	150	K08	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra
D55	2P21	1	700/1970	ZLZ	150	K02	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D56	2P20	1	800+600/1970	ZLZ	150	K07	2P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné dvoukřídle ze 2/3 prosklené, prosklení ne niž než 400 mm nad podlahou, s ocelovou zárubní vč. nátěru

Příloha

Typy kování - referenční standard

Kování na veškeré interiérové dveře, klika-klika



1

2




Cylindrická vložka



WC uzamykání

- 1 Rozeta na cylindrickou FAB vložku - běžné dveře**
- 2 Rozeta na WC uzamykání - dveře na WC**

* veškeré obrázky jsou pouze ilustrační



•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Příloha

Štítky na dveře

Štítek s číslem - pro veškeré interiérové dveře

Číslo na dveře je vyrobeno technologií tepelně chemického tisku na hliníkovou tabulku. Tabulka má zaoblené rohy o poloměru 3mm. Díky speciálnímu chemickému složení je výsledný tisk odolný proti poškrábání. Číslo na dveře o rozměru 50x30mm je zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou.




Dvevní tabulka - pro dveře na chodbách vyjma dveří opatřených štítkem pro WC, úklid apod.

Dvevní tabulka o rozměrech 148x148mm, dvě laserem vyřezané čiré plexisklové tabulky o síle 3mm opatřeny otvory pro vložení nerezových distančních úchytů, mezi tabulky vložený výtisk, distanční úchyty odsazují tabulku 20mm od stěny.



* veškeré obrázky jsou pouze ilustrační



Příloha

Štítky na dveře

Štítek pro WC, sprchu, saunu, úklidovou komoru

Hliníková tabulka s natisknutým znakem (tepelně chemický tisk), odolný proti poškrábání, zezadu tabulka opatřena samolepící oboustrannou lepenkou, rozměr tabulky 80x80mm.



* veškeré obrázky jsou pouze ilustrační

