

prvek: <b>OKNO</b>		číslo: <b>5N.049 A-E</b>
počet ks: 5 ks		
popis: dřevěné dvojité okno, dovnitř otvíravé, osazené do špalety; vnější okno osazeno v okenním otvoru ukončeném stlačeným obloukem, vnitřní okno osazené v obdélném okenním otvoru; okno má dvě stojiny, po krajích vždy jedno křídlo horizontální příčlí dělené na dvě stejně velké části; ve středním dílu dvě okenní křídla členěná horizontální příčlí v horní třetině na dvě tabulky (do latinského kříže) okno rámováno dřevěným deštěním, které na svislých stranách vrcholí volutovými konzolkami, pod dřevěným parapetem deštěná parapetní pole rámovou konstrukcí s kazetovými výplněmi – sedm obdélných kazet na výšku – střední tři jsou širší než dvojice po stranách, deštěné jsou rovněž cvikly u vnějšího okna a vnitřní špaleta okna mají původní mosazené kličky a zapuštěné závěsy		
umístění: západní a jižní průčelí budovy A (A535, A534, A532, A531)	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, velmi kvalitní truhlářská práce	
rozměry: šířka: 2130 mm výška: 2460 mm	materiál: měkké dřevo	
nátěr: krycí nátěr hnědou barvou		
detaily: původní mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy		
<b>NÁVRH:</b> repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr vnější strany vnějšího okna středně hnědý a nátěr vnitřní části okna smetanový, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit fládr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/117.		



okno – celkový pohled z exteriéru



okno – celkový pohled z interiéru



detail volutové konzolky