

1.PP	<div><div>NP1</div><div>ESKALÁTOR 1,2</div></div> <div><div><div>- PVC CELOPLOŠNÉ LEPENÉ</div><div>10 mm</div></div><div><div>- NIVELAČNÍ STĚRKA</div><div>10 mm</div></div><div><div>- CEMENTOVÝ POTĚR</div><div>40 mm</div></div><div><div>- SEPARACE</div><div></div></div><div><div>- TI POLYSTYRÉN EPS</div><div>30 mm</div></div><div><div>- 2x BITAGIT S - IZOLACE ASFALTOVÉ PÁSY</div><div></div></div><div><div>- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA</div><div></div></div><div><div>VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 100/100/6 mm</div><div>150 mm</div></div><div><div>- ZPĚTNÝ ZÁSYP - HUTNĚNÝ</div><div></div></div><div><div>- KLUZNÁ ARMOVANÁ DESKA</div><div>100 mm</div></div><div><div>- PODKLADNÍ BETON</div><div>50 mm</div></div><div><div>- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP DUSANÝ NA 3,5 kp</div><div>200 mm</div></div></div>
------	--

NP2

ESKALÁTOR 1,2

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXI TMELE

10 mm

- NIVELAČNÍ STĚRKA

- CEMENTOVÝ POTĚR SE SÍTÍ 150/150/5

50 mm

- SEPARACE

- TI POLYSTYRÉN EPS

30 mm

- 2x BITAGIT S - IZOLACE ASFALTOVÉ PÁSY

- ASFALTOVÁ PENETRACE

- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA

VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 100/100/6 mm

150 mm

- ZPĚTNÝ ZÁSYP - HUTNĚNÝ

- KLUZNÁ ARMOVANÁ DESKA

100 mm

- PODKLADNÍ BETON

50 mm

- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP DUSANÝ NA 3,5 kp

200 mm

NP3

ESKALÁTOR 1,2

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXI TMELE

10 mm

- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

(U SPRCHOVACÍCH KOUTŮ VYTÁHNOUT AŽ DO ÚROVNĚ 2000mm A PROVÉST DLE STANDARDŮ ÚPRAVU V ROZÍCH A KOTECH HI)

- NIVELAČNÍ STĚRKA - OPRAVA PODKLADU

0-20 mm

- BETONOVÁ MAZANINA

90 mm

- IZOLACE PROTI VODĚ - ASFALTOVÉ PÁSY

- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA

VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 100/100/6 mm

150 mm

- DUSANÝ NÁSYP ZE STRUSKY

2250 mm

(STRUSKA VŽKG DUSANÁ 2,5kg/cm²)

- KLUZNÁ ARMOVANÁ DESKA

100 mm

- PODKLADNÍ BETON

50 mm

- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP DUSANÝ NA 3,5 kp

200 mm

NP4

ESKALÁTOR 3,4

- NÁTĚR

- CEMENTOVÝ POTĚR

80 mm

- 2x BITAGIT S - IZOLACE ASFALTOVÉ PÁSY

- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA

VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 100/100/6 mm

150 mm

- ZPĚTNÝ ZÁSYP - HUTNĚNÝ

- KLUZNÁ ARMOVANÁ DESKA

100 mm

- PODKLADNÍ BETON

50 mm

- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP DUSANÝ NA 3,5 kp

200 mm

NP13

ESKALÁTOR 1,2

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE

10 mm

- LITÉ TERACO

20 mm

- CEMENTOVÝ POTĚR

80 mm

- 2x BITAGI S - IZOLACE ASFALTOVÉ PÁSY-

- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA

- VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 100/100/6 mm

150 mm

- ZÁSYP ŠTĚRKEM HUTNĚNÝ

- DUSANÝ NÁSYP ZE STRUSKY

2250 mm

- KLUZNÁ ARMOVANÁ DESKA

100 mm

- PODKLADNÍ BETON

50 mm

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ VRSTVY

NOVÉ VRSTVY