

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE	
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
ID schránky: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL




Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

JTSK

±0,000 = 209,39 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz				 VPÚ DECO PRAHA a.s.	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Ing. Jan Polívka	Ing. Bára Beštová	Ing. Jan Polívka	Ing. arch. J. Böserlová		
AKCE REKONSTRUKCE AREÁLU HZS OSTRAVA SO 01 – Hlavní budova D.1.1. – Architektonicko stavební řešení				ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0474-00/40
				DOKUMENTACE	DSP-DPS
				MĚŘÍTKO	–
				DATUM	02.2018
				POČET FORMÁTŮ	14 x A4
OBSAH PŘÍLOHY Tabulka ostatních výrobků				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
				E	17
				KÓD	ČÍSLO KOPIE

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J01		Název	Čistící zóna - exteriérová u hlavního vchodu z areálu		
		Rozměr	2900x1000 mm, výška 22mm	1 PP	-
		Materiál	hliníkové profily včetně gumových a textilních pásků	1 NP	1
		Popis	Hliníkové profily o šířce 27mm zapuštěné do podlahy, spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, v hliníkových profilech fixované gumové pásky, např. FLOMAT ALU LOW EXTRA (výroba na míru)	2 NP	-
				3 NP	-
				STŘECHA	-
Σ ks	1				
J02		Název	Čistící zóna - interiérová u hlavního vchodu z areálu		
		Rozměr	2900x1000 mm, výška 17mm	1 PP	-
		Materiál	hliníkové profily včetně gumových a textilních pásků	1 NP	1
		Popis	Hliníkové profily o šířce 27mm zapuštěné do podlahy, spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, v hliníkových profilech fixované textilní pásky šedé barvy, např. FLOMAT ALU STANDARD (výroba na míru)	2 NP	-
				3 NP	-
				STŘECHA	-
Σ ks	1				
J03		Název	Čistící zóna - interiérová u hlavního vchodu z ulice Skladištní		
		Rozměr	1200x1000 mm, výška 17mm	1 PP	-
		Materiál	hliníkové profily včetně gumových a textilních pásků	1 NP	1
		Popis	Hliníkové profily o šířce 27mm zapuštěné do podlahy, spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, v hliníkových profilech fixované textilní pásky šedé barvy, např. FLOMAT ALU STANDARD (výroba na míru)	2 NP	-
				3 NP	-
				STŘECHA	-
Σ ks	1				
J04		Název	Čistící zóna - průmyslová u dveří vedoucí z dílny k hlavnímu schodišti		
		Rozměr	2000x1320 mm, výška 18mm	1 PP	-
		Materiál	gumové vlnovky přinýťované k hliníkovým páskům	1 NP	1
		Popis	Samočistící rohož z pružných gumových vlnovek přinýťovaných k hliníkovým páskům, zapuštěné do podlahy, ref. standard FLOMAT Alu Wave	2 NP	-
				3 NP	-
				STŘECHA	-
Σ ks	1				
J05		Název	Elektro-hydraulický jámový zvedák		
		Popis	Elektro-hydraulický jámový zvedák zavěšený na montážní jámu, zdvih 800mm, možnost pojezdu vpřed, vzad, do stran, ref. Výrobek JZE20-800 výrobce AC Hydraulic	1 PP	-
				1 NP	1
				2 NP	-
				3 NP	-
				STŘECHA	-
Σ ks	1				
J06		Název	Výlezové okno do ploché střechy		
		Popis	Výlezové okno do plochých střech bez kopule o rozměrech 1,0x1,0m, rám vyroben z vícekomorových PVC profilů vyplněných termoizolačním materiálem, rám vysoký 15cm nad střešním souvrstvím, referenční výrobek: Výlezové okno do ploché střechy FAKRO DRF se zasklením DU6, λ=0,74 W/m2K	1 PP	-
				1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				STŘECHA	1
Σ ks	1				
J07		Název	Průmyslová pračka		
		Rozměr	1410×970×970 mm (V x Š x H)	1 PP	1
		Materiál		1 NP	-
		Povrchová úprava		2 NP	-
		Popis	Např. PRIMUS FX180	3 NP	-
				STŘECHA	-
Σ ks	1				
J08		Název	Průmyslová sušička		
		Rozměr	1680×795×1280 mm (V x Š x H)	1 PP	1
		Materiál		1 NP	-
		Povrchová úprava		2 NP	-
		Popis	Např. PRIMUS T16	3 NP	-
				STŘECHA	-
Σ ks	1				

JxxOstatní výrobky							
Kód		Umístění		Popis		Množství	
JxxOstatní výrobky							
Kód		Umístění		Popis		Množství	
J09		Název	Doskočiště ke skluzové tyči				
		Rozměr	min. 1100x1100 mm, např. tl. 17cm			1 PP	-
		Popis	kombinace měkkého a tvrdšího materiálu (pěny), obal z pogumovaného, odolného polyesteru, s otvorem na hasičskou rouru	1 NP	1		
				2 NP	-		
				3 NP	-		
				STŘECHA	-		
			Σ ks	1			
J10		Název	Skluzová tyč				
		Rozměr	2650x700 mm			1 PP	-
		Materiál	Nerezová bežešvá trubka, např. D 219,1x5			1 NP	-
		Popis	Skluzová tyč kartáčovaná, leštěná, bez jakýkoliv výstupků nebo povrchových nerovností, povrchová úprava nesmí zvětšovat třecí odpor	2 NP	1		
				3 NP	1		
				STŘECHA	-		
			Σ ks	2			
J11		Název	Sprchové zástěny s dveřmi				
		Rozměr	celk. výška 2010mm, výška spáry od podlahy 150mm			1 PP	-
		Popis	Sprchové kabiny s dveřmi, desky z HPL (vysokotlaký laminát) barva RAL 1015, nosná konstrukce kabiny z hliníkových profilů, panty z nekorodujícího materiálu se samouzavíracím mechanismem, zámkoúchyt, v místnosti 2P15 délka 1,11m a v místnosti délka 3,18m + 2x mezistěny délka 0,99m. Např. ALSANIT kabiny s dveřmi o šířce 800mm	1 NP	-		
				2 NP	-		
				3 NP	4		
				STŘECHA	-		
			Σ ks	4			
J12		Název	Sprchová zástěna s dvoukřídlymi dveřmi				
		Rozměr	celk. výška 2010mm, výška spáry od podlahy 150mm			1 PP	-
		Popis	Sprchová kabina s dveřmi, desky z HPL (vysokotlaký laminát) barva výrazná žlutá např. RAL 1016, nosná konstrukce kabiny z hliníkových profilů, panty z nekorodujícího materiálu se samouzavíracím mechanismem, zámkoúchyt, v místnost 0P07 délka 2,72m. Např. ALSANIT kabiny s dveřmi o šířce 1,8m (0,9+0,9m)	1 NP	1		
				2 NP	-		
				3 NP	-		
				STŘECHA	-		
			Σ ks	1			
J13		Název	Sauna				
		Rozměr	234 x 206 x 204 cm			1 PP	-
		Popis	Prostorná rohová sauna pro 3-5osob, vnější část ze smrkového a vnitřní část z lipového dřeva, s prosklenými dveřmi z kvalitního ESG skla o tloušťce 8mm s masivním madlem, minimálně tři lavice o hloubce 62cm s opěrkami zad a opěrkami hlavy, s ochrannou dřevěnou ohrádkou topidla, dřevěným podlahovým roštem a rohovým osvětlením, např. sauna DOMO POLARIS LARGE.	1 NP	-		
				2 NP	-		
				3 NP	1		
				STŘECHA	-		
			Σ ks	1			
J14		Název	Skládací stěna bez dveří mezi kanceláři a denní místností				
		Rozměr	výška: 2,65m (+400mm akust. bariéra nad podhledem), délka: 4,56m, tloušťka: 100-120mm			1 PP	-
		Popis	Mobilní akustická stěna mezi kanceláři a denní místností, panely zavěšeny na kolejnici integrované do stropní konstrukce, povrch panelů z laminátu, barva hráškové zelená NCS S 2050-G40Y, nosnou konstrukci tvoří celoobvodový ocelový rám, ovládání panelů mechanické-klikou, vážená stavební neprůzvučnost min. R'w=50dB. Například mobilní posuvná stěna LIKO-Space 100 NP, akustická bariéra typ 3, typ parkování 1, např. 5 panelů po 912mm.	1 NP	-		
				2 NP	1		
				3 NP	-		
				STŘECHA	-		
			Σ ks	1			
J15		Název	Skládací stěna s jednokřídlymi dveřmi mezi kanceláři a jednací místností				
		Rozměr	výška: 2,15m (+900mm akust. bariéra nad podhledem), délka: 3,59m, tloušťka: 100-120mm			1 PP	-
		Popis	Mobilní akustická stěna mezi kanceláři a denní místností, panely zavěšeny na kolejnici integrované do stropní konstrukce, povrch panelů z laminátu, barva RAL 1001 béžová, nosnou konstrukci tvoří celoobvodový ocelový rám, ovládání panelů mechanické-klikou, součástí stěny jednokřídle dveře, vážená stavební neprůzvučnost min. R'w=50dB. Například mobilní posuvná stěna LIKO-Space 100 NP, akustická bariéra typ 3, typ parkování 3, např. 4 panely po 897,5mm.	1 NP	-		
				2 NP	-		
				3 NP	1		
				STŘECHA	-		
			Σ ks	1			
J16		Název	Poštovní schránka				
		Rozměr	výška: 400mm šířka: 250mm hloubka: 105mm			1 PP	-
		Popis	materiál: ocel nerez, povrchová úprava: mat/brus K240, s průzory z plexiskla pro jednoduchou kontrolu obsahu, se jmenovkou.	1 NP	2		
				2 NP	-		
				3 NP	-		
				STŘECHA	-		
			Σ ks	2			

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis			Množství
J17		Název	Čistící zóna - průmyslová u dveří vedoucí od hlavního schodiště do dílny		
		Rozměr	1600x1000 mm, výška 17mm	1 PP	-
		Materiál	hliníkové profily včetně gumových a textilních pásků	1 NP	1
		Popis	Hliníkové profily o šířce 27mm zapuštěné do podlahy, spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, v hliníkových profilech fixované textilní pásky šedé barvy, např. FLOMAT ALU STANDARD (výroba na míru)	2 NP	-
				3 NP	-
				STŘECHA	-
				Σ ks	1
J18		Název	Čistící zóna - průmyslová u dveří vedoucí z chodby do garáží SO02		
		Rozměr	2750x1000 mm, výška 17mm	1 PP	-
		Materiál	hliníkové profily včetně gumových a textilních pásků	1 NP	1
		Popis	Hliníkové profily o šířce 27mm zapuštěné do podlahy, spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, v hliníkových profilech fixované textilní pásky šedé barvy, např. FLOMAT ALU STANDARD (výroba na míru)	2 NP	-
				3 NP	-
				STŘECHA	-
				Σ ks	1