

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE	
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
ID schránky: kjee9md  
e-mail: moravia@moravia.cz  
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL




**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

JTSK

±0,000 = 209,39 m n.m.

Bpv

<b>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE</b> CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz				 <b>VPÚ DECO PRAHA a.s.</b>	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Ing. Jan Polívka	Ing. Bára Beštová	Ing. Jan Polívka	Ing. arch. J. Böserlová		
<b>REKONSTRUKCE AREÁLU HZS OSTRAVA</b> <b>SO 01 – Hlavní budova</b> D.1.1. – Architektonicko stavební řešení				ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0474-00/40
				DOKUMENTACE	DSP-DPS
				MĚŘÍTKO	–
				DATUM	02.2018
				POČET FORMÁTŮ	14 x A4
OBSAH PŘÍLOHY <b>Tabulka dveří</b>				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
				<b>E</b>	<b>21</b>
				KÓD	ČÍSLO KOPIE

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.

**23. TABULKA DVEŘÍ - Obsah**

	Obsah	Strana	1
	Legenda zkratk použitých v tabulkách	Strana	2-3
	Obecné doplnění specifikací a standardů	Strana	4
Dxxx	Dveře - položky	Strana	5-7
	Příloha	Strana	8-10
		Celkem	10 A4

**Legenda zkratk použitých v tabulce**

**křídlo**

<b>K01</b>	CPL 2k PO 30 min	<b>dvoukřídle dveře hladké plné</b> , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska <b>povrch</b> - CPL - střednětlaký laminát <b>kování</b> - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
<b>K02</b>	CPL 1k	<b>jednokřídle dveře hladké plné</b> , bez požární odolnosti, s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska <b>povrch</b> - CPL - střednětlaký laminát <b>kování</b> - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
<b>K03</b>	CPL 2k	<b>dvoukřídle dveře hladké plné</b> , bez požární odolnosti, s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska <b>povrch</b> - CPL - střednětlaký laminát <b>kování</b> - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
<b>K04</b>	kovové 1k PO 30min	<b>kovové jednokřídle dveře hladké plné</b> , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), s polodrážkou, barva RAL 7038 - Achatgrau (světle šedivá) <b>povrch</b> - CPL - střednětlaký laminát <b>kování</b> - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
<b>K05</b>	kovové 1k PO 45 min	<b>jednokřídle dveře hladké plné</b> , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), s polodrážkou <b>povrch</b> - CPL - střednětlaký laminát <b>kování</b> - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
<b>K06</b>	CPL 1k PO 30 min	<b>jednokřídle dveře hladké plné</b> , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska <b>povrch</b> - CPL - střednětlaký laminát <b>kování</b> - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
<b>K07</b>	CPL 2k PROSKLENÉ	<b>dvoukřídle dveře hladké prosklené</b> , bez požární odolnosti, s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska, z 2/3 prosklené čirým sklem, prosklení ne niž než 400 mm nad podlahou, na zasklení bezpečnostní označení <b>povrch</b> - CPL - střednětlaký laminát <b>kování</b> - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
<b>K08</b>	CPL 1k posuvné	<b>jednokřídle dveře hladké plné posuvné do pouzdra</b> , vč. stavebního pouzdra vestavěného do zděné příčky, hrana s hliníkovým profilem <b>povrch</b> - CPL - střednětlaký laminát <b>kování</b> - oboustranné zapuštěné madlo
<b>K09</b>	CPL 1k AKUSTICKÉ	<b>jednokřídle dveře hladké plné</b> , bez požární odolnosti, s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska zvukově izolační (Rw viz. specifikace v tabulce) <b>povrch</b> - CPL - střednětlaký laminát <b>kování</b> - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
<b>K10</b>	CPL 1k PO 30min AKUSTICKÉ	<b>jednokřídle dveře hladké plné</b> , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), zvukově izolační (Rw viz. specifikace v tabulce), s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska <b>povrch</b> - CPL - střednětlaký laminát <b>kování</b> - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
<b>K11</b>	CPL 1k PO 30min AKUSTICKÉ PROSKLENÉ	<b>jednokřídle dveře hladké prosklené</b> , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), zvukově izolační (Rw viz. specifikace v tabulce), s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska, z 2/3 prosklené matným nebo mléčným sklem, prosklení ne niž než 400 mm nad podlahou, na zasklení bezpečnostní označení <b>povrch</b> - CPL - střednětlaký laminát <b>kování</b> - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
<b>K12</b>	CPL 1k AKUSTICKÉ PROSKLENÉ	<b>jednokřídle dveře hladké prosklené</b> , zvukově izolační (Rw viz. specifikace v tabulce), s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska, z 2/3 prosklené matným nebo mléčným sklem, prosklení ne niž než 400 mm nad podlahou, na zasklení bezpečnostní označení <b>povrch</b> - CPL - střednětlaký laminát <b>kování</b> - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
<b>K13</b>	CPL 1k	<b>jednokřídle dveře hladké plné</b> , bez požární odolnosti, s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska, z 2/3 prosklené matným nebo mléčným sklem, prosklení ne niž než 400 mm nad podlahou, na zasklení bezpečnostní označení <b>povrch</b> - CPL - střednětlaký laminát <b>kování</b> - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
<b>K14</b>	kovové 1k	<b>kovové jednokřídle dveře hladké plné</b> , bez požární odolnosti, s polodrážkou <b>kování</b> - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
<b>K16</b>	kovové 2k	<b>kovové dvoukřídle dveře hladké plné</b> , bez požární odolnosti, s polodrážkou <b>kování</b> - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně
<b>K17</b>	kovové 2k PO 30min	<b>kovové dvoukřídle dveře hladké plné</b> , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), s polodrážkou <b>kování</b> - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně

### Legenda zkratk použitých v tabulce

#### otevírání dveřního křídla

<b>jednokřídlé dveře</b>		
- levé	<b>L</b>	otevírání dveřního křídla levé
- pravé	<b>P</b>	otevírání dveřního křídla pravé
- posuvné	<b>SU</b>	otevírání dveřního křídla posunem
<b>dvoukřídlé dveře</b>		
- levé	<b>2L</b>	přednost otevírání levého křídla
- pravé	<b>2P</b>	přednost otevírání pravého křídla

#### samozavírač

- jednokřídlé / dvoukřídlé dveře	<b>C</b>	samozavírač (na jednokřídlých, resp. dvoukřídlých dveřích), u dvoukřídlých dveří bude samozavírač na každém křídle a dveře budou vybaveny koordinátorem zavírání
----------------------------------	----------	--

#### zárubeň

<b>ZLZ</b>	pro zazdívání	<b>ocelová zárubeň pro přímé zazdívání</b> do blokového zdiva, pro jedno/dvoukřídlé dveře, ostře hraněná, s polodrážkou, skladebná tl. dle tloušťky zděné stěny, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře <b>povrch</b> - nátěrový systém, barva dle výběru investora <b>závěsy</b> - pro polodrážkové dveře
<b>ZLZP</b>	pro zazdívání/SDK, určené pro protipožární dveře	<b>ocelová zárubeň pro přímé zazdívání</b> do blokového zdiva, pro jedno/dvoukřídlé dveře, s polodrážkou, skladebná tl. dle tloušťky zděné stěny, pro požární dveře parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře <b>povrch</b> - nátěrový systém, barva dle výběru investora <b>závěsy</b> - pro polodrážkové protipožární dveře
<b>ZLSD</b>	do SDK	<b>ocelová zárubeň do sádkartonové přičky</b> , pro jedno/dvoukřídlé dveře, ostře hraněná, s polodrážkou, skladebná tl. dle tloušťky přičky, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře <b>povrch</b> - nátěrový systém, barva dle výběru investora <b>závěsy</b> - pro polodrážkové dveře
<b>ZOP</b>	CPL obložka pro stavební pouzdro	<b>obložková zárubeň posuvných dveří</b> - skládané lemování dveřního otvoru s posuvnými dveřmi, osazeno z obou líců stěny, upevněno skrytým způsobem, skladebná tl. dle tloušťky zděné/SDK stěny, spára mezi povrchem zdi a lemováním opatřena trvale pružným tmelem v barvě malby, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře, zárubeň a dveřní křídlo se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek <b>povrch</b> - shodný jako na křídle, <b>závěsy</b> - stavební pouzdro posuvných dveří
•	záchodové kování	<b>WC</b>

#### vrchní kování (ve směru z místnosti do místnosti, do které se dveře otevírají)

• klika - klika	<b>KLKL</b>	
• koule - klika	<b>KOKL</b>	
• klika - koule	<b>KLKO</b>	
• klika se zajištěním západky - klika s možností odjištění	<b>WCKL</b>	pro záchodové kování
• klika s možností odjištění - klika se zajištěním západky	<b>KLWC</b>	pro záchodové kování
• pevné madlo - oboustranné	<b>MAMA</b>	pro zámek VLV
• pevné madlo - jednostranné	<b>MA</b>	
• záchodové kování	<b>WC</b>	
• zapuštěné madlo	<b>ZAZA</b>	u posuvných dveří

### Legenda zkratk použitých v tabulce

### doplňkové kování, doplňky PZTS (ve směru z místnosti do místnosti, do které se dveře otevírají)

• horizontální madlo - jednostranně	<b>IMO (1+0)</b>	umístěné na straně opačné k pantům (dle vyhl.369/2001Sb.)
• okopný plech - jednostranně	<b>OPN1 (1+0)</b>	okopový plech, v. 200 mm
• okopný plech - oboustranně	<b>OPN2 (1+1)</b>	okopový plech, v. 200 mm
• mechanický stavěč dveří	<b>MSD</b>	
• magnet kontakt EPS	<b>MAG</b>	v běžném provozu dveře v otevřené poloze pomocí přídržného magnetu, uzavírané signálem EPS, navíc na zdi u dveří tlačítko umožňující manuálním přerušením dodávky elektrické energie do magnetu zavření dveří, v případě požáru musí být průchoz íobě křídla, aby byla zachována šířka únikového prohu 1100mm, pokud budou dveře vybaveny zámkem, musí být zámek v případě požáru pomocí EPS odblokován

### práh, padací prahová lišta, přechodový profil

• padací lišta	<b>PL</b>	<b>padací lišta</b> u dveří zvukověizolačních
• přechodový profil	<b>PP</b>	<b>kovový přechodový profil</b> - hliníková šroubovaná lišta o minimální výšce

### poznámky

<b>pozn. 1</b>	číslo místnosti, do které se dveře otevírají
<b>pozn. 2</b>	dveře: š1+š2 - jmenovitá šířka (dělení)/v1 - jmenovitá výška/v2 - skladebná výška včetně nadsvětlíku

### Obecné doplnění specifikací a standardů

dveřní závěsy	<b>dveřní závěsy</b> musí umožňovat seřízení dveřního křídla v polodrážce zárubně, zaručit únosnost pro instalované křídlo (min. 20kg/závěs)
zarážka křídla (zn. ▣)	<b>dveřní zarážka</b> - podlahové nebo stěnové provedení

### Poznámka

Veškeré barevnosti, materiály nutno odsouhlasit na stavbě v rámci autorského dozoru.

DVEŘE

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	počet [ks]	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dvevní křídlo	otevírání dvevního křídla	samozavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku)	koordinátor postupného uzavírání	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	index vzduchové nepřrůzvučnosti R'w [dB]	barva/dekor dveří	barva zárubně	specifikace
1.PP		20																
D01	SCH1	1	800+800/1970	ZLZP	150	K17	2L	C	EW30 DP3+C	ANO	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové dvoukřídle protipožární s ocelovou zárubní
D02	1S04, 1S11	2	900/1970	ZLZ	150	K14	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní
D03	1S05, 1S06, 1S09, 1S10, 1S12	6	900/1970	ZLZ	150	K14	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní
D04	1S07, 1S08	2	800+800/1970	ZLZ	150	K16	2L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové dvoukřídle s ocelovou zárubní, PP jenom u dveří mezi 1S08 a 1S15
D05	1S08	1	800/1970	ZLZP	100	K04	L	C	EW30 DP1+C	-	-	VLS	KLKL	PP	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní
D06	SCH2	1	800/1970	ZLZP	150	K05	P	C	EW45 DP2+C	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní
D07	SCH2	1	900/1970	ZLZP	150	K05	P	C	EW45 DP2+C	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní
D57	1S09	1	800/1970	ZLZ	150	K14	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní
D09	SCH1	1	900/1970	ZLZP	150	K04	L	C	EI30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní
D10	SCH1	1	800/1970	ZLZ	150	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní
D11	1S01	1	700/1970	ZLZ	100	K02	L	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní
D12	SCH1	1	700/1970	ZLZ	100	K14	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle CPL s ocelovou zárubní
D13	SCH1	1	800/1970	ZLZP	100	K04	P	C	EW30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní
1.NP		13																
D03	0P04	1	900/1970	ZLZ	150	K14	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní
D10	SCH1	2	800/1970	ZLZ	150	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle CPL s ocelovou zárubní
D11	0P02	1	700/1970	ZLZ	100	K02	L	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle CPL s ocelovou zárubní
D15	0P06	1	800+800/1970	ZLZP	150	K17	2L	C	EI30 DP3+C	ANO	-	VLS	KLKL	PP	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové dvoukřídle protipožární s ocelovou zárubní
D16	0P06	1	900/1970	ZLZP	150	K04	L	C	EW30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	PP	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní
D17	0P06, 0P08	2	800+800/1970	ZLZP	150	K17	2L	C	EW30 DP3+C	ANO	-	VLS	KLKL	PP	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové dvoukřídle protipožární s ocelovou zárubní
D18	0P09, 0P10	2	900/1970	ZOP	150	K08	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní
D19	SCH2	1	900/1970	ZLZP	150	K04	L	C	EW30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní
D20	0P07	1	900/1970	ZLZP	150	K04	P	C	EW30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní
D21	SCH1	1	800+800/1970	ZLZP	150	K17	2P	C	EI30 DP3+C	ANO	-	VLS	KLKL	PP	-	RAL 7038 sv. šedá	RAL 7038 sv. šedá	dveře plné kovové dvoukřídle protipožární s ocelovou zárubní

DVEŘE

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	počet [ks]	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dvevní křídlo	otevírání dvevního křídla	samozavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku)	koordinátor postupného uzavírání	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	index vzduchové neprůzvučnosti R'w [dB]	barva/dekor dveří	barva zárubně	specifikace
2.NP		44																
D08	1P23	1	800/1970	ZLZ	150	K02	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle povrch CPL s ocelovou zárubní vč. nátěru
D10	1P01, 1P02, 1P18	3	800/1970	ZLZ	150	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle povrch CPL s ocelovou zárubní vč. nátěru
D11	1P18	1	700/1970	ZLZ	100	K02	L	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle povrch CPL s ocelovou zárubní vč. nátěru
D22	1P19	1	800/1970	ZLZP	150	K06	P	C	EI30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle protipožární s ocelovou zárubni vč. nátěru
D23	1P18	2	800/1970	ZOP	150	K08	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra
D24	1P01, 1P02, 1P18	3	700/1970	ZLZ	100	K02	P	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D25	1P28	1	700/1970	ZOP	100	K08	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra
D26	1P28	1	900/1970	ZOP	200	K08	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra
D27	1P29	1	800/1970	ZLZP	210	K10	P	C	EW30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	PL	37	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle požární akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D28	1P27	1	800/1970	ZLZP	150	K11	P	C	EW30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené požární akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D29	1P03, 1P11, 1P17	4	800/1970	ZLZ	150	K12	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D30	1P22	1	800+600/1970	ZLZ	150	K03	2P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné dvoukřídle s ocelovou zárubni vč. nátěru
D31	1P04, 1P05, 1P10, 1P31	5	800/1970	ZLZ	150	K12	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D32	1P20	1	900/1970	ZLZ	200	K09	P		bez PO	-	-	VLS	KLKL	PL	37	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D33	1P32	1	900/1970	ZLZP	150	K10	L	C	EI30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	32	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle požární akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D34	1P02	1	700/1970	ZOP	150	K08	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra
D35	1P16	1	900/1970	ZLZ	150	K09	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PL	32	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D36	1P02	1	800/1970	ZLZ	100	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D37	1P32	1	800/1970	ZLZ	150	K02	P	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D38	1P14	1	900/1970	ZLZ	150	K13	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené s ocelovou zárubní vč. nátěru
D39	1P06	1	800/1970	ZLZ	100	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D40	1P13	1	900/1970	ZLZP	200	K09	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D41	1P24	1	800/1970	ZLZ	150	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D42	1P12	1	900/1970	ZLZ	200	K12	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D43	1P07	1	800/1970	ZLZ	150	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D44	1P06	1	700/1970	ZLZ	100	K02	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D46	1P26	1	900/1970	ZLZ	150	K12	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D47	1P20	5	900/1970	ZLZ	150	K12	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru

DVEŘE

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	počet [ks]	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dvevní křídlo	otevírání dvevního křídla	samozavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku)	koordinátor postupného uzavírání	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	index vzduchové nepřrůzvučnosti R'w [dB]	barva/dekor dveří	barva zárubně	specifikace
3.NP		36																
D10	2P03, 2P11, 2P14, 2P27, 2P29	6	800/1970	ZLZ	150	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D22	2P12, 2P30	1	800/1970	ZLZP	150	K06	P	C	EI30 DP3+C	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle protipožární s ocelovou zárubni vč. nátěru
D23	2P12, 2P29	3	800/1970	ZOP	150	K08	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra
D24	2P02, 2P03, 2P15	3	700/1970	ZLZ	100	K02	P	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D29	2P01, 2P06	2	800/1970	ZLZ	150	K12	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D31	2P10	1	800/1970	ZLZ	150	K12	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D32	2P04, 2P24, 2P25, 2P26	4	900/1970	ZLZ	200	K09	L		bez PO	-	-	VLS	KLKL	PL	37	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D36	2P02	1	800/1970	ZLZ	100	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D42	2P07	1	900/1970	ZLZ	150	K12	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP, PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D44	2P09	1	700/1970	ZLZ	100	K02	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D45	2P06, 2P07	2	800/1970	ZLZ	150	K12	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	PL	27	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru
D48	2P28	1	900/1970	ZLZ	150	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D49	2P16, 2P23	2	800/1970	ZLZ	150	K02	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D50	2P13	1	800/1970	ZLZ	150	K02	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D51	2P15	1	800/1970	ZLZ	120	K02	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D52	2P04	1	800/1970	ZLZ	200	K02	L	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	PP	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D53	2P29	2	700/1970	ZOP	100	K08	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra
D54	2P17	1	700/1970	ZOP	150	K08	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	RAL 9001 sv. béžová	RAL 9001 sv. béžová	dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra
D55	2P21	1	700/1970	ZLZ	150	K02	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru
D56	2P20	1	800+600/1970	ZLZ	150	K07	2P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	-	-	týkové dřevo	RAL 9010 bílá	dveře plné dvoukřídle ze 2/3 prosklené, prosklení ne niž než 400 mm nad podlahou, s ocelovou zárubni vč. nátěru

<b>Příloha</b>
----------------

<b>Typy kování - referenční standard</b>
--

**Kování na veškeré interiérové dveře, klika-klika**



**1**

**2**



Cylindrická vložka



WC uzamykání

- 1 Rozeta na cylindrickou FAB vložku - běžné dveře**
- 2 Rozeta na WC uzamykání - dveře na WC**

\* veškeré obrázky jsou pouze ilustrační

<b>Příloha</b>
----------------

<b>Štítky na dveře</b>
------------------------

### **Štítek s číslem - pro veškeré interiérové dveře**

Číslo na dveře je vyrobeno technologií tepelně chemického tisku na hliníkovou tabulku. Tabulka má zaoblené rohy o poloměru 3mm. Díky speciálnímu chemickému složení je výsledný tisk odolný proti poškrábání. Číslo na dveře o rozměru 50x30mm je zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou.



### **Dvevní tabulka - pro dveře na chodbách vyjma dveří opatřených štítkem pro WC, úklid apod.**

Dvevní tabulka o rozměrech 148x148mm, dvě laserem vyřezané čiré plexisklové tabulky o síle 3mm opatřeny otvory pro vložení nerezových distančních úchytů, mezi tabulky vložený výtisk, distanční úchyty odsazují tabulku 20mm od stěny.



\* veškeré obrázky jsou pouze ilustrační

---

**Příloha**

---

---

**Štítky na dveře**

---

**Štítek pro WC, sprchu, saunu, úklidovou komoru**

Hliníková tabulka s natisknutým znakem (tepelně chemický tisk), odolný proti poškrábání, zezadu tabulka opatřena samolepící oboustrannou lepenkou, rozměr tabulky 80x80mm.



\* veškeré obrázky jsou pouze ilustrační