





Zodp. projektant	Ing. Chaloupka Jaroslav			
Vypracoval	Jakubčo Martin			
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace OŘ Olomouc, Nerudova 1, 772 00 Olomouc			
Kraj, SÚ	Olomoucký, Přerov			
Oprava VB Přerov			Datum:	06/2019
			Č. zakázky:	
VÝPIS PRVKŮ - NOVÝ STAV			Měřítko:	Č. výkresu:



# VÝPIS PRVKŮ : okna, dveře

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	NÁKRES	POPIS	PODLAŽÍ	KUSŮ
O1a		Rozměry stavebního otvoru: viz nákres		
		Otevírání křídel: okno zdvojené (kastlové), dvoukřídlové, s nadsvětlikem do oblouku, křídla otvírává dovnitř, křídla a nadsvětlik děleny symetricky umístěnými vloženými příčkami, sklo čiré, kování atypické	1 NP	2
		materiál: dřevěný - stávající repasovaný		
		zasklení: stávající jednoduché čiré		
		barva rámu a kování: RAL 9010 bílá, odstín stávající		
		parapet vnitřní: dřevěný repasovaný RAL 9010 bílá		
		parapet vnější: stávající repasovaný		
O2a		Rozměry stavebního otvoru: viz nákres		
		Otevírání křídel: okno zdvojené (kastlové), dvoukřídlové, s nadsvětlikem, křídla otvírává dovnitř, křídla a nadsvětlik děleny symetricky umístěnými vloženými příčkami, sklo čiré, kování atypické	1 NP	9
		materiál: dřevěný - stávající repasovaný		
		zasklení: stávající jednoduché čiré		
		barva rámu a kování: RAL 9010 bílá, odstín stávající		
		parapet vnitřní: dřevěný repasovaný RAL 9010 bílá		
		parapet vnější: stávající repasovaný		
O3		Rozměry stavebního otvoru: viz nákres		
		Otevírání křídel: okno jednoduché, jednokřídlové, otvírává dovnitř, kování atypické	1 NP	9
		materiál: dřevěný - stávající repasovaný		
		zasklení: stávající jednoduché čiré		
		barva rámu a kování: RAL 9010 bílá, odstín stávající		
		parapet vnitřní: dřevěný repasovaný RAL 9010 bílá		
		parapet vnější: stávající repasovaný		
D1		Rozměry stavebního otvoru: viz nákres		
		Dveřní křídla: Dveře vchodové dvoukřídlové s děleným nadsvětlikem do oblouku	1 NP	2
		materiál: stávající dřevěný - repase		
		zasklení: jednoduché - průsvitné ornamentální dle stávajícího zasklení		
		nátěry rámu a lamel: rámy - bezbarvý transparentní lak lamely - černá		
		kování: stávající repasované		
		barvy RAL budou odsouhlaseny památkovým ústavem		

# VÝPIS PRVKŮ : ZÁMEČNICKÉ VÝROBEK

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	NÁKRES	POPIS	PODLAŽÍ	KUSŮ
Z 01		Rozměry stavebního otvoru: viz nákres		
		zámečnický výrobek: okenní mříž venkovní, povrchová úprava, nátěr	1 NP	4
		materiál: ocel - tyče roxor		
		spoj: svařováním		
		barva a povrchová úprava: zelená dle stávající barvy na stavbě, ochrana proti korozi		
		členění bude provedeno dle stávajících mříží stávajících mříže budou opraveny a natřeny		
Ž		Rozměry stavebního otvoru: viz nákres	1 NP	20
		žaluzie horizontální, lamelové, ovládané řetízkem  žaluzie do okenních otvorů ozn. O1a, O2a okenní otvory místnosti pro PČR z uličního pohledu.		