

Orientační propočty stavby
"Rekonstrukce ŽST Sklené nad Oslavou"

Popis prací, úprav, materiálů, nakladů na odpady a bourání

m. j. počet

SO 02-17-01 Železniční svršek

CENTRÁLNÍ NÁKUP

Kolejový rošt - nové dlouhé kolejnicové pasy 60E2 délky 75m, bezpodkladnicové pružné upevnění W14, pražce B 91S/1, rozdělení "u"	m	1 725,00
Kolejový rošt - nové dlouhé kolejnicové pasy 60E2 délky 75m, bezpodkladnicové pružné upevnění W14, pražce BV 08, rozdělení "u"	m	77,40
Kolejový rošt - nové dlouhé kolejnicové pasy 49E1 délky 75m, bezpodkladnicové pružné upevnění W14, pražce B 91S/2, rozdělení "u"	m	1 416,50
Výhybka J60-1:9-300 na betonových pražcích	ks	1,00
kryté žlabové pražce	ks	2,00
montážní svary	ks	8,00
Výhybka J60-1:11-300 na betonových pražcích	ks	11,00
kryté žlabové pražce	ks	2,00
montážní svary	ks	8,00
výhybkový pražec (nadstandardně dle kol. plánu)	ks	1,00
Výhybka J60-1:9-190 na betonových pražcích	ks	1,00
kryté žlabové pražce, ZKRÁCENÝ	ks	1,00
montážní svary	ks	8,00

SVRŠEK

Námezník betonový	ks	13,00
demontáž a opětovné osazení MIB	ks	8,00
Kolejové propojky ve výhybkách	ks	52,00
Lepené izolované styky, tepelně opracované hlavy		
dl. 3,400 m 60E2 (1,7/1,7)	ks	16,00
dl. 3,400 m 49E1 (1,7/1,7)	ks	10,00
dl. 4,700 m 60E2 (3,0/1,7)	ks	4,00
dl. 4,840 m 60E2 (2,42/2,42)	ks	2,00
dl. 6,000 m 60E2 (3,0/3,0)	ks	8,00
dl. 12,466 m 60E2 (6,233/6,233)	ks	8,00
Přechodové kolejnice 60E2/49E1, délky 12,5 m; atyp		
dl. 12,500 m 60E2/49E1 (3,65/8,85)	ks	6,00
dl. 12,500 m 60E2/49E1 (4,84/7,66)	ks	4,00
Svary kolejnic tvaru 60E2	ks	252,00
Svary kolejnic tvaru 49E1	ks	120,00
Nové šterkové lože fr.31.5/63	m ³	14 605,00
Drážní stezky ŠD fr. 4/16	m ³	320,00
Geometrické zajištění koleje - zajišťovací značky konzolové ZZ	ks	80,00
Geometrické zajištění koleje - zajišťovací značky hřebenové ZZ	ks	80,00
Projekt zajištění prostorové polohy koleje	ks	1,00
Broušení koleje	m	2 100,00
Broušení výhybek	m	690,00
Zřízení BK	m	2 100,00

definitivní stav - jako samostatné SO

Směrová a výšková úprava koleje - betonové pražce (3. podbití)	m	3 250,00
Nové šterkové lože fr.31.5/64 - dosypání po SVÚ	m ³	485,00

provizorní stavby

Směrová a výšková úprava koleje - betonové pražce	m	3 750,00
Nové šterkové lože fr.31.5/64 - dosypání po SVÚ	m ³	1 050,00
Směrová a výšková úprava koleje - dřevěné pražce	m	250,00
Směrová a výšková úprava výhybek - dřevěné pražce	m	210,00
demontáž kolejového lože na skládku vč. Uložení	m ³	130,00
demontáž - kolej. rošt S49, upevnění tuhé, žebrové nebo rozponové podkladnice, betonové pražce B91 , rozdělení "d"	m	430,00
montáž - kolej. rošt S49, upevnění tuhé, žebrové nebo rozponové podkladnice, betonové pražce B91 , rozdělení "d"	m	430,00

Bourání, demontáže

demontáž kolejového lože na skládku vč. Uložení	m ³	7 640,00
demontáž kontaminovaného kolejového lože na skládku vč. Uložení	m ³	800,00
demontáž kolejového lože k recyklaci, vč. uložení na meziskládku bez hutnění a výkop z ní	m ³	4 840,00
demontáž - kolej. rošt S49;R65, upevnění tuhé, žebrové nebo rozponové podkladnice, betonové pražce SB;B91 , rozdělení "d"	m	3 870,00
demontáž výhybky 1:9-300 na dřevěných pražcích	ks	14,00
bourání betonových konstrukcí	m ³	28,00

Odpady

odpad - staré šterkové lože	t	16 000,00
odpad - kontaminované šterkové lože	t	1 800,00
odpad - kolejnice S49,R65	t	528,00
odpad - kolejnice výhybky S49	t	165,00
odpad - betonové pražce	t	1 520,00
odpad - dřevěné pražce	t	140,00
odpad - pryžové podložky	t	4,50
odpad - polyethylenové podložky	t	2,10
odpad - upevňovací	t	110,00
odpad - betonové konstrukce	t	65,00