

SOUVIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou  
Název PS : ŽST HLINSKO V Č., DEMOLICE STAVĚDLA č.1 a 2  
Datum zpracová 27.11.2014

HIM: SŽDC 0  
Cena za objekt [Kč]  
Číslo stavby CÚ 2014  
Číslo SO SO 03-15-91  
Datum aktualizace : 17.11.2014

m		
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr – výpočet
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	1	ZEMNÍ PRÁCE												
1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	172,00		0,000		0,00			P	SŽDC	Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.	Viz pol.1 - příloha výpočet výměr
2	96613R	BOURÁNÍ ZDIVA Z KAMENE VE VYKOPÁVKÁCH S ODVOZEM DO 62KM	m3	4,86		0,000		0,00			R	SŽDC	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál	Viz pol.2 - příloha výpočet výměr
3	96614R	BOURÁNÍ ZDIVA Z CIHEL VE VYKOPÁVKÁCH S ODVOZEM DO 25KM	m3	5,25		0,000		0,00			R	SŽDC	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál	Viz pol.3 - příloha výpočet výměr
													Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: <input type="checkbox"/> – kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu <input type="checkbox"/> – nákup materiálu dle zadávací dokumentace <input type="checkbox"/> – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností <input type="checkbox"/> – hutnění i různé míry hutnění <input type="checkbox"/> – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření <input type="checkbox"/> – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění <input type="checkbox"/> – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísnných prostorech <input type="checkbox"/> – ztížené ukládání sypaniny pod vodu <input type="checkbox"/> – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek <input type="checkbox"/> – spouštění a nošení materiálu <input type="checkbox"/> – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy <input type="checkbox"/> – ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží <input type="checkbox"/> – úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů <input type="checkbox"/> – svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů <input type="checkbox"/> – zřízení lavic na svazích a zásyp rýh <input type="checkbox"/> – udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě <input type="checkbox"/> – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti <input type="checkbox"/> – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.	Viz pol.4 - příloha výpočet výměr
4	17491	ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	36,42		0,000		0,00			P	SŽDC	veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. <input type="checkbox"/>	Viz pol.5 - příloha výpočet výměr
5	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	32,14		0,000		0,00			P	SŽDC	– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.	

**SOUPIŠ PRACÍ**  
Název stavby : **Revitalizace tratí Pardubice - Ždírec nad Doubravou**  
Název PS : **ŽST HLINSKO V Č., DEMOLICE STAVĚDLA č.1 a 2**  
Datum zpracová : **27.11.2014**

HIM: **SŽDC** **0**  
Cena za objekt [Kč]  
Číslo stavby : **CÚ 2014**  
Číslo SO : **SO 03-15-91**  
Datum aktualizace : **17.11.2014**

m		
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr – výpočet
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
pol.	položky						7	8	9	10	12	13	14	15
6	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS	M3	20,60		0,000		0,00			P	SŽDC	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: <input type="checkbox"/> – kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu <input type="checkbox"/> – nákup materiálu dle zadávací dokumentace <input type="checkbox"/> – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností <input type="checkbox"/> – hutnění i různé míry hutnění <input type="checkbox"/> – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření <input type="checkbox"/> – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění <input type="checkbox"/> – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech <input type="checkbox"/> – ztížené ukládání sypaniny pod vodu <input type="checkbox"/> – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek <input type="checkbox"/> – spouštění a nošení materiálu <input type="checkbox"/> – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy <input type="checkbox"/> – ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží <input type="checkbox"/> – úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů <input type="checkbox"/> – svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů <input type="checkbox"/> – zřízení lavic na svazích a zásyp rýh <input type="checkbox"/> – udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě <input type="checkbox"/> – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti <input type="checkbox"/> – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.). Viz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.	Viz pol.6 - příloha výpočet výměr
7	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	103,00		0,000		0,00			P	SŽDC	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Viz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.	Viz pol.7 - příloha výpočet výměr
8	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	103,00		0,000		0,00			P	SŽDC	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Viz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.	Viz pol.8 - příloha výpočet výměr

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou  
Název PS : ŽST HLINSKO V Č., DEMOLICE STAVĚDLA č.1 a 2  
Datum zpracová 27.11.2014

HIM: SŽDC 0  
Cena za objekt [Kč]  
Číslo stavby CÚ 2014  
Číslo SO SO 03-15-91  
Datum aktualizace : 17.11.2014

m		
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo	Číslo		měrná		Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr – výpočet
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
pol.	položky	Název položky	jednotka	množství			7	8	9	10	12	13	14	15
	1	2	3	4	5	6								
9	125118	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 20KM	M3	30,90		0,000		0,00			P	SŽDC	<div>– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem <input type="checkbox"/> – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené <input type="checkbox"/> – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření <input type="checkbox"/> – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění <input type="checkbox"/> – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. <input type="checkbox"/> – příplatek za lepivost <input type="checkbox"/> – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) <input type="checkbox"/> – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) <input type="checkbox"/> – potřebné snížení hladiny podzemní vody <input type="checkbox"/> – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů <input type="checkbox"/> – vytahování a nošení výkopku <input type="checkbox"/> – svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy <input type="checkbox"/> – eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny <input type="checkbox"/> – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek <input type="checkbox"/> – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování <input type="checkbox"/> – hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) <input type="checkbox"/> – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů <input type="checkbox"/> – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování <input type="checkbox"/> – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka <input type="checkbox"/> – udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě <input type="checkbox"/> – odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti <input type="checkbox"/> – třídění výkopku <input type="checkbox"/> – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž2. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.</div>	Viz pol.9 - příloha výpočet výměr

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou  
Název PS : ŽST HLINSKO V Č., DEMOLICE STAVĚDLA č.1 a 2  
Datum zpracová 27.11.2014

HIM: SŽDC 0  
Cena za objekt [Kč]  
Číslo stavby CÚ 2014  
Číslo SO SO 03-15-91  
Datum aktualizace : 17.11.2014

m		
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr – výpočet
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
10	125119	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-2 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	30,90		0,000		0,00						
S	Celkem	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00						
Díl: 38	R POL	RÚZNÉ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE												
11	R POL	Odpojení objektu od sítí+revize	kpl	2,00		0,000		0,00						
S	celkem za 38	RÚZNÉ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE				0,000		0,00						
Díl:		DEMOLICE												

12	13	14	15
P	SŽDC	<div>– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem <input type="checkbox"/></div> <div>– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené <input type="checkbox"/></div> <div>– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření <input type="checkbox"/></div> <div>– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění <input type="checkbox"/></div> <div>– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. <input type="checkbox"/></div> <div>– příplatek za lepivost <input type="checkbox"/></div> <div>– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) <input type="checkbox"/></div> <div>– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) <input type="checkbox"/></div> <div>– potřebné snížení hladiny podzemní vody <input type="checkbox"/></div> <div>– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů <input type="checkbox"/></div> <div>– vytahování a nošení výkopku <input type="checkbox"/></div> <div>– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy <input type="checkbox"/></div> <div>– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny <input type="checkbox"/></div> <div>– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek <input type="checkbox"/></div> <div>– pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování <input type="checkbox"/></div> <div>– hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) <input type="checkbox"/></div> <div>– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů <input type="checkbox"/></div> <div>– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování <input type="checkbox"/></div> <div>– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka <input type="checkbox"/></div> <div>– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě <input type="checkbox"/></div> <div>– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti <input type="checkbox"/></div> <div>– třídění výkopku <input type="checkbox"/></div> <div>– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz : <input type="checkbox"/></div> <div>– Předpis S4 Železniční spodek. <input type="checkbox"/></div> <div>– Vzorové listy železničního spodku Ž2. <input type="checkbox"/></div> <div>– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.</div>	Viz pol.10 - příloha výpočet výměr
R		Veškeré práce jsou obsaženy v textu	2 objekty

P

R

2 objekty

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS : ŽST HLINSKO V Č., DEMOLICE STAVĚDLA č.1 a 2

Datum zpracová 27.11.2014

HIM: SŽDC 0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby CÚ 2014

Číslo SO SO 03-15-91

Datum aktualizace : 17.11.2014

m		
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základy	Technická specifikace	Výkaz výměr – výpočet
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
pol.							7	8	9	10	12	13	14	15
12	9810113R	Demolice budov zdivo s podílem konstr do 30% s odvozem do 62 km	m3/OP	410,44		0,000		0,00			R	URS	<div>– zahrnuji veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, □ - zahrnuji veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), □ - rozpojení zdíva na sut' schopnou odvozu na skládku □ - kropení a vytváření vodní clony □ - bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce □ - podpěrné konstrukce jakékoli výšky □ - úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén □ - odpojení od sousedních nedemolovaných objektů □ - jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy □ - naložení, dopravu a složení sutí □ - ochranná ohrazení a sítě □ - ochranná zařízení proti poškození okolních objektů □ - eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů</div>	Viz pol.12- příloha výpočet výměr
13	9810111R	Rozebrání konstr dřev oboustr s odvozem do 62 km	m3/OP	4,68		0,000		0,00			R	URS	<div>– zahrnuji veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, □ - zahrnuji veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), □ - rozpojení zdíva na sut' schopnou odvozu na skládku □ - kropení a vytváření vodní clony □ - bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce □ - podpěrné konstrukce jakékoli výšky □ - úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén □ - odpojení od sousedních nedemolovaných objektů □ - jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy □ - naložení, dopravu a složení sutí □ - ochranná ohrazení a sítě □ - ochranná zařízení proti poškození okolních objektů □ - eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů</div>	Viz pol.13 - příloha výpočet výměr
14	965082R	Odstranění násypů podlah	m3	4,20		0,000		0,00			R	URS	<div>– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace se sutí – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení bouracích prací</div>	Viz pol.14 - příloha výpočet výměr
15	981511R	Demol konstr beton postup rozebíráním s odvozem do 62 km	m3	3,64		0,000		0,00			R	URS	<div>– zahrnuji veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, □ - zahrnuji veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), □ - rozpojení zdíva na sut' schopnou odvozu na skládku □ - kropení a vytváření vodní clony □ - bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce □ - podpěrné konstrukce jakékoli výšky □ - úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén □ - odpojení od sousedních nedemolovaných objektů □ - jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy □ - naložení, dopravu a složení sutí □ - ochranná ohrazení a sítě □ - ochranná zařízení proti poškození okolních objektů □ - eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů</div>	Viz pol.15 - příloha výpočet výměr
16	997006R	Drcení sutí cihelné z demolice do zásypů	t	65,55		0,000		0,00			R	URS	<div>Položka obsahuje drcení stavebního odpadu z demolice materiálem, naložení do drtícího zařízení a případné oddělení kovového odpadu.</div>	Viz pol.16 - příloha výpočet výměr
S	Celkem za	DEMOLICE				0,000		0,00						