

Č.	Ks	L..	Náhled	Rozměry		Popis	Kování	Zasklení	Barva	Poznámka
				Šířka	Výška					
01	1	P		1 300	2 050	Dveře vnější z vícekomorového hliníkového profilu, otevíravé, dvoukřídlé, symetrické, s polodrážkou, s nadsvětlíkem s pevným zasklením, kompletované se zárubní. Ud= 1,1W/m2K	Materiál nerez broušený. Zámek vložkový	Izolační trojsklo průhledné	Modrá RAL 5010	Oboustranné bezpečnostní sklo
02	1	L		1 300	2 050	Dveře vnější z vícekomorového hliníkového profilu, otevíravé, dvoukřídlé, symetrické, s polodrážkou, s nadsvětlíkem s pevným zasklením, kompletované se zárubní. Ud= 1,1W/m2K	Materiál nerez broušený. Zámek vložkový	Izolační trojsklo průhledné	Modrá RAL 5010	Oboustranné bezpečnostní sklo
02a	5	P		1 250	2 050	Dveře vnější z vícekomorového hliníkového profilu, otevíravé, dvoukřídlé, symetrické, s polodrážkou, s nadsvětlíkem s pevným zasklením, kompletované se zárubní. Ud= 1,1W/m2K	Materiál nerez broušený. Zámek vložkový	Izolační trojsklo průhledné	Modrá RAL 5010	Oboustranné bezpečnostní sklo
03	1	L		1 020	2 250	Dveře automatické lineárně posuvné, prosklené, dvoukřídlé symetrické. Jedno křídlo pevné, druhé posuvné podél stěny. S nadsvětlíkem s pevným zasklením. Ud= 1,1W/m2K		Izolační trojsklo průhledné. Kontrastní označení viz STZ	Modrá RAL 5010	Oboustranné bezpečnostní sklo
04	1	L		900	2 250	Dveře automatické lineárně posuvné, prosklené, dvoukřídlé asymetrické. Jedno křídlo pevné, druhé posuvné podél stěny. S nadsvětlíkem s pevným zasklením. Ud= 1,1W/m2K		Izolační trojsklo průhledné . Kontrastní označení viz STZ	Modrá RAL 5010	Oboustranné bezpečnostní sklo
05	1	L		900	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, plné, s polodrážkou, do obložkové zárubně . Bez prahu. S přechodovým podlahovým profilem hliníkovým	Materiál chrom broušený. WC zámek jednostranný		CPL Javor	Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek) dveře s madlem dle vyhlášky č. 398/2009Sb.
06	5	L		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, plné, s polodrážkou, do obložkové zárubně . S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový		CPL Javor	Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
07	2	P		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, plné, s polodrážkou, do obložkové zárubně . S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový			Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
08	2	L		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, plné, s polodrážkou, do ocelové zárubně . S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový			
09	1	P		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, plné, s polodrážkou, do ocelové zárubně . S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový			
10	2	L		700	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, plné, s polodrážkou, s větrací mřížkou elox satén F1 400x80, do ocelové zárubně . S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový			
10a	1	P		700	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, plné, s polodrážkou, s větrací mřížkou elox satén F1 400x80, do ocelové zárubně . S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový			
11	1	L		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, plné, s polodrážkou, do obložkové zárubně . S přechodovým podlahovým profilem hliníkovým	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový			Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
12	2	L		700	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, plné, s polodrážkou, do obložkové zárubně . Bez prahu. S přechodovým podlahovým profilem hliníkovým	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový			Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
13	1	P		700	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, plné, s polodrážkou, do obložkové zárubně . Bez prahu. S přechodovým podlahovým profilem hliníkovým	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový			Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
14	1	L		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, plné, s polodrážkou, s větrací mřížkou elox satén F1 400x80, do ocelové zárubně . S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový			
15	1	P		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, plné, s polodrážkou, s větrací mřížkou elox satén F1 400x80, do ocelové zárubně . S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový			
16	3	P		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, plné, s polodrážkou, do obložkové zárubně . Bez prahu. S přechodovým podlahovým profilem hliníkovým	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový			Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
17	2	L		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, plné, s polodrážkou, s větrací mřížkou elox satén F1 400x80, do obložkové zárubně . S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový			Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
18	1	P		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, plné, s polodrážkou, do obložkové zárubně . S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový			Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
19	1	P		600	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlé, plné, s polodrážkou, s větrací mřížkou elox satén F1 400x80, do ocelové zárubně . S prahem.	Materiál chrom broušený. WC zámek jednostranný			

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil
ing. Tuček	Gálová	Gálová
Investor		
Správa železniční dopravní cesty, Ládzdéná 1003/7, 110 00 Praha		
Stavba		
Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Hrušovany nad Jevišovkou		
Objekt		
SO 02 Rekonstrukce výpravní budovy		
Obsah výkresu		
Výpis dveří		
Formát		4A4
Datum		12/2017
Stupeň		DPS
Zak. číslo		17/2017
Měřítko		Číslo výkresu
1:1		2.1.2.21a