POHLED SEVERNÍ – 2

POHLED ZÁPADNÍ – 3



POHLED JIŽNÍ – 1

POHLED VÝCHODNÍ – 4



VZOROVÉ ŘEŠENÍ PRO STAVBY S REŽNÝM ZDIVEM VARIANTA "JIH"

VÝPRAVNÍ BUDOVA

DŘEVĚNÉ PRVKY NA FASÁDĚ
- probarvení základů, přepichů střech, trámů, podokapní podbití - RAL 3011
- trámový rastr hrázdění - RAL 3011
- palubkové plochy - například CAPAROL Cognac 13 (vzorník Color) - odstín bude namíchán dle tohoto vzorníku v barvě použitelné na dřevo (syntetika)

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- oplechování říms, komínů, parapetů (pokud nejsou kamenné), atd. - v barvě krytiny RAL 7016

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
- veškeré zámečnické prvky RAL 7016

KOMÍNY
- ubourání min. 30cm pod nižší úroveň střešního pláště, v této úrovni se provede ŽB věnec a od této úrovně nová vyzdívka z režného spárovaného zdiva například z cihel Klinker - ostře vypalovaných, odstín červenohnědý (viz. nátěr režné zdivo fasády)
- na horní hraně komínu bude provedena kletonová betonová komínová hlava natřena transparentním nátěrem na beton do venkovního prostředí
- u přezdívaných komínových těles provést jejich pročištění a revizi

STŘEŠNÍ KRYTINA
v případě kdy není možné staticky přetížit konstrukci krovu
- lehká střešní krytina z plechových kosodélníkových šablon (životnost min. 30 let) - barva RAL 7016, Antrazit grau

KAMENNÉ PRVKY NA FASÁDĚ
- revitalizace povrchu otryskáním (opískovat) zpět do původního vzhledu kamene + penetrace, nátěr stabilizačním prostředkem na kámen, dále vyspárováním spar mezi kameny vhodnou maltou

VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA, DVEŘE
- vnější povrch - RAL 7016
- interiérová část - bílá
- členění oken dle původního historického provedení

ZÁKLAD FASÁDY - NEGATIVNÍ PLOCHA - REŽNÉ ZDIVO
Oprava stávajícího režného zdiva
(objednatel vždy definuje výrobce specifikované stavební chemie, např. fa REMMERS)
1. Komplexní očištění fasády metodou otryskání (opiskování)
2. Fluoridový čistič - pro dočištění zčernalých cihel a spár, po vyschnutí podkladu nanést fluoridový čistič a nechat působit 10 min a poté odmýt tlakovou vodou (zdola nahoru) spotřeba 0,2 kg/m2 - tixotropní pasta slabě kyselá na čištění fasád, čirá
3. Minerální opravná malta na kámen/cihlu pro doplnění cihel do původní profilace, pojiva a kamenivo na čistě minerální bázi, odstín cihlová červeň (oprava odhad 30%)
(například RESTAURIERMORTEL SK, RM PRO W 0,5 SONDER)
4. Oprava spárování režného zdiva suchou maltovou směsí - s minerálními pojivy s přírodním minerálním kamenivem, odstín světle šedý (oprava odhad 20%)
5. Impregnační krém na bázi silanu pro hydrofobní impregnaci cihel - snížení nasákavosti, vysoká difuzní propustnost, spotřeba 0,15 kg/m2, finální vrstva konečné úpravy režného zdiva fasády
6. Oprava omítek okolo oken a dveří, otlouct stávající opravy z omítky, dodělat nové omítky dle bodu 3. - opravení do původní profilace, dokončit opravy dle bodu 4. a 5.
STÁVAJÍCÍ REŽNÉ ZDIVO BUDE OPRAVENO DLE VÝŠE UVEDENÝCH VRSTEV SKLADBY!

POZITIVNÍ DEKORAČNÍ PLOCHA FASÁDY
Všechny prvky opravit do původní historické podoby, za použití vhodné malty a zednické profilace.
- rohové bosáže a okenní bosáže v 1.NP - barva například CAPAROL (vzorník Color) Cognac 13
stávající bosáže jsou ve špatném stavu - odhadem odstranění nevyhovujících a provedení nových ze 70%
- okenní šambrány - například CAPAROL (vzorník Color) Cognac 13
stávající šambrány jsou ve špatném stavu - odhadem odstranění nevyhovujících a provedení nových z 50%
- okenní a dveřní špalety, kordovaná a korunní římsa - například CAPAROL (vzorník Color) Cognac 13
stávající jsou ve špatném stavu - odhadem odstranění nevyhovujících a provedení nových z 50%

NÁZEV STANICE
Štítové označení
- název stanice bude ponechán v historické zednické profilaci
- podkladní plocha bílá
- orámování - šedá například CAPAROL (vzorník Color) Kiesel 15
- písmo - šedá například CAPAROL (vzorník Color) Graphit 0 (RAL 7016)

PŘÍSTAVKY

STŘECHA
- falcovaná hliníková tabule (životnost min. 30 let) - materiál hliník + plast, barva RAL 7016, Antrazit grau

SLOUPY NÁSTUPIŠTNÍHO PŘÍSTŘEŠKU
- RAL 7016

PODSTŘEŠNÍ ČÁST
- dřevěný obklad a podbití
- například CAPAROL Cognac 13 (vzorník Color) - odstín bude namíchán dle tohoto vzorníku v barvě použitelné na dřevo nejlépe syntetika

PLOCHY FASÁDY MIMO REŽNÉ ZDIVO
v částech využívaných pro provoz (ne u skladových prostor, veřejných WC apod.)
- nová štuková omítka v zrnitosti 1,0 se sítí v ploše celé fasády
- nový fasádní nátěr (například CAPAROL (vzorník Color) Cognac 13)
- režné zdivo mezi okny bude sjednoceno s novou štukovou omítkou a fasádou

LEGENDA PLOCHY

REŽNÉ ZDIVO - plocha hlavní objekt 195 m2
- plocha přístavky 150 m2

KAMENNÝ SOKL - plocha hlavní objekt 58 m2
- plocha přístavky 18 m2

ROHOVÉ A OKENNÍ BOSÁŽE - plocha 85 m2

OKENNÍ ŠAMBRÁNY - plocha 18 m2

ŘÍMSY - plocha 34m2

FASÁDA STROJOVNY - plocha 43 m2

STŘECHA HLAVNÍ OBJEKT A WC - plocha 395 m2

STŘECHA NÍZKÝ OBJEKT ČEKÁRNY A STROJOVNY - plocha 132 m2

OPRAVA A NÁTĚR DŘEVĚNÝ OBKLAD PODKROVÍ - plocha 68 m2 (včetně obkladu WC)

OPRAVA A NÁTĚR DŘEVĚNÉ TRÁMY - plocha 52 m2 (včetně trámů v přízemí)

PŘESAH STŘECHY HLAVNÍ OBJEKT - plocha 79 m2

PŘESAHY STŘECH PŘÍSTAVKY - plocha 31 m2

PODHLED PŘÍSTŘEŠEK ČEKÁRNY - plocha 68 m2

SCHEMA PŮDORYS

M 1:200



Výškový system B.p.v.
Souřadnicový system S.JTSK

ATELIER VOSTRACKÝ
OHRAZENÍČKO 25, 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE

KRESLIL	BC. MAREK	ODPOVĚDNÝ PROJ.	ING. VOSTRACKÝ	DOKUMENTACE	OPRAVA OBJEKTU
PROJEKTANT	BC. MAREK	TECH. KONTROLA	ING. VOSTRACKÝ	DATUM	06/2019
PARE	ZÁKAZNÍK: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace, Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň			POČET FORMÁTŮ	2xA4
				ZAK. ČÍSLO	
				MĚŘÍTKO	1:100
	STAVBA: Záhoří ON – oprava výpravní budovy č.p. 19, pozemek p.č.st.18, k.ú. Svatonice				
ČÍSLO VÝKRESU: 3	DÍLČÍ ČÁST: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
	VÝKRES: POHLEDY ARCHITEKTONICKÉ				