



LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVRŽENÉ PRVKY A KONSTRUKCE
- OKRASNÉ BETONOVÉ TVÁRNICE OBOUSTRANĚ ŠTÍPANÉ ŠEDÉ š/v/d 200/190/390 na CM vhodnou pro zdění i spárování

LEGENDA

- F1 Sokl - dekorativní omítka ze syntetických pojiv na akrylátové bázi s tříděným mramorovým zrnem 2mm. Barva tmavší šedá  
Obvodové zdivo stávající
- F2 Venkovní zateplovací systém, EPS 70F tl. 30mm omítka silikonová točená, zrna 1,5mm, probarvená, barva světle šedá  
Obvodové zdivo stávající
- F3 Venkovní zateplovací systém, EPS 70F tl. 50mm omítka silikonová točená, zrna 1,5mm, probarvená, barva bílá  
Obvodové zdivo stávající
- F4 Římsa - Omítka silikonová točená, zrna 1,5mm, probarvená, barva bílá  
Konstrukce římsy stávající

- Och Okapový chodník délky 2 x 4,250 m š. 0,30 m  
Skladba : Kačírek ve vrstvě 0,25 m  
Netkaná textilie 300 g/m²  
Lemování : Zahradní obrubník 50/250 mm do betonu C 12/15
- S Lehká střešní krytina z ocelového plechu tl. 0,5 mm s barevnou povrchovou úpravou  
Tvar Mega, břidlicově šedá barva
- 1 K Klempířské prvky viz v.č. 1.3.1.7

Zodpov.projektant	ing. Tuček	Vypracoval	Gálová	Kreslil	Gálová
Investor	Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1				
Stavba	Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Hrušovany nad Jevišovkou				
Objekt	SO 03 Stavební úpravy rozvodny NN				
Obsah výkresu	Řez P4, P5				
Formát	3A4				
Datum	12/2017				
Stupeň	DPS				
Zak. číslo	17/2017				
Měřítko	1:50				
Číslo výkresu	2.1.3.5				