

Č.	Ks	...	Náhled	Rozměry		Popis	Kování	Zasklení	Barva	Poznámka
				Šířka	Výška					
01	1	P		1 300	2 050	Dveře vnější z vícekomorového hliníkového profilu, otevíravé, dvoukřídlové, symetrické, s polodrážkou, s nadsvětlíkem s pevným zasklením, kompletované se zárubní. Ud= 1,1W/m2K	Materiál nerez broušený. Zámek vložkový	Izolační trojsklo průhledné	Modrá RAL 5010	Oboustranné bezpečnostní sklo
02	1	L		1 300	2 050	Dveře vnější z vícekomorového hliníkového profilu, otevíravé, dvoukřídlové, symetrické, s polodrážkou, s nadsvětlíkem s pevným zasklením, kompletované se zárubní. Ud= 1,1W/m2K	Materiál nerez broušený. Zámek vložkový	Izolační trojsklo průhledné	Modrá RAL 5010	Oboustranné bezpečnostní sklo
02a	5	P		1 250	2 050	Dveře vnější z vícekomorového hliníkového profilu, otevíravé, dvoukřídlové, symetrické, s polodrážkou, s nadsvětlíkem s pevným zasklením, kompletované se zárubní. Ud= 1,1W/m2K	Materiál nerez broušený. Zámek vložkový	Izolační trojsklo průhledné	Modrá RAL 5010	Oboustranné bezpečnostní sklo
03	1	L		1 020	2 250	Dveře automatické lineárně posuvné, prosklené, dvoukřídlové symetrické. Jedno křídlo pevné, druhé posuvné podél stěny. S nadsvětlíkem s pevným zasklením. Ud= 1,1W/m2K		Izolační trojsklo průhledné. Kontrastní označení viz STZ	Modrá RAL 5010	Oboustranné bezpečnostní sklo
04	1	L		750	2 250	Dveře automatické lineárně posuvné, prosklené, dvoukřídlové asymetrické. Jedno křídlo pevné, druhé posuvné podél stěny. S nadsvětlíkem s pevným zasklením. Ud= 1,1W/m2K		Izolační trojsklo průhledné. Kontrastní označení viz STZ	Modrá RAL 5010	Oboustranné bezpečnostní sklo
05	1	L		900	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plně, s polodrážkou, do obložkové zárubně. Bez prahu. S přechodovým podlahovým profilem hliníkovým	Materiál chrom broušený. WC zámek jednostranný		CPL Javor	Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
06	5	L		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plně, s polodrážkou, do obložkové zárubně. S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový		CPL Javor	Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
07	2	P		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plně, s polodrážkou, do obložkové zárubně. S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový		CPL Javor	Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
08	2	L		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plně, s polodrážkou, do ocelové zárubně. S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový		CPL Javor	
09	1	P		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plně, s polodrážkou, do ocelové zárubně. S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový		CPL Javor	
10	2	L		700	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plně, s polodrážkou, s větrací mřížkou elox satén F1 400x80, do ocelové zárubně. S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový		CPL Javor	
10a	1	P		700	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plně, s polodrážkou, s větrací mřížkou elox satén F1 400x80, do ocelové zárubně. S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový		CPL Javor	
11	1	L		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plně, s polodrážkou, do obložkové zárubně. Bez prahu. S přechodovým podlahovým profilem hliníkovým	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový		CPL Javor	Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
12	2	L		700	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plně, s polodrážkou, do obložkové zárubně. Bez prahu. S přechodovým podlahovým profilem hliníkovým	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový		CPL Javor	Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
13	1	P		700	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plně, s polodrážkou, do obložkové zárubně. Bez prahu. S přechodovým podlahovým profilem hliníkovým	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový		CPL Javor	Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
14	1	L		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plně, s polodrážkou, s větrací mřížkou elox satén F1 400x80, do ocelové zárubně. S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový		CPL Javor	
15	1	P		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plně, s polodrážkou, s větrací mřížkou elox satén F1 400x80, do ocelové zárubně. S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový		CPL Javor	
16	3	P		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plně, s polodrážkou, do obložkové zárubně. Bez prahu. S přechodovým podlahovým profilem hliníkovým	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový		CPL Javor	Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
17	2	L		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plně, s polodrážkou, s větrací mřížkou elox satén F1 400x80, do obložkové zárubně. S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový		CPL Javor	Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
18	1	P		800	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plně, s polodrážkou, s větrací mřížkou elox satén F1 400x80, do obložkové zárubně. S prahem.	Materiál chrom broušený. Zámek vložkový		CPL Javor	Model jako Sapeli Lotos 13 (zapuštěný hliníkový pásek)
19	1	P		600	1 970	Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plně, s polodrážkou, s větrací mřížkou elox satén F1 400x80, do ocelové zárubně. S prahem.	Materiál chrom broušený. WC zámek jednostranný		CPL Javor	

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil
ing. Tuček	Gálová	Gálová
Investor		
Správa železniční dopravní cesty, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha		
Stavba		
Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Hrušovany nad Jevišovkou		
Objekt		
SO 02 Rekonstrukce výpravní budovy		
Obsah výkresu		
Výpis dveří		
Formát	4A4	
Datum	12/2017	
Stupeň	DPS	
Zak. číslo	17/2017	
Měřítko	Číslo výkresu	
1:1	2.1.2.21a	