



TABULKA VÝROBKŮ					
POLOŽKA	VÝROBEK	POPIS	MATERIÁL / POVRCH	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ
D1	NOVÁ SEKČNÍ VRATA	LEVÁ PLECHOVÁ VRATA VYBOURAT A NAHRADIT NOVÝMI SEKČNÍMI VRATY. LAMELY PLNĚ ZATEPLENÉ VČETNĚ PŘÍPOJKY EL. 400V SE SAMOSTATNÝM JIŠTĚNÍM	LAMELY Z OCELOVÉHO PLECHU, POVRCH ŠTUKO VNITŘNÍ BARVA RAL 9010 VNĚJŠÍ BARVA RAL 9002	SVĚTLÝ PRŮJEZD 2400x2400 mm EL PŘÍPOJKA 15m	1
D2	STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ DVEŘE PRAVÉ	STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE NA PRAVÉ STRANĚ ČELNÍ FASÁDY OČISTIT A NOVĚ NATŘÍT	SYNTETICKÝ NÁTĚR RAL 9002	1200x2300 mm	1
D3	NOVÁ OKNA PLASTOVÁ	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ. IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4MM. Uw =max. 1,3 W/m2K MIN. 5 KOMOR, DVĚ TĚSNĚNÍ FUNKČNÍ SPÁRY	BÍLÝ PLAST	1200x1800 mm HLOUBKA RÁMU 70 mm	13
D4	NOVÉ PLASTOVÉ OKNO NA WC	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ. IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4MM. Uw =max. 1,3 W/m2K MIN. 5 KOMOR, DVĚ TĚSNĚNÍ FUNKČNÍ SPÁRY	BÍLÝ PLAST	600x900 mm HLOUBKA RÁMU 70 mm	1
Z1	OCELOVÁ KŮLNA - DEMONTÁŽ	STÁVAJÍCÍ OCELOVOU KŮLNU PO LEVÉ STRANĚ OBJEKTU ZDEMONTOVAT, PO DOKONČENÍ STAVBY SE NAMONTUJE ZPĚT, PLECHY OPLÁŠTĚNÍ SE VYMĚNÍ ZA NOVÉ	OCEL S235 OCELOVÉ ŠROUBOVANÉ RÁMY+ OPLECHOVÁNÍ STĚN I STŘECHY VLNITÝM POZINK PLECHEM	10x6x4 m PLECHY 130 m2	1
Z2	VENKOVNÍ VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ	STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ VYROVNAT, OČISTIT A NATŘÍT SCHODNICE, POROROŠTY STUPNIC VYMĚNIT	OCEL S235 NOVÝ SYNTETICKÝ NÁTĚR ČERNÝ RAL 7021, POROROŠTY POZINK	3 STUPNĚ DÉLKA 2,3m	1
Z3	KANALIZAČNÍ ŠACHETNÍ POKLOPY	NOVÉ ŠACHETNÍ POKLOPY ZABETONOVAT OCELOVÝ RÁM Z ÚHELNÍKU + VÍKO Z PLECHOVÉ VANY VÝŠKY 60 MM A VYLITÉ BETONEM POKLOPY BUDOU UZAMYKATELNÉ	POZINK OCEL S235	600x600 mm	4
Z4	POKLOP NAD ANGLICKÝM DVORKEM	NOVÝ POKLOP NAD ZDĚNÝM ANGLICKÝM DVORKEM RÁM Z ÚHELNÍKU 80x80 mm + POKLOP ZE SLZIČKOVÉHO PLECHU NA 3 PANTY, POKLOP BUDE UZAMYKATELNÝ A NAMONTOVANÝ DO MÍRNÉHO SKLONU OD OBJEKTU. ZAJISTIT PROTI KRÁDEŽI	POZINK OCEL S235	800x2200 mm SLZ. PLECH TL. 4 mm	1

TABULKA VÝROBKŮ					
POLOŽKA	VÝROBEK	POPIS	MATERIÁL / POVRCH	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ
Z5	ÚPRAVY OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU NAD VCHODEM 	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU NAD VCHODEM - BUDE VYŘEZÁNA VÝPLŇ S PROSKLENÍM DRÁTOSKLEM, PONECHÁNY BUDOU POUZE SLOUPKY. MEZI SLOUPKY SE NAVAŘÍ Z VYŘEZANÉHO MATERIÁLU NOSNÝ RÁM ZÁBRADLÍ OKOLO VSTUPU DO SKLEPA A DOPLNÍ NOVÝ MATERIÁL SVISLÝCH ŠPRUŠLÍ ZÁBRADLÍ Á 100mm (KULATINA NEBO PÁSOVÁ OCEL) CELÁ KONSTRUKCE SE OČISTÍ A NATŘE SYNTETICKÝM NÁTĚREM	SYNTETICKÝ NÁTĚR ČERNÝ RAL 7021 NA OKARTÁČOVANOU OCEL	12,5x3 m DÉLKA NOVÉHO ZÁBRADLÍ 5 m	1
Z6	NOVÁ KRYTINA PŘÍSTŘEŠKU NAD VCHODEM	NOVÁ KRYTINA Z ČIRÉHO VLNITÉHO POLYKARBONÁTU KOTVENO NA NOVÉ DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ Z LATÍ 60x40 mm	ČIRÝ VLNITÝ POLYKARBONÁT 76/18 S UV OCHRANOU	DÉLKA CELKEM 11 m ŠÍŘKA 1,5 M	1
Z7	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ BRÁNY	STÁVAJÍCÍ OCELOVOU BRÁNU U ZADNÍ FASÁDY DEMONTOVAT BEZ NÁHRADY	OCEL		1
Z8	OKENNÍ MŘÍŽE 	STÁVAJÍCÍ OKENNÍ MŘÍŽE DEMONTOVAT NÁHRADA: NOVÉ OKENNÍ MŘÍŽE RÁM Z JAKLU 30x30 MM + SVISLÉ ŠPRUŠLE á 100 mm ČTYŘHRAN 10x10 mm + PŘÍPADNÉ VODOROVNÉ DĚLENÍ PÁSOVOU OCELÍ	POZINKOVANÁ OCEL	13 x 1,2x1,8 m 1 x 0,6x0,9 m	4 KS DEMONT 14 KS NOVÉ
K1	VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPETY	STÁVAJÍCÍ PARAPETY DEMONTOVAT NÁHRADA: NOVÉ PLECHOVÉ KLEMPÍŘSKÉ OHÝBANÉ PARAPETY	POZINKOVANÝ PLECH	DÉLKA 1,2 m RŠ 220 mm	13
K2	VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPETY	STÁVAJÍCÍ PARAPETY DEMONTOVAT NÁHRADA: NOVÉ PLECHOVÉ KLEMPÍŘSKÉ OHÝBANÉ PARAPETY	POZINKOVANÝ PLECH	DÉLKA 0,6 m RŠ 220 mm	1
T1	VNITŘNÍ PARAPETY	VNITŘNÍ NOVÉ PARAPETY	PLASTOVÉ	DÉLKA 1,2 m	13

TABULKA VÝROBKŮ					
POLOŽKA	VÝROBEK	POPIS	MATERIÁL / POVRCH	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ
T2	VNITŘNÍ PARAPETY	VNITŘNÍ NOVÝ PARAPET (OKNO NA WC)	PLASTOVÉ	DÉLKA 0,6 m	1
T3	PODBITÍ PŘESAHU STŘECHY	OPRAVA DŘEVĚNÉHO PODBITÍ PŘESAHŮ STŘECHY, PŘÍŠROUBOVÁNÍ UVOLNĚNÝCH PRKEN, VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH PRKEN	DŘEVO	PLOCHA 30 m ²	1
EL1	VENKOVNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ KABELÁŽE ZASEKAT	VENKOVNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ KABELÁŽE ZASEKAT		DÉLKA 15 m	1
EL2	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	STÁVAJÍCÍ LAMPY DEMONTOVAT A NAHRADIT LED REFLEKTORY 20W S POHYBOVÝM ČIDLEM	BÍLÉ		3x 20W
EL3	HROMOSVOD	STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD OPRAVIT DLE ČSN 34 1390			1