


Dokumentace pro provádění stavby stupeň projektové dokumentace		
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc stavebník	Ing. arch. Jan Horký tel. 775 331 535 zodpovědný projektant	 VES MĚS ARCHI TEKTI www.vesmes.cz
125 Rekonstrukce výpravní budovy projekt v žst. Olomouc-Řepčín k.ú. Řepčín	Ing. arch. Jan Horký projektovat	
SO.02.7 – INTERIÉR VÝPRAVNÍ BUDOVY SO.02.7.T – TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební objekt část	2 počet stran	ZÁŘÍ 2018 datum

Popis a základní identifikačních údaje

název a místo stavby

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc-Řepčín, výpravní budova Olomouc-Řepčín vč. jejího okolí, parcelní čísla st. 304, 390/2, 404/3, 989/2 a 1041/1, k.ú. Řepčín. Samotný podobjekt SO.02.7 se odehrává pouze nad p.č. st. 304, k.ú. Řepčín.

údaje o stavebníkovi

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem OJ OŘ Olomouc
na základě Podpisového řádu

stavební objekt

SO.02 Výpravní budova, podobjekt SO.02.2 Orientační systém výpravní budovy

předmět stavebního podobjektu

Podobjekt řeší orientační a navigační systém pro cestující pohybující se na zastávce Olomouc-Řepčín

Vstupní podklady

- Projekt stavebních úprav výpravní budovy řepčín

Návaznost na ostatní stavební objekty

Stavební podobjekt SO.02.2 bude realizován jako jeden z posledních a pro jeho realizaci musí být ukončeny zejména vnitřní povrchy stavebního objektu SO.02.1 a veškeré technické instalace.

Obecně

Interiér veřejné části je navrhován s ohledem na snadnou udržovatelnost a udržitelnost jednotlivých navržených prvků v čase. Proto jsou pro hygienické zázemí voleny prioritně prvky montované na stěny, což umožní jednoduché a rychlé vytírání podlah. Zároveň jsou navrhovány prvky nerezové s dlouhou životností, které odolají i drsnějšímu zacházení některých cestujících. Zvolená barevná podlaha z marmolea s vytaženým soklem do výšky 100mm je zakončena hliníkovou lištou, na kterou navazuje omítka či obklad stěn. Barevnost místností je dále veskrze neutrální: bílá omítka a bílé a šedé obklady. Ty jsou pro minimalizaci prořezů navrženy ve dvou rozměrech: 150x150mm v zázemí provozní části a 200x200mm v části přístupné veřejnosti.

Místnosti zaměstnanců: 1.07 dopravná, 1.09 wc a 1.10 sprcha

V nově vzniklých místnostech je navrhováno pouze základní hygienické vybavení. V dopravní místnosti č. 1.07 bude doplněna malá kuchyňská skříňka s vestavěným dřezem a laminovanými zády nad úrovní pracovní desky, jež nahrazují klasický obklad na stěně.

Místnost 1.11 – čekárna pro cestující

Místnost bude vybavena pouze sedacím nábytkem, policí na letáky dopravce a uzamykatelnou vitrinou. Pro tento interiér je zvolena čekárenská lavice se sedáky z ohýbané překližky ve dvou bodech (u zad a kolen), tedy je dolnější vůči poškození a vyvrácení oproti sedákům kotveným pouze na jednu centrální tyč.

Místnost 1.12 WC ženy/WC ZTP

Zařízení toalety a její uspořádání vychází prioritně z požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. Místnost je vybavena prodlouženou keramickou zavěšenou záchodovou mísou o hloubce 700mm, fixním a sklopným madlem po stranách toalety, fixním madlem u zrcadla. Budou zde instalovány také ovladač SOS tlačítka, a to 2x – jednou u podlahy, jednou v dosahu z klozetové mísy.

V místnosti jsou dále instalovány standardní zařízení WC: zásobník toaletního papíru, zásobník papírových utěrek, odpadkový koš (také závěsný), dávkovač pěnového mýdla a háčky na odložení svršků.

Zrcadlo je navrženo jako fixní a vlepené přesně mezi vynechaný obklad stěny.

Místnost 1.13 – úklidová místnost

Utilitárně zařízená místnost pro úklidové prostředky s nástěnnou výlevkou a nástěnnou pákovou baterií, háčky na svršky a několika policemi z laminátových desek tl. 18 mm bílé barvy.

Místnost 1.14 – WC muži

Místnost je členěna na předsiňku a toaletu pomocí stěny z panelu HPL s integrovanými dveřmi. Stěna je odsazena od podlahy na výšku soklu. Barva: modrá.

V místnosti jsou pak instalovány standardní zařízení WC: zásobník toaletního papíru, zásobník papírových utěrek, odpadkový koš (také závěsný), dávkovač pěnového mýdla a háčky na odložení svršků.

Zrcadlo je navrženo jako fixní a vlepené přesně mezi vynechaný obklad stěny.