

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ	
					TYP		ROZM. ⊥ / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA	
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK	
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm	žkm	
1		8			PN-230		100/140										P	600	10,5	190	
	330		60		0	300															
1		7			PN-230		100/140										P	600	10,5	190	
	332		60		0	300															
1		6			PN-230		100/140										P	600	10,5	180	
	354		50		0	300															
1		K5			v.č.3-1971a		90/160										I	22	3	160	
			50		0	230															
1		5			am		95/120										TM	219	10,5	150	
	330		50		0	220															
1		4			am		95/120										TM	219	10,5	150	
	326		50		0	220															
1		3			am		95/120										TM	219	10,5	150	
	324		50		0	220															
1		K3			v.č.3-1971a		90/160										I	22	3	160	
			50		0	230															
1		2			PN-230		100/140										P	600	10,5	180	
	325		50		0	290															
1	460	1																			Nová TP
	440																				
					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 09 2019				list č. 1				
					Stavba: EL. TRATI PŘEROV - NEZAMYSLICE								navrhl : Wlodaz				listů : 8				
					SO: Oprava TV v úseku Věžky - Chropyně												příloha :				

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ HRANA POD TK	žkm	
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥						
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II			II				
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥						
1		17			am		95/120										TM	219	10,5		170
	319				70	0	240														
1		16			am		95/120										TM	219	10,5	170	
	330				70	0	240														
1		K16			v.č.3-1971a		90/1600										I	22	3	180	
					70	0	250														
1		15			PN-230		100/140										P	600	10,5	190	
	329				60	0	300														
1		14			PN-230		100/140										P	600	10,5	190	
	336				60	0	300														
1		13			PN-230		100/140										P	600	10,5	190	
	329				60	0	300														
1		12			160-50		240/260	36	2,5	6	2	3					3a	800x1000	9	60	
	330				60	0	300	33	1,5	1	1	1						90 x 10			
1		11			avt		90/180										TM	2 x 219	10,5	160	
	327				60	0	220														
1		10			avt		90/180										TM	2 x 219	10,5	160	
	336				60	0	220														
1		9			160-50		240/260	36	2,5	6	1	1					3a	800x1000	9	60	
	330				60	0	300	33	1,5	1	2	3						90 x 10			
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 09 2019		list č. 2				
					Stavba: EL. TRATI PŘEROV - NEZAMYSLICE										navrhl : Wlodaz		listů : 8				
					SO: Oprava TV v úseku Věžky - Chropyně												příloha :				

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.			
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ HRANA	POD TK	POZN.			
					TYP		ROZM. ⊥ / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥							⊥ x II		
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II			II					STOJINA		
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm	žkm				
1	480	26			160-50		240/260	36	2,5	6	2	3					3a	800x1000	9	50	Nová TP			
	440		50	0	290	33	1,5	1	1	1														
1		25			avt		90/180										TM	2 x 219	10,5	140				
	328		40	0	200																			
1		24			avt		90/180										TM	2 x 219	10,5	150				
	328		50	0	210																			
1		23			160-50		240/260	36	2,5	6	1	1					3a	800x1000	9	70				
	326		70	0	310	33	1,5	1	2	3														
1		22			PN-230		100/140										P	600	10,5	200				
	324		70	0	310																			
1		21			PN-230		100/140										P	600	10,5	200				
	340		70	0	310																			
1		20			PN-230		100/140										P	600	10,5	200				
	333		70	0	310																			
1		19			PN-230		100/140										P	600	10,5	200				
	339		70	0	310																			
1		K18			v.č.3-1971a		90/160										I	22	3	180				
			70	0	250																			
1		18			am		95/120										TM	219	10,5	170				
	327		70	0	240																			
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 09 2019				list č. 3					
					Stavba: EL. TRATI PŘEROV - NEZAMYSLICE										navrhl : Wlodaz				listů : 8					
					SO: Oprava TV v úseku Věžky - Chropyně														příloha :					

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ HRANA POD TK	žkm	
					TYP		ROZM. ⊥ / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥						
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II			II				STOJINA
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm		
1		34			PN-230		100/140										P	600	10,5		210
	333				80	30	350														
1		K33			v.č.3-1971a		90/160										I	22	3	180	
					70	0	250														
1		33			am		95/120										TM	219	10,5	170	
	331				70	0	240														
1		32			am		95/120										TM	219	10,5	170	
	331				70	0	240														
1		31			am		95/120										TM	219	10,5	180	
	333				80	0	250														
1		K31			v.č.3-1971a		90/160										I	22	3	190	
					80	0	260														
1		30			PN-200		100/140										P	600	10,5	210	
	353				80	0	290														
1	440	29			PN-230		100/140										P	600	10,5	230	
	420				100	20	360														
1	460	28			PN-230		100/140										P	600	10,5	170	
	440				40	0	280														
1	470	27			PN-230		100/140										P	600	10,5	160	
	450				30	0	270														
					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 09 2019				list č. 4				
					Stavba: EL. TRATI PŘEROV - NEZAMYSLICE								navrhl : Wlodaz				listů : 8				
					SO: Oprava TV v úseku Věžky - Chropyně												příloha :				

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.			
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ HRANA	žkm			
					TYP		ROZM. ⊥ / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II						
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks		DÉLKA	II			II				STOJINA	POD TK	
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm					
1		44			am		95/120										P	600	10,5	200				
	323				80	60	310																	
1		43			PN-230		100/140										P	600	10,5	200				
	328				70	0	310																	
1		42			PN-230		100/140										P	600	10,5	200				
	319				70	0	310																	
1		41			160-50		240/360	36	2,5	6	2	3					3a	800x1000	9	90				
	321				90	0	330						33	1,5	1	1					1			
1		40			avt		90/180										TM	2 x 219	10,5	170				
	321				90	0	250																	
1		39			avt		90/180										TM	2 x 219	10,5	70				
	333				70	0	230																	
1		38			160-100a		340/360	45	2,5	12	3	3					5d	800x1000	9	70				
	328				70	0	310																	
1		37			PN-230		100/140										P	600	10,5	200				
	339				70	0	310																	
1		36			PN-200		100/140										P	600	10,5	200				
	332				70	0	280																	
1		35			PN-200		100/140										P	600	10,5	200				
	335				70	0	280																	
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 09 2019		list č. 5							
					Stavba: EL. TRATI PŘEROV - NEZAMYSLICE										navrhl : Wlodaz		listů : 8							
					SO: Oprava TV v úseku Věžky - Chropyně												příloha :							

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ HRANA POD TK	žkm
					TYP		ROZM. ⊥ / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II			
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA			
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm		
1		52			PN-200		100/140										P	600	10,5	190	
	325				60	0	270														
1		51			PN-200		100/140										P	600	10,5	190	
	339				60	0	270														
1		50			PN-200		100/140										P	600	10,5	190	
	338				60	0	270														
1		49			PN-200		100/140										P	600	10,5	190	
	337				60	0	270														
1	452	K48			v.č.3-1971a		90/160										I	22	3	160	
					50	0	230														
1	452	48																		Nová TP	
	430																				
1	462	47																		Nová TP	
	440																				
1	462	46																		Nová TP	
	440																				
1	462	K46																		Nová TP	
1	440	45																		Nová TP	
	420																				
					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 09 2019				list č. 6				
					Stavba: EL. TRATI PŘEROV - NEZAMYSLICE								navrhl : Wlodaz				listů : 8				
					SO: Oprava TV v úseku Věžky - Chropyně												příloha :				

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ	žkm
					TYP		ROZM. ⊥ / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA	
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK	
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm		
1		61			am		95/120										TM	219	10,5	170	
	336				70	0	240														
1		K61			v.č.3-1971a		90/160										I	22	3	180	
					70	0	250														
1		60			am		95/120										P	600	10,5	170	
	332				70	0	240														
1		59			PN - 200		100/140										P	600	10,5	200	
	339				70	0	280														
1		58			PN - 200		100/140										P	600	10,5	190	
	331				60	0	270														
1		57			PN - 200		100/140										P	600	10,5	190	
	336				60	0	270														
1		56			160-50		240/260	36	2,5	6	2	3					3a	800x1000	9	60	
	363				60	0	300	33	1,5	1	1	1						90 x 10			
1		55			avt		90/180										TM	2 x 219	10,5	160	
	328				60	0	220														
1		54			avt		90/180										TM	2 x 219	10,5	160	
	328				60	0	220														
1		53			160-50		240/260	36	2,5	6	1	1					3a	800x1000	9	60	
	328				60	0	300	33	1,5	1	2	3						90 x 10			
					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 09 2019				list č. 7				
					Stavba: EL. TRATI PŘEROV - NEZAMYSLICE								navrhl : Wlodaz				listů : 8				
					SO: Oprava TV v úseku Věžky - Chropyně												příloha :				

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ		
					TYP		ROZM. ⊥ / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥				⊥ x II		HRANA
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II			II		STOJINA		POD TK
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm	žkm	
1		66			PN - 200	100/140											P	600	10,5	200	
	346				70	0	280														
1		65			am	95/120											P	600	10,5	190	
	329				90	0	260														
1		64			am	95/120											P	600	10,5	180	
	330				80	0	250														
1		K63			v.č.3-1971a	90/160											I	22	3	190	
					80	0	260														
1		63			am	95/120											TM	219	10,5	180	
	331				80	0	250														
1		62			am	95/120											TM	219	10,5	170	
	328				70	0	240														
					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 09 2019		list č. 8						
					Stavba: EL. TRATI PŘEROV - NEZAMYSLICE								navrhl : Wlodaz		listů : 8						
					SO: Oprava TV v úseku Věžky - Chropyně										příloha :						