

03			
02			
01			
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1 STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC	
---	---

ZHOTOVITEL Společnost "SAGAF Dětmárovice - Petrovice"					JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ZPRACOVATEL ČÁSTI AF - CITYPLAN s.r.o. SÍDLLO: MAGISTRŮ 1275/13, 140 00 PRAHA 4 IČ: 473 072 18 DIČ: CZ47307218						
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	ASISTENT HIP	HIP		
JAKUB VYHNÁLEK	JIŘINA ARNONOVÁ	PAVEL NOVÁK	ING. ADAM RUSÝ	ING. EMIL ŠPAČEK		
PODPIS 	PODPIS 	PODPIS 	PODPIS 	PODPIS 		
OBSAH Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC					ČÍSLO ZAKÁZKY 118 050 DOKUMENTACE DSP MĚŘÍTKO -	
NÁZEV PŘÍLOHY SO 43-30-01 Odb. Závada, přístupová komunikace k TD Výkaz výměr					DATUM 09/2019 POČET FORMÁTŮ - ČÁST E.1.8 ČÍSLO PŘÍLOHY 1.8	

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o

Skladba vozovky v plné konstrukci příjezdové cesty a manipulační plochy (D1-N-6-IV-PIII)		
ACO 11+ 50/70 tl. 40mm	161,3	m ²
Spojovací postřik z kationakt. asf. emulze zbytl. množství asfaltu 0,25 kg/m ²	161,3	m ²
ACP 16+ 50/70 tl. 70mm	161,3	m ²
Postřik infiltrační z kationakt. asf. emulze zbytl. množství pojiva 0,90 kg/m ²	161,3	m ²
Kamenivo zpevněné cementem SC 0/32, C8/10 tl. 130mm	161,3	m ²
Štěrkodrt' ŠD tl. 200	161,3	m ²
Nezpevněná krajnice	39,6	m ²
Zpevněný okraj	24,6	m ²

Skladba konstrukce manipulační plochy		
Uprava terénu	165,7	m ²
Cementová deska CB II tl. 200mm	165,7	m ²
Kamenivo zpevněné cementem SC 0/32, C8/10 tl. 150mm	165,7	m ²
Štěrkodrt' ŠDb 0/63 GE tl.250mm	165,7	m ²
Geotextilie 500 g/m ²	169,1	m ²
Hydroizolační fólie z vysokohustotního polyethylenu PE-HD tl. 1,5mm	169,1	m ²
Geotextilie 500 g/m ²	169,1	m ²

Skladba plochy pro pěší (D2-D-1-CH-PIII)		
Betonová dlažba DL tl. 60mm	19,3	m ²
Kladecí vrstva drť fr. 4/8 tl. L30mm	19,3	m ²
Drcené kamenivo 16/32 tl. 150mm	19,3	m ²

Trativodní rýha		
ŠP lože fr. 0/4 tl. 0,10 m	43,0	m
Obsyp kamenivem fr. 8/16	43,0	m
Obaleno filtračně - separační geotextilií 300g/m ²	60,2	m ²
zásyp rýhy fr. 16/32	43,0	m

Přídlažba		
Přídlažba z kamenných kostek do betonu C20/25nXF3	24,6	m ²
Vyspárování MC25-XF4	24,6	m ²

Ostatní práce		
Betonový příčný žlab	8,8	m
Kontrolní šachty	2,0	ks
Obruba	136,8	m ²
Svodidla	30,6	m
VDZ	2,7	m ²
Uprava terenu	405,0	m
Osetí	405,0	m
Přeložka vodovodu	9,5	m
Trativod	42,0	m