



POPIS BOURACÍCH PRACÍ, POZNÁMKY

- Demontáž klempířských prvků na střeše (okapní žlaby, úžlabní plechy, lemování, střešní výlezy, dešťové svody, atd.).
- Demontáž střešního pláště: Rozebrání střešní krytiny (betonové tašky), demontáž dřevěných latí (latě 40x30 6350mm, odstranění pojistné hydroizolační vrstvy z asfaltových izolačních pásů (hadrová lepenka – asf. pásy typu A), demontáž části bednění (bednění v místě výlezu a okolo komínů zasažené hnilobou a bednění v místě opravovaných prvků krovu – celkem cca 140 m<sup>2</sup> z celkové plochy střechy 629 m<sup>2</sup>).
- Rozebrání zdiva komínů K.1, K.2, K.3, K.4, K.5, K.6 nad úrovní střechy.
- Demontáž lehké dřevěné stěny na boku zastřešeného nástupiště (2ks). Před demontáží je nutno podrobně změřit a zdokumentovat zachovalejší stěnu na východní části nástupiště pro pozdější výrobu její repliky!
- Demontáž litinového potrubí původního nepoužívaného dešťového vodu u J fasády (ponechaný úsek mezi dlažbou nástupiště a pultovou střechou).
- Demontáž falcované krytiny z FeZn plechu a případných podkladních vrstev na pultové střeše nad nástupištěm – 152 m<sup>2</sup> (předpoklád 1x asf. pás tl. 2 mm). Demontáž podokapního žlabu včetně háků a demontáž dešťových svodů.
- Demontáž dešťových svodů (všechny fasády).
- Demontáž oplechování horní hrany patrové římsy a římsy pod parapety oken ve 2.np (J, Z a S fasáda).
- Odpojení a demontáž zařízení a rozvodů SL a EL umístěných na povrchu fasády (J, Z a S fasáda) a jejich uložení pro zpětné namontování.
- Demontáž neužívaných ocelových konzol pro zavěšení kabelů na J fasádě (2ks)
- Demontáž mřížky na J fasádě (1ks)
- Demontáž neužívané EL krabice na J fasádě (1ks)
- Před zahájením prací zajistit vytyčení kabelových rozvodů vedených pod povrchem fasády.
- Demontáž oplechování h.h. nadokenní římsy u určených oken ve 2.np (J, Z a S fasáda)
- Demontáž oplechování h.h. venkovního parapetu u oken ve 3.np (J, Z a S fasáda).
- Odpojení od EL energie a demontáž světelné informační cedule s názvem nádraží (celkem 4ks). pozn. V době zpracování projektu nejsou osazeny ještě 3 cedule na fasádách (Z, S a V fasáda), proto nejsou zakresleny v příslušných pohledech. Jejich osazení je však dle sdělení investora plánováno ještě před zahájením opravy fasád a střechy objektu.

Vypracoval	Ing. Jan David	Ing. Jan David projektová činnost ve výstavbě Májová 1159, Ostrov IČ: 688 46 843		
Ved. projektant	Ing. Jan David			
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			
Stavba - akce  <b>Žst Stráž nad Ohří - oprava střechy a fasád</b>		Stupeň PD	provedení stavby - DPS	
		Datum	říjen 2017	
		Formát	8 x A4	
Název výkresu	<b>POHLED JIŽNÍ STÁVAJÍCÍ STAV</b>	Měřítko <b>1:50</b>	Profese <b>AS</b>	Výkres č. <b>E.3.9.</b>