VÝPIS VÝROBKŮ

STAVBA : Nádraží Prahu Holešovice — LIST ČÍSLO: 1
OBJEKT : KAVÁRNA

ZNAČ.	POPIS, SCHÉMA / ROZMĚRY: ČSN, KATALOG	KOVÁNÍ	ZÁSKL.	MATER.	MNOŽSTVÍ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP			CELKEM	POZNÁMKA
01/O	PROSKLENÁ STĚNA V "BEZRÁMOVÉM PROVEDENÍ" S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW15DP1 VČETNĚ BEZRÁMOVÝCH SKLENĚNÝCH DVEŘÍ 1100x2000mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30DP3 C2-9m VČETNĚ KOTVENÍ DO STÁVAJÍCH KONSTRUKCÍ, LEMOVÁNÍ, ... CELKOVÁ PLOCHA STĚN VČ. DVEŘÍ 21,3m2	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA MÍSTĚ NA STAVBĚ	NEREZ	BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ			1					1	
	PHP PRÁŠKOVÝ S PRÁŠKEM ABC 6kg 6HJ PHP SNĚHOVÝ S6 5kg 3HJ					1 1					1 1	V PŘÍPRAVNÉ
01/1	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ KYVNÉ Z 1/3 PROSKLENÉ POVRCH HPL LAMINO, DEKOR DLE UŽIVATELE DO SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ STAVEBNÍ OTVOR 1000x2050mm 2000 / 900	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA MÍSTĚ NA STAVBĚ	NEREZ	BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ			1					1	
02/1	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ Z 1/3 PROSKLENÉ POVRCH HPL LAMINO, DEKOR DLE UŽIVATELE DO SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ PRAVÉ ..... 2ks LEVÉ ..... 1ks PŘECHODOVÁ LIŠTA NEREZ KER.DL.–PVC dl.800mm ..... 1ks 1970 / 800	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA MÍSTĚ NA STAVBĚ	KLIKA–KLIKA NEREZ	BEZPEČNOSTNÍ MLÉČNÉ			3					3	
03/1	DTTO 02/T 700/1970mm PRAVÉ ..... 2ks S PRAHEM						2				2	
04/1	DTTO 02/T 600/1970mm LEVÉ ..... 1ks KOVÁNÍ KOULE – KLIKA NEREZ						1				1	
05/1	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30DP3 C2 POVRCH HPL LAMINO, DEKOR DLE UŽIVATELE DO SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ LEVÉ ..... 1ks PŘECHODOVÁ LIŠTA NEREZ KER.DL.–KER.DL. dl.800mm ..... 1ks 1970 / 800	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA MÍSTĚ NA STAVBĚ	KOULE–KLIKA NEREZ				1				1	
06/1	DTTO 05/T 900/1970mm PRAVÉ ..... 1ks PŘECHODOVÁ LIŠTA NEREZ KER.DL.–KER.DL. dl.900mm 1ks						1				1	
	DOPLNĚN STŘEŠNÍ KRYTINY Z MAP PO PRŮCHODU VZD POTRUBÍ A LEMOVACÍ TVAROVKY (LÍMCE) S NAPOJENÍM NA MAP						3				3	
	PLASTOVÉ PARAPETNÍ DESKY VNITŘNÍ ŠÍŘKY 300mm, DÉLKA 2,8m						2				2	
	ZRCADLO 800x600mm V OBKLADU NAD UMYVADLY V PLASTOVÝCH LIŠTÁCH						2				2	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

STAVBA : Hradec Králové - Kluky, parc.č.st.245 — LIST ČÍSLO: 2
OBJEKT : HoP HK – POZOROVACÍ DOMEK

ZNAČ.	POPIS, SCHÉMA / ROZMĚRY: ČSN, KATALOG	KOVÁNÍ	ZÁSKL.	MATER.	MNOŽSTVÍ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP			CELKEM	POZNÁMKA
01/O	SENDVIČOVÝ PANEL STĚNOVÝ HORIZONTÁLNÍ tl.50mm S TI VÝPLNÍ EXTERIÉROVÝ POVRCH LAKOVANÝ PLECH BÍLÝ INTERIÉROVÝ POVRCH LAKOVANÝ PLECH ČERNÝ–MATNÝ VČETNĚ LEMOVÁNÍ, KOTVENÍ A VEŠKERÝCH DOPLŇKŮ VČETNĚ ČTYŘECH OTVORŮ PRO VENTILÁTORY VČETNĚ VENKOVNÍCH JEDNOKŘ. HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ S PRAHEM (otvor 1000x2000mm) ZVENČÍ KOULE, ZEVNITŘ KLIKA DVEŘE S TĚSNĚNÍMI KŘÍDLY PROTI PROMÍKÁNÍ SVĚTLA BARVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ STEJNÁ JAKO PANELŮ NADE DVEŘMI BUDOU SYSTÉMOVÉ STŘÍŠKY 1200x1000mm ZAVĚŠENÉ DO POMOCNÉ KONSTRUKCE V RÁMCI OPLÁŠTĚNÍ	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA MÍSTĚ NA STAVBĚ				80m2 2					80m2 2	
04/O	SENDVIČOVÝ PANEL tl.50mm STŘEŠNÍ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI POSUVNÉ STŘECHY INTERIÉROVÝ POVRCH LAKOVANÝ PLECH ČERNÝ–MATNÝ VČETNĚ LEMOVÁNÍ, KOTVENÍ A VEŠKERÝCH DOPLŇKŮ	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA MÍSTĚ NA STAVBĚ							55m2		55m2	
03/O	ČISTÍCÍ ROHOŽ VNITŘN VÝŠKA cca 8mm ČERNÁ HORNÍ VRSTVA POLYPROPYLEN, SPODEK VINYL SE ZPEVNĚNÝM OKRAJEM ROZMĚRY ATYPICKÉ ... 3ks, CELKEM ... 3,5m2	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA MÍSTĚ NA STAVBĚ							3,5m2		3,5m2	
04/O	SENDVIČOVÝ PANEL STŘEŠNÍ TVOŘÍCÍ PEVNOU PULTOVOU STŘECHU tl. PANELU 200nn S VÝPLNÍ PIR								26m2		26m2	
	PHP PRÁŠKOVÝ S NÁPLNÍ 6kg ... 1.NP . . . 4ks											
	ZRCADLO 500x500mm V OBKLADU ŠÍŘKY 900mm–NA STŘED (obkladačky 100x100mm) V PLASTOVÝCH LIŠTÁCH SPODNÍ HRANA ZRCADLA 1,5m						1				1	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : Opravy budov a zastávek v obvodu OŘ Olomouc-Zvýšení — LIST ČÍSLO: 3
OBJEKT : St. Město u UH – PROVOZNÍ BUDOVA ST

ZNAČ. VÝR.	POPIS, SCHÉMA / ROZMĚRY: ČSN, KATALOG	KOVÁNÍ	ZÁSKL.	MATER.	MNOŽSTVÍ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP			CELKEM	POZNÁMKA
01/Z	ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH PROFILŮ, MADLO 900mm SLOUPKY, MADLO, STŘEDOVÝ PRVEK JAKL 30x30x2mm KOTVENÍ DO DESEK ZDVOJENÉ PODLAHY PŘES PATNÍ PLECHY 100x100x3mm NEREZ ŠROUBY ø8mm HMOTNOST 2ks ZÁBRADLÍ 30kg ZÁBRADLÍ BUDE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO S VRCHNÍM NÁTĚREM ČERNÝM – MATNÝM					30kg					30kg	
02/Z	STŘÍŠKA NAD VSTUPEM DO OBJEKTU VE ZDĚNÉ STĚNĚ VEL.1200x1000mm VE SHODNÉM PROVEDENÍ JAKO STŘÍŠKY V SENDVIČOVÉM PLÁŠTI					1					1	

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : Hradec Králové - Kluky, parc.č.st.245 — LIST ČÍSLO: 3
OBJEKT : HoP HK – POZOROVACÍ DOMEK

ZNAČ. VÝR.	POPIS, SCHÉMA / ROZMĚRY: ČSN, KATALOG	KOVÁNÍ	ZÁSKL.	MATER.	MNOŽSTVÍ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP			CELKEM	POZNÁMKA
01/P	OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ ZASKLENÉ TI TROJSKLEM BEZPEČNOSTNÍM CONNEX – RÁM, KŘÍDLO, KOVÁNÍ BÍLÉ VČETNĚ VENKOVNÍ SÍTĚ PROTI HMYZU – BÍLÁ A VENKOVNÍ LAMELOVÉ HLINÍKOVÉ STAHOVACÍ A OTOČNÉ ŽALUZIE S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM (při poruše ovládání manuální) ZAEVNITŘ STAHOVACÍ ŽALUZIE NEPRŮSVITNÁ VEDENÁ NA BOCÍCH V HLINÍKOVÝCH LIŠTÁCH VENKOVNÍ PARAPET TiZn RŠ=400mm VNITŘNÍ PARAPET LAMINO 1000 / 1000	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA MÍSTĚ NA STAVBĚ	BÍLÉ	BEZPEČNOSTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO			1				1	
02/P	DVEŘE VENKOVNÍ PLASTOVÉ, PLNÉ S TI JÁDREM VČETNĚ ZÁRUBNĚ ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, KOULE–KLIKA DO STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2050mm – PRAVÉ NEREZOVÝ PRÁH 2050 / 1000	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA MÍSTĚ NA STAVBĚ	NEREZ				1				1	
03/P	DTTO 01/P 750x750mm 750 / 750						2				2	

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : Opravy budov a zastávek v obvodu OŘ Olomouc-Zvýšení — LIST ČÍSLO: 4
OBJEKT : St. Město u UH – PROVOZNÍ BUDOVA ST

ZNAČ. VÝR.	POPIS, SCHÉMA / ROZMĚRY: ČSN, KATALOG	KOVÁNÍ	ZÁSKL.	MATER.	MNOŽSTVÍ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP			CELKEM	POZNÁMKA
01/KI	PODOKAPNÍ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM PRO PULTOVOU STŘECHU JAKO PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STŘEŠNÍMU PANELU O/04 S HRANATÝM PROFILEM							4,4bm			4,4bm	
02/KI	STŘEŠNÍ SVOD KRUHOVÝ TiZn DN 100mm VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A ODSKOKŮ ... 1ks							3,6bm			3,6bm	
	OKAPOVÁ LIŠTA JEDNODUCHÁ PRO HYDROIZOLAČNÍ MAP SBS PÁS S POPLASTOVANÉHO PLECHU TM. MODRÉHO R.Š.=250mm, tl.0,7mm							42bm			42bm	
								34bm			34bm	
	KRYCÍ LIŠTA HYDROIZOLACE NA STĚNĚ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,7mm TM.MODRÉHO VČETNĚ KOTVENÍ A TĚSNĚNÍ RŠ = 300mm							12bm			12bm	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : Opravy budov a zastávek v obvodu OŘ Olomouc-Zvýšení — LIST ČÍSLO: 4
OBJEKT : St. Město u UH – PROVOZNÍ BUDOVA ST

ZNAČ. VÝR.	POPIS, SCHÉMA / ROZMĚRY: ČSN, KATALOG	KOVÁNÍ	ZÁSKL.	MATER.	MNOŽSTVÍ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP			CELKEM	POZNÁMKA
01/Z	PEVNÝ ŽEBŘÍK NA STŘECHU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ S KRUHOVÝM OCHRANNÝM KOŠEM ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU 450mm, PŘÍČEL ø20mm 6250mm ŠTĚRBINY A KOTVY DO STĚNY L60x60x6mm NA VÝSTUPNÍ ČROVNI ŽEBŘÍKU BUDE ZŘÍZENA PŘÍSTUPOVÁ PLOŠINA A PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO VÝSTUPU Z PLOŠINY SE TATO, OPATŘENÁ PO STRANÁCH OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM PRODLOUŽÍ DO VZDÁLENOSTI 1500mm NA OBĚ STRANY OD OSY ŽEBŘÍKU HMOTNOST 1ks . . . 400kg	ČSN 74 3282					2			2	
02/Z	VNITŘNÍ TEXTILNÍ ROHOŽ Z POLYPROPYLENU NA PVC PODKLADU DO OTVORU S AL RÁMEM hl.20mm	1800x2000mm				1				1		
03/Z	SAMOČISTÍCÍ ROHOŽ Z GUMOVÝCH VLNOVEK NA AL PÁSCÍCH DO OTVORU S NEREZ RÁMEM L20x30x3mm	1400x1000mm				1				1		

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : Opravy budov a zastávek v obvodu OŘ Olomouc-Zvýšení — LIST ČÍSLO: 5
OBJEKT : St. Město u UH – PROVOZNÍ BUDOVA ST

ZNAČ. VÝR.	POPIS, SCHÉMA / ROZMĚRY: ČSN, KATALOG	KOVÁNÍ	ZÁSKL.	MATER.	MNOŽSTVÍ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP			CELKEM	POZNÁMKA
	ZRCADLO 600x800mm V OBKLADU NAD UMYVADLEM ..... 15ks (m.č.1.01,1.04,1.10,1.17,2.04,2.08,2.09,2.10,2.11,2.12,2.13,2.14) ZÁSOBNÍK PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ S ODPADKOVÝM KOŠEM ..... 12ks (m.č.1.01,1.04,1.10,1.17,2.04,2.08,2.09,2.10,2.11,2.12,2.13,2.14) ZÁSOBNÍK MÝDLA S DÁVKOVAČEM ..... 12ks (m.č.1.01,1.04,1.10,1.17,2.04,2.08,2.09,2.10,2.11,2.12,2.13,2.14) WC SADA – SÍTĚKA A DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU ..... 5ks ODPADKOVÝ KOŠ NA WC (m.č.2.12) 1ks											
	PŘECHODOVÁ LIŠTA NEREZOVÁ STYK PVC – DLAŽBA, STYK STÁVAJÍCÍ DLAŽBA – NOVÁ DLAŽBA									45 bm		
	PHP PRÁŠKOVÝ S NÁPLNÍ 6kg ... 1.NP . . . 4ks PHP PRÁŠKOVÝ S NÁPLNÍ 6kg ... 2.NP . . . 4ks											REVIZE STÁVAJÍCÍCH
	SUŠÍCÍ SKŘÍŇ NA ODĚVY, OBUV A RUKAVICE PROSKLENÁ DÉLKA SUŠENÍ MAX. 360 MINUT KAPACITA SKŘÍNĚ 4 PÁRY RUKAVIC, BOT A ODĚVŮ						3			3		m.č.1.14
	CERTIFIKOVANÝ STŘEŠNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PRO PLOCHÉ STŘECHY NAD 1. A 2.np VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE							1				