

DVEŘE 1.NP

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	rozměr - prosklená stěna š/v (mm) (pozn.3)	záruběň	tloušťka stěny pro záruběň [mm]	dvevní křídlo	otevírání dvevního křídla	samoavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku)	PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování (pozn. 4)	doplňkové kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	pož. součinitel prostupu tepla U [W/(m <sup>2</sup> ·K)]	inde- vzduchové neprůzvučnosti R'w [dB]	větrací mřížka [cm <sup>2</sup> ], [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	specifikace
D1000	1.2.58	800/1970	-	ZLS	160	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KOKL	-	PD	-	32	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1001	1.2.54	800/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KOKL	-	PD	-	32	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1002	1.2.52	800/1970	-	ZLS	120	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KOKL	-	PD	-	32	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1003	1.2.45	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	500-250	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1004	1.2.46	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1005	1.2.47	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1006	1.2.48a	700/1970	-	ZLS	125	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1007	1.2.51	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1008	1.2.49	700/1970	-	ZLS	125	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1009	1.2.36	700/1970	-	ZLS	135	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1010	1.2.37	700/1970	-	ZLS	110	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1011	1.2.37	700/1970	-	ZLS	110	K01.2	L	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1012	1.2.34	700/1970	-	ZLS	110	K01.2	L	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1013	1.2.32	700/1970	-	ZLS	125	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1014	1.2.33	700/1970	-	ZLS	110	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1015	1.2.34	700/1970	-	ZLS	110	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1016	1.2.28	800/1970	-	-	165	K01.1	P	-	EW 30 DP3-C	-	CK1	ELMECH_HL	KOKL	-	PD	-	32	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL, s požární odolností, vč. ocelové zárubně
D1017	1.2.29	800/1970	-	ZLS	85	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1018	1.2.20	800/1970	-	-	125	K01.1	P	-	EW 30 DP3-C	-	CK1	ELMECH_HL	KOKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL, s požární odolností, vč. ocelové zárubně
D1019	1.2.20	800/1970	-	ZLS	110	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1020	1.1.20	800/1970	-	-	150	K01.4	P	C	EW 30 DP3-C	-	-	VLC	K0KL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné kovové, s požární odolností, vč. ocel. zárubně
D1021	1.2.15	800/1970	-	-	160	K01.4	L	C	EW 30 DP3-C	-	CK1	ELMECH_HL	K0KL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné kovové, s požární odolností, vč. ocel. zárubně
D1022	1.1.22	800/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1023	1.1.21	800/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1024	1.1.18	900/1970	-	-	150	K01.1	L	-	EW 30 DP3-C	-	-	PKVL	PKLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL, s požární odolností, vč. ocelové zárubně
D1025	1.1.23	900/1970	-	-	160	K01.1	P	-	EW 30 DP3-C	-	-	PKVL	PKLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL, s požární odolností, vč. ocelové zárubně
D1026	1.1.24a	700/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1027	1.1.24b	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1028	1.1.26b	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	L	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1029	1.1.26a	700/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1030	1.1.27	900/1970	-	-	100	K01.1	P	C	EW 30 DP3-C	-	-	PKVL	PKLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL, s požární odolností, vč. ocelové zárubně
D1031	1.1.28	900/2250	1780/2550	-	700	PS	automat. posuvné	-	-	-	-	VLC	-	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlymi posuvnými automatickými dveřmi, s možností mechanického uzavření
D1032	1.1.34	800/1970	-	-	150	K01.1	P	C	EW 30 DP3-C	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL, s požární odolností, vč. ocelové zárubně
D1033	1.1.32	900/1970	-	-	150	K01.1	L	C	EW 30 DP3-C	-	CK1	ELMECH_HL	KOKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL, s požární odolností, vč. ocelové zárubně
D1033.1	1.1.30	800/1970	-	-	150	K01.1	L	C	EW 30 DP3-C	-	CK1	ELMECH_HL	KOKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL, s požární odolností, vč. ocelové zárubně
D1034	1.1.35	700/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	500-200+REZ	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1035	1.1.36	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	L	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	450-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1036	1.1.37	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	450-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1037	1.1.35	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	450-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1038	1.1.39	800/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	450-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1039	1.1.41	900/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	CK2	ELMECH_HL	KOKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1040	1.1.42	800/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	450-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1041	1.1.43	800/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KOKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1042	1.1.43	900/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	IMO	VLC	KLKL	-	-	-	-	500-200+REZ	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1043	1.1.45	900/1970	-	ZLS	100	K01.2	L	-	-	-	IMO	WC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1044	neobsazeno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1045	1.1.43	800/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KOKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1046	1.1.43	900/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	IMO	VLC	KLKL	-	-	-	-	500-200+REZ	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1047	neobsazeno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1048	1.1.50	900/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	IMO	WC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1049	1.1.43	900/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1050	1.1.57	800/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	PKLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1051	1.1.57	800/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1052	1.1.57	800/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1053	1.1.60	800/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1054	1.1.59a	700/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1055	1.1.59b	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	L	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1056	1.1.61	700/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1057	1.1.64	700/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1057.1	1.1.63	800/1970	-	ZLS	110	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1058	1.1.64	800/1970	-	-	130	K01.1	L	C	EW 30 DP3-C	-	-	VLC	KOKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL, s požární odolností, vč. ocelové zárubně
D1058.1	1.1.63	800/1970	-	ZLS	110	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL

DVEŘE 1.NP

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	rozměr - prosklená stěna š/v (mm) (pozn.3)	záruběň	tloušťka stěny pro záruběň [mm]	dvevní křídlo	otevírání dvevního křídla	samoavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku)	PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování (pozn. 4)	doplňkové kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	pož. součinitel prostupu tepla U [W/(m <sup>2</sup> ·K)]	inde- vzduchové neprůzvučnosti R'w [dB]	větrací mřížka [cm <sup>2</sup> ], [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	specifikace
D1059	1.1.66	900/1970	-	-	150	K01.1	L	C	EW 30 DP3-C	-	-	VLC	KOKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL, s požární odolností, vč. ocelové zárubně
D1060	1.1.68	1000/1970	-	-	150	K01.1	L	C	EW 30 DP3-C	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL, s požární odolností, vč. ocelové zárubně
D1061	1.1.67	800/1970	-	-	150	K01.1	P	C	EW 30 DP3-C	-	-	VLC	KOKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL, s požární odolností, vč. ocelové zárubně
D1062	1.1.70	1000/1970	-	-	150	K01.1	L	C	EW 30 DP3-C	-	-	PKVL	PKLKO	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL, s požární odolností, vč. ocelové zárubně
D1063	1.1.55	800/1970	-	-	120	K01.1	L	C	EW 30 DP3-C	-	-	PKVL	PKLKO	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné kovové, s požární odolností, vč. ocel. zárubně
D1064	1.1.75a	700/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1065	1.1.75b	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1066	1.1.03	700/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1067	1.1.04a	600/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1068	1.1.06	700/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1069	1.1.07b	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1070	1.1.08	700/1970	-	ZLS	110	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1071	1.1.09a	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	L	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1072	1.1.12a	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	L	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1073	1.1.11	700/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1074	1.1.14	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	L	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1075	1.1.15	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1076	1.1.16	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KOKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1077	1.2.03	1400/1970	-	-	100	K01.4	2L	2C	EW 30 DP3-C	-	CK1	ELMECH_HL	KOKL	-	PD	-	-	-	dvoukřídlé dveře hladké plné kovové, s požární odolností, vč. ocel. zárubně
D1078	1.2.12	800/1970	-	-	110	K01.4	L	C	EW 30 DP3-C	-	CK1	ELMECH_HL	KOKL	-	PD	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné kovové, s požární odolností, vč. ocel. zárubně
D1079	1.2.04	800/1970	-	ZLS	100	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KOKL	-	-	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1080	1.2.05	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	500-200+REZ	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1081	1.2.09	700/1970	-	ZLS	125	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	500-200	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1082	1.2.09	700/1970	-	-	-	SPR1	posuvne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	posuvné dveře, prosklené dveře do sprchy
D1083	1.2.05	700/1970	-	ZLS	125	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	500-200	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1084	1.2.06	700/1970	-	-	-	SPR1	posuvne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	posuvné dveře, prosklené dveře do sprchy
D1085	1.2.21	800/1970	-	ZLS	120	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KOKL	-	PD	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1086	1.2.23	800/1970	-	ZLS	110	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1087	1.2.25	800/1970	-	ZLS	80	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1088	1.2.27	800/1970	-	ZLS	140	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KOKL	-	PD	-	32	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1089	1.2.30	800/1970	-	ZLS	140	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KOKL	-	PD	-	32	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1090	1.2.31	800/1970	-	ZLS	140	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KOKL	-	PD	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1091	1.2.44	800/1970	-	ZLS	185	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KOKL	-	PD	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1092	1.2.53	800/1970	-	ZLS	185	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KOKL	-	PD	-	32	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1093	1.2.56	800/1970	-	ZLS	185	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KOKL	-	PD	-	32	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1094	1.2.62	800/1970	-	ZLS	185	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KOKL	-	PD	-	32	-	jednokřídlé dveře hladké plné dřevěné HPL
D1095	1.2.57	1600/2100	1780/2600/3380	rámová	-	PS	2P	2C	-	-	-	PKVL	PKLKL	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi a nadsvětlíkem, bez požární odolnosti, nadpraží nad podhledem provedeno jako SDK příčka
D1096	1.2.41	1600/2100	1780/2600/3380	rámová	-	PS	2P	2C	EI1 30 DP3-C3	-	CK1	ELMECH_UZ	PKLKL	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi a nadsvětlíkem, bez požární odolnosti, nadpraží nad podhledem provedeno jako SDK příčka
D1097	1.2.39	1600/2100	1760/2600/2970	rámová	-	PS	2P	-	-	-	-	PKVL	PKLKL	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi a nadsvětlíkem, bez požární odolnosti, nadpraží nad podhledem provedeno jako SDK příčka
D1098	1.2.26	1600/1970	-	rámová	-	PS	2P	2C	EI1 30 DP3-C3	-	CK1	ELMECH_UZ	PKLKL	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi a nadsvětlíkem, bez požární odolnosti, nadpraží nad podhledem provedeno jako SDK příčka
D1099	1.2.24	1600/2100	1780/2600/3400	rámová	-	PS	2P	2C	-	-	CK1	ELMECH_HL	PKLKL	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi a nadsvětlíkem, s požární odolností, nadpraží nad podhledem provedeno jako SDK příčka
D1100	1.2.19	1600/2100	1780/2600/3400	rámová	-	PS	2L	2C	EI1 30 DP3-C3	-	CK1	ELMECH_HL	PKLKL	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi a nadsvětlíkem, s požární odolností, nadpraží nad podhledem provedeno jako SDK příčka
D1101	1.2.02	1600/2100	1780/2600/3400	rámová	-	PS	2P	2C	EI1 30 DP3-C3	-	CK1	ELMECH_UZ	PKLKL	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi a nadsvětlíkem, s požární odolností, nadpraží nad podhledem provedeno jako SDK příčka
D1102	1.2.02	1600/2100	1765/2600/3400	rámová	-	PS	2P	2C	EI1 30 DP3-C3	-	CK1	ELMECH_UZ	PKLKL	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi a nadsvětlíkem, s požární odolností, nadpraží nad podhledem provedeno jako SDK příčka
D1103	1.2.14	1600/2100	1750/2600/3400	rámová	-	PS	2L	2C	-	-	-	PKVL	PKLKL	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi a nadsvětlíkem, bez požární odolnosti, nadpraží nad podhledem provedeno jako SDK příčka
D1104	1.1.19	800/1970	-	-	150	K01.1	L	C	EI1 30 DP3 C3	-	CK1	ELMECH_HL	KOKL	-	PD	-	-	-	jednokřídlé dveře hladké plné kovové, s požární odolností, vč. ocel. zárubně
D1105	1.1.18	2000/2100	4170/2220	-	-	PS	automat. posuvné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými automatickými dveřmi
D1106	1.1.27	2000/2100	2980/2220	-	-	PS	automat. posuvné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlými posuvnými automatickými dveřmi
D1107	1.1.02a	1600/2250	4800/2250/2450	-	-	PS	2L	2C	EI1 30 DP3 C3	-	-	VLC	MAMA	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi, s požární odolností, proskl.část do v.2250, do v.2450 AL profil
D1108	1.1.02a	1600/2100	5950/2250	-	-	PS	2P	2C	EI1 30 DP3 C3	-	-	VLC	MAMA	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi , s požární odolností
D1109	1.1.30	900/2250	1065/2450	-	700	PS	L	C	EW 30 DP3-C	-	CK1	ELMECH_HL	KOKL	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi, s požární odolností, mléčné zasklení
D1110	1.1.40	900/2250	1065/2450	-	700	PS	L	C	EW 30 DP3-C	-	CK1	ELMECH_HL	KOKL	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi, s požární odolností, mléčné zasklení

DVEŘE 1.NP

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	rozměr - prosklená stěna š/v (mm) (pozn.3)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dvevní křídlo	otevírání dvevního křídla	samozávirač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětlíku)	PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování (pozn. 4)	doplňkové kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	pož. součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)]	inde- vzduchové neprůzvučnosti R'w [dB]	větrací mřížka [cm²], [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	specifikace
D1111	1.1.56	1600/2250	1770/2250	-	650	PS	2P	-	-	-	-	PKVL	PHRMA	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi, bez požární odolnosti
D1112	1.1.70	1600/2250	1840/2250	-	650	PS	2L	2C	EW 30 DP3-C	-	-	PKVL	PHRMA	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi, s požární odolností
D1113	1.1.56	1600/2250	1760/2250	-	650	PS	2L	2C	EW 30 DP3-C	-	-	PKVL	PHRMA	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi, s požární odolností
D1113.1	1.1.72	1600/2100	1760/2250	-	650	PS	2L	2C	EW 30 DP3-C	-	-	VLC	MAMA	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi, s požární odolností
D1114	1.1.73	1600/2250	1760/2250	-	650	PS	2L	2C	EW 30 DP3-C	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi, s požární odolností
D1115	1.1.74	1600/2250	2165/2250	-	650	PS	2L	2C	EW 30 DP3-C	-	-	VLC	MAMA	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi, s požární odolností
D1116-20	neobsazeno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1121	1.1.02a	1600/2250	5460/2250/2490	-	670	PS	2P	2C	EW 30 DP3-C	-	-	VLC	MAMA	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi, s požární odolností, proskl.část do v.2250, do v.2490 AL profil, dveře drženy magnety v otevřeně poloze
D1122	1.1.02a	1600/2250	4140/2250/2490	-	670	PS	2L	2C	EW 30 DP3-C	-	-	VLC	MAMA	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi, s požární odolností, proskl.část do v.2250, do v.2490 AL profil
D1123	neobsazeno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1124	1.1.02a	1000/2250	-	-	500	K01.1	P	C	EW 30 DP3-C	-	CK1	ELMECH_HL	KOKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné kovové, s požární odolností, vč. ocel. zárubně
D1125	1.1.22	800/1970	-	-	110	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1126	1.2.15	800/1970	-	-	160	K01.1	L	C	EW 30 DP3-C	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné kovové, s požární odolností, vč. ocel. zárubně
D1127	1.3.01c	800/1970	-	ZLS	160	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1128	1.3.01d	800/1970	-	ZLS	160	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1129	1.3.01b	800/1970	-	ZLS	160	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1130	1.3.10	800/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1131	1.3.09	800/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1132	1.3.04	700/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1133	1.3.05	700/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	500-200	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1134	1.3.07	700/1970	-	-	-	SPR1	posuvne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	posuvné dveře, prosklené dveře do sprchy
D1135	1.3.04	800/1970	-	ZLS	125	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	500-200	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1136	1.3.02	1600/1970	-	ZLS	125	K01.21	2P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	dvoukřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1137	1.3.19	800/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1138	1.3.18	700/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	CK1	ELMECH_HL	KLKL	-	PD	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1139	1.3.13	700/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1140	1.3.14	700/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	500-200	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1141	1.3.16	700/1970	-	-	-	SPR1	posuvne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	posuvné dveře, prosklené dveře do sprchy
D1142	1.1.13	800/1970	-	ZLS	125	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	500-200	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1143	1.3.11	1600/1970	-	ZLS	125	K01.21	2P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	dvoukřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1144	1.3.27a	750/1970 1050(950)	2060/3000	-	-	K01.62	L	-	-	-	-	VLC	KOKL	-	-	-	-	-	prosklená exter. plastová stěna s jednokřídlymi dveřmi a oknem, s nadsvětlíkem, vč. systém. zárubně a prahové lišty, mléčné zasklení
D1145	1.3.27b	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	L	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1145.1	1.3.27a	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	500-200	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1146	1.3.27d	700/1970	-	-	-	SPR1	posuvne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	posuvné dveře, prosklené dveře do sprchy
D1147	1.3.27a	700/1970	-	ZLS	125	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	500-200	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1148	1.3.27e	700/1970	-	-	-	SPR1	posuvne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	posuvné dveře, prosklené dveře do sprchy
D1149	1.3.27e	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1150-53	neobsazeno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1154	1.3.31	800/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1155	1.3.30	800/1970	-	ZLS	150	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1156	1.3.28	800/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1157	1.3.28	800/1970	-	ZLS	100	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	500-200	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1158	1.3.34	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	WC	KLKL	-	-	-	-	350-130	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1159	1.3.36	800/1970	-	ZLS	100	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1160	1.3.38	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1161	1.3.39	700/1970	-	ZLS	100	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1162	1.3.43	700/1970	-	ZLS	335	K01.2	P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	PD	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1163	1.1.56	700/1970	-	ZLS	150	K01.2	L	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	-	-	-	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL
D1164	neobsazeno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1165	exteriér	1300/2100	1470/2850	rámová	-	PS EXT	2L	2C	-	-	CK1	ELMOT_UZ	KLKL	-	-	1,2	-	-	prosklená exteriérová AL stěna s dvoukřídlymi dveřmi a nadsvětlíkem, vč. systémové zárubně a prahové lišty
D1166	exteriér	1600/2100	1750/3100	rámová	-	PS EXT	2L	2C	-	-	CK1	ELMOT_UZ	KLKL	-	-	1,2	-	-	prosklená exteriérová AL stěna s dvoukřídlymi dveřmi a nadsvětlíkem, vč. systémové zárubně a prahové lišty
D1167	exteriér	1300/2100	1460/2800	rámová	-	PS EXT	2L	2C	-	-	CK1	ELMOT_UZ	KLKL	-	-	1,2	-	-	prosklená exteriérová AL stěna s dvoukřídlymi dveřmi a nadsvětlíkem, vč. systémové zárubně a prahové lišty
D1168	exteriér	1600/2000	2080/3000	-	-	K01.62	2P	-	-	-	CK1	ELMECH_HL	KLKL	-	-	1,2	-	-	dvoukřídle dveře prosklené exter. plastové s nadsvětlíkem, vč. systém. zárubně a prahové lišty
D1169	exteriér	1600/2000	2090/3000	-	-	K01.62	2P	-	-	-	CK1	ELMECH_HL	KLKL	-	-	1,2	-	-	dvoukřídle dveře prosklené exter. plastové s nadsvětlíkem, vč. systém. zárubně a prahové lišty
D1170	exteriér	1600/2000	2090/3000	-	-	K01.62	2P	-	-	-	CK1	ELMECH_HL	KLKL	-	-	1,2	-	-	dvoukřídle dveře prosklené exter. plastové s nadsvětlíkem, vč. systém. zárubně a prahové lišty
D1171	exteriér	1600/2000	2080/3000	-	-	K01.62	2L	-	-	-	CK1	ELMECH_HL	KLKL	-	-	1,2	-	-	dvoukřídle dveře prosklené exter. plastové s nadsvětlíkem, vč. systém. zárubně a prahové lišty
D1172	exteriér	1600/2000	2070/3000	-	-	K01.62	2L	-	-	-	CK1	ELMECH_HL	KLKL	-	-	1,2	-	-	dvoukřídle dveře prosklené exter. plastové s nadsvětlíkem, vč. systém. zárubně a prahové lišty



DVEŘE 1.NP

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	rozměr - prosklená stěna š/v (mm) (pozn.3)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dvevní křídlo	otevírání dvevního křídla	samoavírač	požadavek PBR (požární odolnost včetně nadsvětlíku)	PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování (pozn. 4)	doplňkové kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	pož. součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)]	inde- vzduchové neprůzvučnosti R'w [dB]	větrací mřížka [cm²], [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	specifikace
D1172.1	exteriér	1600/2000	2080/3000	-	-	K01.62	2L	-	-	-	CK1	ELMECH_HL	KLKL	-	-	1,2	-	-	dvoukřídle dveře prosklené exter. plastové s nadsvětlíkem, vč. systém. zárubně a prahové lišty, mléčné zasklení
D1173	exteriér	1600/2000	2060/3000	-	-	K01.62	2L	-	-	-	CK1	ELMECH_HL	KLKL	-	-	1,2	-	-	dvoukřídle dveře prosklené exter. plastové s nadsvětlíkem, vč. systém. zárubně a prahové lišty, mléčné zasklení
D1174	exteriér	1600/2000	2060/3000	-	-	K01.62	2P	-	-	-	CK1	ELMECH_HL	KLKL	-	-	1,2	-	-	dvoukřídle dveře prosklené exter. plastové s nadsvětlíkem, vč. systém. zárubně a prahové lišty, mléčné zasklení
D1175	exteriér	2000/3000	4200/4160	-	-	PS EXT	automat. posuvné	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	prosklená exteriérová AL stěna s dvoukřídlymi automatickými posuvnými dveřmi a nadsvětlíkem
D1176	exteriér	2000/3000	4140/4160	-	-	PS EXT	automat. posuvné	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	prosklená exteriérová AL stěna s dvoukřídlymi automatickými posuvnými dveřmi a nadsvětlíkem
D1177	exteriér	1900/2450	2090/2650	-	-	PS EXT	2P	-	-	-	-	PKVL	PHRKL	-	-	1,2	-	-	prosklená exteriérová AL stěna s dvoukřídlymi dveřmi, bez požární odolnosti
D1178	exteriér	1900/3100	2100/3300	-	-	PS EXT	2L	-	-	-	-	PKVL	PHRMA	-	-	1,2	-	-	prosklená exteriérová AL stěna s dvoukřídlymi dveřmi, bez požární odolnosti
D1179	exteriér	1900/3100	2075/3300	-	-	PS EXT	2P	-	-	-	-	PKVL	PHRMA	-	-	1,2	-	-	prosklená exteriérová AL stěna s dvoukřídlymi dveřmi, bez požární odolnosti
D1180	exteriér	1900/3100	2090/3300	-	-	PS EXT	2P	-	-	-	-	VLC	KLKL	-	-	1,2	-	-	prosklená exteriérová AL stěna s dvoukřídlymi dveřmi, bez požární odolnosti
D1181	exteriér	1300/2100	1470/2190	rámová	-	PS EXT	2P	2C	-	-	CK1	ELMOT_UZ	KLKL	-	-	1,2	-	-	prosklená exteriérová AL stěna s dvoukřídlymi dveřmi, vč. systémové zárubně a prahové lišty
D1182	exteriér	1600/2100	1760/2180	rámová	-	PS EXT	2P	2C	-	-	CK1	ELMOT_UZ	KLKL	-	-	1,2	-	-	prosklená exteriérová AL stěna s dvoukřídlymi dveřmi, vč. systémové zárubně a prahové lišty
D1183	1.2.02	1600/2100	1750/2650	rámová	-	PS	2P	2C	-	-	-	PKVL	PKLKL	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi a nadsvětlíkem, bez požární odolnosti
D1184	exteriér	1300/2100	1470/3000	rámová	-	PS EXT	2P	2C	-	-	CK1	ELMECH_HL	KLKL	-	-	1,2	-	-	prosklená exteriérová AL stěna s dvoukřídlymi dveřmi a nadsvětlíkem, vč. systémové zárubně a prahové lišty
D1185	1.1.02b	1770/1250	-	rámová	-	K01.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pokladní přepážka dle standardů SŽDC, ocelový rám + pohledový obklad kartáčovanou nerezí, zasklení P3A, balistická odolnost FB3/BR4, indukční smyčka pro neslyšící, oboustarmné komunikační zařízení
D1186	1.1.02b	1775/1500	-	rámová	-	K01.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pokladní přepážka dle standardů SŽDC, snížená úprava pro přístup imobilních osob, ocelový rám + pohledový obklad kartáčovanou nerezí, zasklení P3A, balistická odolnost FB3/BR4 , indukční smyčka pro neslyšící, oboustarmné komunikační zařízení
D1187	1.1.02b	1760/800/1050	-	rámová	-	K01.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pokladní přepážka dle standardů SŽC se sníženou částí pro výdej zavazadel, ocelový rám + pohledový obklad kartáčovanou nerezí, zasklení čiré sklo, indukční smyčka pro neslyšící, oboustar. komunikační zařízení, v části pro výdej zavazadel osazena el. ovládaná rolovací mříž
D1188	neobsazeno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1189	neobsazeno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1190	neobsazeno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1191	neobsazeno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1192		-	2970/2250	-	-	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s pevným plným zasklením, bez požární odolnosti
D1193		-	2970/2250	-	-	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna s pevným plným zasklením, bez požární odolnosti
D1194	1.1.01	2x 1500/2800	14330/3300	rámová	-	PS EXT	2x automat. posuvné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	prosklená exteriérová AL stěna s pevným plným zasklením izolačním dvojsklem a 2x posuvnými automatickými dveřmi
D1195	1.1.01	2x 1800/2700	14330/8000	rámová	-	PS ZADV	2x automat. posuvné	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	prosklená AL stěna s pevným plným zasklením izolačním dvojsklem a 2x posuvnými automatickými dveřmi
D1196			3590/2250	-	-	-	-		EI1 30 DP3 C3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AL prosklená stěna , s požární odolností
	materiál - plast																		
	materiál - dřevo HPL																		
	materiál - hliník																		
	materiál - kov																		

otevírání dvevního křídla			
jednokřídle dveře	levé	L	otevírání dvevního křídla levé
jednokřídle dveře	pravé	P	otevírání dvevního křídla pravé
dvoukřídle dveře	levé	2L	přednost otevírání levého křídla, pravé křídlo může být trvale uzavřeno
dvoukřídle dveře	pravé	2P	přednost otevírání pravého křídla, levé křídlo může být trvale uzavřeno
samoavírač			
jednokřídle dveře	C	dvevní samozavírače s vačkovou technologií, rozsah sil EN1-4, funkce back-check, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1158, C3 dle ČSN 73 0810	
dvoukřídle dveře	2C	dvevní samozavírače s vačkovou technologií, rozsah sil EN1-4, funkce back-check, požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídle dveře, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1158, C3 dle ČSN 73 0810	
dvevní křídlo			
K01.1	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL s polodrážkou, tl.křídla min. 40mm, požárně odolné, zárubeň a dvevní křídla se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání a proražení, barva RAL 7032, dle vzorku		
K01.11	dvoukřídle dveře hladké plné dřevěné HPL s polodrážkou, tl.křídla min. 40mm, požárně odolné, zárubeň a dvevní křídla se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání a proražení, barva RAL 7032, dle vzorku		
K01.2	jednokřídle dveře hladké plné dřevěné HPL s polodrážkou, tl.křídla min. 40mm, bez požární odolnosti povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání a proražení, barva RAL 7032, dle vzorku		

DVEŘE 1.NP

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	rozměr - prosklená stěna š/v (mm) (pozn.3)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dvevní křídlo	otevírání dvevního křídla	samoavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku)	PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování (pozn. 4)	doplňkové kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	pož. součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)]	inde- vzduchové neprůzvučnosti R'w [dB]	větrací mřížka [cm²], [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	specifikace
-----	--------------------------------------	--	--	---------	---------------------------------	---------------	---------------------------	------------	---	--	--	-------------	-------------------------	------------------	---------------------------------------	---	---	--	-------------

K01.21	dvoukřídle dveře hladké plné dřevěné HPL s polodrážkou, tl.křídla min. 40mm, bez požární odolnosti povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání a proražení, barva RAL 7032, dle vzorku																		
K01.3	jednokřídle dveře hladké plné kovové s polodrážkou, tl. křídla min. 40mm, bez požární odolnosti, žárové pozinkované povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání a proražení, barva RAL 7032, dle vzorku																		
K01.31	dvoukřídle dveře hladké plné kovové s polodrážkou, tl. křídla min. 40mm, bez požární odolnosti, žárové pozinkované povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání a proražení, barva RAL 7032, dle vzorku																		
K01.4	jednokřídle dveře hladké plné kovové s polodrážkou, tl.křídla min. 40mm, s požární odolností, zárubeň a dvevní křídla se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání a proražení, barva RAL 7032, dle vzorku																		
K01.41	dvoukřídle dveře hladké plné kovové s polodrážkou, tl.křídla min. 40mm, s požární odolností, zárubeň a dvevní křídla se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání a proražení, barva RAL 7032, dle vzorku																		
K01.5	repase stávajících jednokřídlicích dveří - oprava a nový nátěr dvevních křidel, oprava a nátěr zárubní, výměna zámků a kování dveří																		
K01.51	repase stávajících dvoukřídlicích dveří - oprava a nový nátěr dvevních křidel, oprava a nátěr zárubní, výměna zámků a kování dveří																		
K01.6	jednokřídle dveře plné plastové ze systémových min. 6-ti komorových profilů do systémové rámové zárubně, tl.křídla min. 80mm, bez požární odolnosti, zárubeň a dvevní křídla se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek povrch - vnitřní i vnější rámy v bílé barvě																		
K01.62	dvoukřídle dveře prosklené exteriérové plastové ze systémových min. 6-ti komorových profilů do systémové rámové zárubně, zasklení - bezpečnostní izolační dvojsklo (souč.prost.tepla Ug 0,6 W/m²K), tl.křídla min. 80mm, bez požární odolnosti, zárubeň a dvevní křídla se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek; povrch - vnitřní i vnější rámy v bílé barvě																		
K01.7	pokladní přepážka - typizovaná pokladní přepážka dle paožadavků a standardů SŽDC, materiál rámu AL nebo nerezová broušená ocel, zasklení přepážky čirým sklem, v místosti 1.1.33 a 1.1.40 bude přepážka vybavena indukční smýčkou pro odposlech postižených osob, každá přepážka bude vybavena oboustranným komunikačním zařízením - jedno komunikační zařízení bude umístěno i v části pro bezbariérový přístup, ve výšce max. 1200 mm. Vybavení pokladny bude umožňovat zobrazení ceny i v části bezbariérového okénka.																		
SPR1	dveře posuvné prosklené do sprchy, mléčné zasklení																		
SPR2	dveře otvíravé prosklené do sprchy, mléčné zasklení																		
PS	prosklená stěna - AL vícekomorové systémové profily tl. min 75mm, vč. proskleného nadsvětliku, zasklení vícevrstvé bezpečnostní sklo, s požární odolností, rámová systémová zárubeň, zárubeň a křídlo v jedné úrovni, nadpraží nad podhledem provedeno jako SDK příčka; povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání a proražení, barva RAL 7032, dle vzorku, vč .bezpečnostního značení prosklených ploch - polep skla (2 pruhy)																		
PS EXT	prosklená exteriérová stěna - AL vícekomorové systémové profily tl. min 75mm, vč. případného proskleného nadsvětliku, zasklení - bezpečnostní izolační dvojsklo (souč.prost.tepla Ug 0,6 W/m²K) <u>otevíravé dveře</u> (jednokřídle i dvoukřídle) - rámová systémová zárubeň, zárubeň a křídlo v jedné úrovni, s integrovaným samozavíračem (v příp.požadavku) <u>automatické posuvné dveře</u> - ve standardu zvoleného výrobce prosklené stěny, vysoký počet počtu otevření za den, senzorové ovládání otevření s možností aretace v otevřené i uzavřené poloze povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání a proražení, barva RAL 7032, dle vzorku																		
PS ZADV	prosklená stěna - prostorový prosklený objekt zádveří hlavního vstupu vč. sytému zastropení a nosné konstrukce pro pevný SDK podhled <u>provedení</u> - AL vícekomorové systémové profily tl. min 75mm, zasklení vícevrstvé bezpečnostní sklo, rámová systémová zárubeň, zárubeň a křídlo v jedné úrovni Zastropení - nosná konstrukce ze systémových profilů zvoleného výrobce prosklené stěny, opláštění spodní podhledové části pevným hladkým SDK, z vrchní části požárně odolné desky s možností pochozu, pohledově zastropení zakryto buď lemujícím systémovým profilem nebo pohledovou krycí maskou (v.cca 600mm) z AL plechu ve stejné povrchové úpravě jako profili rámu <u>automatické posuvné dveře</u> - ve standardu zvoleného výrobce prosklené stěny, vysoký počet počtu otevření za den, senzorové ovládání otevření s možností aretace v otevřené i uzavřené poloze <u>povrch</u> - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání a proražení, barva RAL 7032, dle vzorku																		

zámek	
VLC	vložkový mechanický zadlabací zámek, bezpečnostní cylindrický tř.3 dle ČSN EN 1627, systém generálního klíče
PKVL	paníkový mechanický zadlabací zámek pro cylindrickou vložku, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 12209, možnost bezpečnostních štítů a rozetového kování v systému gen.klíče
WC	WC zámek, záchodové kování
ELMECH_HL	elektromechanický samozamykací zámek, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, možnost nastavení zámku do reverzního režimu (funkce EPS), v systému gen.klíče, hloubka zádlabu , backset 55 mm, rozteč zámku 72 mm, šířka čelního štítu 20 mm
ELMECH_UZ	elektromechanický samozamykací zámek, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, možnost nastavení zámku do reverzního režimu (funkce EPS), v systému gen.klíče, hloubka zádlabu 45mm , backset 35mm, rozteč zámku 92 mm, šířka čelního štítu 24 mm
ELMOT_UZ	elektromotorický samozamykací zámek, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, možnost nastavení zámku do reverzního režimu (funkce EPS), v systému gen.klíče, hloubka zádlabu 45mm , backset 35mm, rozteč zámku 92 mm, šířka čelního štítu 24 mm

kování	
PKLKL	paníková klika - klika, dle ČSN EN 179
PKLKO	paníková klika - koule, dle ČSN EN 179
PHRKL	paníková hrazda - klika
PHRMA	paníková hrazda - madlo
KLKL	klika - klika
KOKL	koule - klika
MAMA	madlo-madlo
IMO	horizontální madlo - oboustranně, umístěné z vnitřní i vnější strany kabiny (dle vyhl.369/2001Sb.)

úprava prahu dveří	
PD	práh dřevěný
REZ [mm]	podříznutí dveří - volná mezera o výšce cca 25mm (není-li určeno jinak) pro provětrávání prostor dle požadavku profese VZT (tzn. výroba zkráceného křídla o takové výšce, že konečná prahová spára mezi dolní hranou zavěšeného křídla a skutečně provedeným povrchem dokončené podlahy vč. krytiny bude o velikosti 25mm s tolerancí ±1mm)

doplňkové vybavení dveří		
CK1	čtečka karet jednostranná	příprava pro prvky dílu ESLB osazované na zárubeň/rám jednostranně
CK2	čtečka karet oboustranná	příprava pro prvky dílu ESLB osazované na zárubeň/rám oboustranně
DT	domácí telefon	příprava pro prvky dílu ESLB

DVEŘE 1.NP

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	rozměr - prosklená stěna š/v (mm) (pozn.3)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dvevní křídlo	otevírání dvevního křídla	samozavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětlíku)	PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování (pozn. 4)	doplňkové kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	pož. součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)]	inde- vzduchové neprůzvučnosti R'w [dB]	větrací mřížka [cm²], [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	specifikace
-----	--	--	--	---------	------------------------------------	---------------	------------------------------	-------------	---	--	-------------	----------------------------	------------------	---	---	---	---	-------------

zárubeň	
ZLS	ocelová lisovaná zárubeň pro jedno/dvoukřídle dveře, ostře hraněná, s polodrážkou pro gumové těsnění, skladebná tl. dle tloušťky zděné stěny, žárově pozinkováno, RAL 5007 příprava pro elektronické systémy, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání, barva dle vzorku