

| OK - VÝKAZ KONSTRUKČNÍ OCELI (6 ks KONZOL) | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------|---------------------|-------------------------|--|------------------|--------------------|----------------|-----|
| PROFIL | DL. | KS | CELK. | HMOTNOST [kg] | | NĚTĚR. PLOCHA | | POZNÁMKA | |
| | (PL.) | | DL.(PL.) | | | CELKEM | m ² /bm | CELKEM | |
| mm | m (m ²) | | m (m ²) | m (m ²), ks | | | | m ² | |
| Opsany obdélník | | | | | Skutečné hodnoty po zabudování prvku do konstrukce | | | | |
| L50x5 | - 180 | 0,180 | 6 | 1,080 | 11,900 | | 12,9 | 0,2 | 0,2 |
| L50x5 | - 200 | 0,200 | 6 | 1,200 | 11,900 | | 14,3 | 0,2 | 0,2 |
| P 8 | x 100 - 150 | (0,015) | 6 | (0,090) | (62,800) | | 5,7 | -- | 0,2 |
| CELKEM | | | | | | | | | |
| S235 JO | | | | 33 kg | | 1 m ² | | | |
| CELKEM | | | | 33 kg | | 1 m ² | | | |
| SVARY (3%) | | | | 1 kg | | | | | |
| HMOTNOST CELKEM | | | | 34 kg | | | | | |
| NĚTĚROVÁ PLOCHA CELKEM | | | | 1 m ² | | | | | |