

pro ohřev opornic MX

X1 8x CBD16		1	2	3	4	5	6	7	8
		L1		N		L2		N	

pro ohřev táhel MX

X1 4x CBD10		1	2	3	4
		L1 (L2)		N	


pro připojení kolejového čidla MXT

X1 8xSAK2,5		1	2	3	4	5	6	7	8
		šedý	bílý	rudý	oranžový	bílý	žlutý	černý	hnědý

POZNÁMKA:

Provedení:	APO 31 (300x185x175)
Krytí:	min. IP 54
Vnější vlivy:	Zvlášť nebezpečné
Přívod:	Spodem
Vývody:	Dolů
Třída ochrany:	II.

MX ROZVODNICE BUDOU INSTALOVÁNY PŘEDCHOZÍ STAVBOU

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4 772 00 Olomouc</div></div>	
Vladimír Kamarád		Dle příloh			
INVESTOR: SŽDC, s.o. - Oblastní ředitelství Olomouc		KRAJ: Olomoucký		DATUM	12/2019
Oprava EOv v žst Prosenice				FORMÁT	
				ÚČEL	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	18/2019
				MĚŘÍTKO	---
SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ MX				ČÁST DOKUMENTACE E.3	PŘÍLOHA 10