

Schindler Fahrtreppen International GmbH Wienerbergstrasse 21-25	Pohyblivé schody 9300AE-20 Technický popis mechanický RL 25848 10774953-1	J43811032E
		KFC/HOG
		str.1/2
WIE 75		

Číslo zakázky WIE: RL 25848

objednatel: Česko

stavba: "Rekonstrukce žst. Olomouc" - eskalátor E6,

Jeremenkova, 779 00 Olomouc

umístění: uvnitř

výrobní typ: 9300AE-10-ET-35-60-K-C

dopravní výška: 4662 mm

sklon: 35

šířka stupně: 600 mm

vodorovné uspořádání stupňů-dole: 800 mm

vodorovné uspořádání stupňů-nahoře: 800 mm

dopravní rychlost: 0,5 m.sec-1

dodatečné požadavky:ano

Číslo zakázky PRG: 10774953-1

počet zařízení: 1

umístění: paralelní

paralel.vzdálenost: 0.0 mm

výška nosníku konstrukce: 980 mm

počet dílů konstrukce: 1

středová podpěra-počet: 0

délka schodů: 11600 mm

odchylka rozměru nahoře: 0 mm

odchylka rozměru dole: 117 mm

způsob dodávky: 1 ks

rám konstrukce (design): standard

nepropustně svařený spodní plech: ano

ochrana konstrukce proti korozi: přídatný nátěr

pohon / výkon / el. přípojky

dvojitý pohon	ne	regulovaný pohon:	GFU-STD frekv.měníč
jmen.výkon motoru	5.500 kW	regulovaný pohon-opce	ne
převodovka	HEG125	ochrana motoru:	IP55
el. přípojka – frekvence	50Hz	ochranný spínač el.instal.	IP54
el.napětí motorové	400 V	kazeta pro řízení	standard
el.napětí světelné	230 V	přídavná kazeta	ne
el.napětí bezpeč.obvodu	110 V	redukce záběr.proudu	ne

balustráda / materiál / barva

balustráda	designe-E	profil balustrády-materiál	ST.ST.-BRIGHT
výška balustrády	1000 mm	profil balustrády-barva	ne
předsaz.balustráda dole	ne	výplň balustrády-spoje	standard
předsaz.balustráda nahoře	ne	výplň balustrády-materiál	sklo
		výplň balustrády-barva	čiré

okopový plech balustrády

krycí profil uvnitř-materiál	4301-240	okopový plech-materiál	4301-240
krycí profil uvnitř-barva	ne	okopový plech-barva	ne
krycí profil venku-materiál	4301-240	okopový plech-síla	2 mm
krycí profil venku-barva	ne	barva krytu vstupu madla	antracite
celk.vnější zakrytí	ano		

opláštění konstrukce

postranní obklad-materiál	ne	obklad podhledu-mat.	ne
postranní obklad-barva	ne	obklad podhledu-barva	ne
postranní obklad-spoje	ne	ozdobný úhelník-mat.	ne
		ozdobný úhelník-barva	ne

pás stupňů/madlo

bezúdržbový řetěz	ne	barva stupňů	stříbrná-nášlap
řetěz stupňů-článek	dlouhý	zakončení stupňů	ne
osvětlení	ne	počet stupňů	59 ks
řetěz stupňů-pevnost	kalené a temperované	délka pásu stupňů	23467.0 mm
řetěz stupňů s utěsn. kladkami	ano	madlo-barva	černá
řetěz stupňů-přeruš. kladky	kluzné ložisko	madlo-výrobce	SEMPERIT
osy stupňů st. st.	ano	madlo-délka	25354.0 mm

Schindler Fahrtreppen International GmbH Wienerbergstrasse 21-25	Pohyblivé schody 9300AE-20 Technický popis mechanický RL 25848 10774953-1		J43811032E
			KFC/HOG
			str.1/2
WIE 75			

hřebenové desky/zakrytí podlahy

krytina podlahy	Aluminium žebr.	hřebeny z Alu	žluté
zakrytí-označení	ne	krytina pro hřeb.desku	Alu žebrované
zakrytí-kloub.závěs	ne	deska-logo	Schindler

osvětlení

osvětlení balustrád	ne	osv.hřebenové desky	LED konstantní
osvětlení soklu	ne	osv.konstrukce	ne
osv.mezery stupně	ano	osv.konstrukce-barva	ne

bezpečnostní zařízení

pomocná brzda	ano	kontakty okop.plechu	ne
kontakt hnacího řetězu	ano	okop.plech	jednoduchá řada
mech.blok.zařízení	ne	kontakty krytu podlahy	ano
kontrola brzd.obložení	ne	světel.bariéra stroj.dole	ne
přídav.kontakt zlomení stupně	ano	kontrola madla	ano
vztlaky stupňů	ano		

způsob provozu a řízení

světel.závora	ne	ukazatel směru jízdy	STD1
světel.clona v okop. plechu	ano	dig.ukazatel v balustrádě	ano
dělič stop s clonou	0 ks	přerušovaný provoz	infračervená clona
krabice ve stěně pro clonu	0 ks	text na displeji	ne

dodatečné elektrické vybavení

kontakty bez potenciálu	2x4 ks	hlásič kouře	ne
počítač provoz.hodin	ne	kontakt hlad.vody v prohl	ne
monitorování fáze	ano	hlavní operační panel	ano

dodatečné mechanické vybavení

mazací zařízení	automat.mazání	Austrálie-dodatky	ne
sprinkler	ne	ohrazení prohlubně	2 ks
čištění stupně	ne	čištění stupňů	ne

zábrana /ochrana proti sevření

ohrazení mezi balustrádami	0 ks	zábrana proti vstupu	0 ks
stropní zábrana-vlevo	0 ks	ochrana proti sevření-le	0 ks
stropní zábrana-vpravo	0 ks	ochrana proti sevření-pra	0 ks

dodatky proti nepřízní počasí/topení

vytápění hřeben.desky dole	ano	tepel.ventilátor dole	ne
vytápění hřeben.desky nahoře	ano	tepel.ventilátor nahoře	ne
profil vedení madla st.st	ano	vytápění stup.pásu	ano

Schindler Fahrtreppen International GmbH Wienerbergstrasse 21-25	Pohyblivé schody 9300AE-20 Technický popis mechanický RL 25848 10774953-1	J43811032E	
		KFC/HOG	
WIE 75			str.1/2