

## **Díl 3**

# **Technická zpráva**

## **“Pásové minirýpadlo”**

**ev.č. VZ65420157**

Datum vydání: 29.06.2020

## Obsah

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| <b>1.</b> | <b>SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE</b> ..... | <b>3</b> |
| 1.1       | Specifikace pásového minirýpadlo .....  | 3        |
| 1.2       | Příslušenství .....                     | 4        |
| <b>2.</b> | <b>ZÁVĚR</b> .....                      | <b>4</b> |

## **1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE**

### **1.1 Specifikace pásového minirýpadlo**

Obecné:

- Transportní šířka maximálně 1 000mm
- Transportní výška maximálně 2 500mm
- Transportní délka maximálně 3 900mm
- Výsypná výška minimálně 2 600mm
- Hloubkový dosah minimálně 2 200mm
- Pracovní světlo umístěný na výložníku
- Převážná hmotnost maximálně 1 900kg

Motor:

- Diesellový motor o výkonu min 13 kW
- Emisní norma stage 5 nebo lepší
- Zdvihový objem minimálně 1 100cm<sup>3</sup>

Podvozek:

- Pohyb pomocí gumových pásů šíře 230 mm
- Rozšiřitelné pásy nejmenší šířka maximálně 1 000 mm největší šířka minimálně 1 300 mm
- Radlice rozšiřitelná stejně s šířkou podvozku
- Radlice o minimálním zdvihu nad terén 300mm a 300mm pod terén
- Délka podvozku přes pásy maximálně 1 600mm
- Palivová nádrž min 20 litrů
- 2 rychlosti pojezdu

Kabina:

- Odpružená
- Pracovní osvětlení na kabině minimálně 2 ks
- Výklopné přední okno dovnitř
- Skla potažené bezpečnostní folií
- vytápění kabiny
- 12V zásuvka
- Sedadlo s bezpečnostním pásem

Hydraulika:

- průtok minimálně 45l/min.
- vývod hydraulického okruhu pro ovládání naklopení svahovací lžice

- hydraulické čerpadlo Load sensing (pístové)

## **1.2 Příslušenství**

- Podkopová lžíce 300mm se zuby
- Podkopová lžíce 500mm se zuby
- Svahovací lžíce 1 000mm hydraulicky naklápěcí
- Základní sada nářadí pro drobné zásahy na rýpadle
- Mazací lis

## **2. ZÁVĚR**

- 2.1.1 Školení na obsluhu stroje proběhne v místě předání stroje.