






Generální projektant: <i>Signal Projekt s.r.o.</i> <i>Videňská 55, 639 00, Brno</i>		Projektant části: <i>TAPA projekt s.r.o.</i> <i>Waldhauserova 948</i> <i>projekt Havlíčkův Brod 580 01</i>		Zodp. projektant: Ing. Petr Myslivec		Vypracoval: Ing. Petr Myslivec		Výpis výrobků: <b>KLEMPÍŘSKÉ</b>					List: <b>4</b>
		Akce: <b>SO 06-15-01 BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM , ADAPTACE BUDOVY SSZT</b>											
Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	$\Sigma$				
401	TYP  ČSN 733610	 RŠ 250 mm	Oplechování parapetů, přímý tvar. Materiál – lakovaný žárově zinkovaný plech, odstín hnědý. Kotvení oplechování – plnoplošným lepením.  Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce!  <b>Přesné rozměry nutno doměřit na stavbě!</b>	–	8,5	–	–	–	8,5 bm				
402	ATYP  ČSN 733610	<b>ŘEZ:</b>  RŠ 250 mm	Okapnice, přímý tvar. Materiál – jednostranně poplastovaný žárově zinkovaný plech, odstín šedý + podkladní deska z vodovzdorné překližky tl.18 mm. Kotvení oplechování – plnoplošným lepením k podkladní desce (kotvení ke konstrukci atiky ve spádu). Na oplechování bude natavena PVC fólie střechy.  Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce!  <b>Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!</b>	–	–	–	–	22,2	22,2 bm				
403	TYP  ČSN 733610	 Ø100 mm	Dešťové svody kruhové napojeny na nově navrhované dešťové žlaby pomocí kotlíků – 6 ks. Odtoky svedeny na terén a do sousední. Materiál – pozinkovaný lakovaný plech tl.0,6 mm, odstín šedý. Dodávka včetně doplňkových prvků a kotvení. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce!  <b>Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!</b>	–	–	–	–	6,8	6,8 bm				
404	TYP  ČSN 733610	 RŠ 333 mm	Dešťový žlab půlkruhový + napojení na dešťový svod Ø100 mm. Materiál – pozinkovaný lakovaný plech tl.0,6 mm, odstín šedý. Dodávka včetně doplňkových prvků a kotvení. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce!  <b>Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!</b>	–	–	–	–	12,8	12,8 bm				
405	TYP  ČSN 733610	 RŠ 250 mm	Okapnice, oplechování v místě žlabu, přímý tvar, včetně kotevních prvků. Materiál – jednostranně poplastovaný žárově zinkovaný plech, odstín šedý. Na oplechování bude natavena PVC fólie střechy.  Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce!  <b>Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!</b>	–	–	–	–	12,8	12,8 bm				

**Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!**