





Generální projektant: Signal Projekt s.r.o. Václavská 55, 639 00, Brno		Projektant části: TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01		Zodp. projektant: Ing. Petr Myslivec		Vypracoval: Ing. Petr Myslivec		Výpis výrobků: VÝPLNĚ OTVORŮ					List: 2
		Akce: SO 06-15-01 BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM , ADAPTACE BUDOVY SSZT											
Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ				
104	ATYP	 800/1450	Okno venkovní plastové dvoukřídle, pevné a sklápěcí. Osazeno do stávajícího otvoru. Materiál rám: plastový rám s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Odstín: bílý. Zasklení: izolační trojsklo–průsvitné, bezpečnostní CONNEX. Un: dle ČSN 730540–2, rám+sklo Un=0,85 W/m²K. Kování: interiér – klika, plast bílý. Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu, horizontální hliníkové žaluzie. Materiálové a barevné řešení povrchů bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem. Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků. Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!	–	1	–	–	–	1 ks				
105	L P	 OTVOR 1000/2100	Dveře venkovní plastové jednokřídle, otvíravé, hladké, plné. Osazeno do stávajícího otvoru. Materiál: plastový rám + plný panel s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Odstín: bílý. Un: dle ČSN 73 0540–2, Un=1,2W/m²K. Kování: koule – klika, nerez matný. Součástí dodávky podkladní podstavovací profil. Materiálové a barevné řešení povrchů bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem. Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků. Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!	–	1	–	–	–	1 ks				
106	ATYP	 OTVOR 1000/2250	Dveře venkovní plastové jednokřídle, otvíravé, hladké, plné částečně prosklené. Osazeno do stávajícího otvoru. Materiál: plastový rám + plný panel s přerušeným tepelným mostem, povrch hladký. Zasklení: izolační trojsklo–průsvitné, bezpečnostní CONNEX. Odstín: bílý. Un: dle ČSN 73 0540–2, Un=1,2W/m²K. Kování: koule – klika, nerez matný. Součástí dodávky podkladní podstavovací profil. Materiálové a barevné řešení povrchů bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem. Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků. Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!	–	1	–	–	–	1 ks				
202	TYP	 Šířka tarabetu: 270 mm	Vnitřní parapety z desek lamino s plastovou ABS hranou, odstín bílý. Dodávka včetně doplňků a kotvení. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce! dl. 1580 mm – 3 ks dl. 1400 mm – 1 ks dl. 1350 mm – 1 ks	–	–	–	–	–	7,6 bm				

Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!

Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!