

TABULKA DVEŘÍ - 1.PP

INTERIÉROVÉ	OZN.	ORIENTAC E	ROZMĚRY	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	MATERIÁL DVEŘÍ	ZASKLENÍ	BARVA DVEŘÍ	KS
	09	P-PRÁVE	800x1800	protipožární (EI 30 DP1 SC), pině, ocelová zárubeň, systémový práh	ocelová kostra, izolační výplň	x	světlé šedá RAL 7035	3
	09b	P-PRÁVE	800x1800	pině, ocelová zárubeň, systémový práh	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	x	světlé šedá RAL 7035	3










TABULKA DVEŘÍ - 1.NP

INTERIÉROVÉ	OZN.	ORIENTAC E	ROZMĚRY	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	MATERIÁL DVEŘÍ	ZABEZPEČENÍ	ZASKLENÍ	BARVA DVEŘÍ	KS	POZNÁMKA
	10L	L-LEVÉ	600x1970	pině, ocelová zárubeň	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	-	x	bílá	1	
	10P	P-PRÁVÉ	600x1970	pině, ocelová zárubeň	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	-	x	bílá	2	
	11mL	L-LEVÉ	700x1970	pině, ocelová zárubeň s plastovou větrací mřížkou (bílá barva, rozměr 400x130mm)	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	Hmatný štítek 200 mm nad klikou	x	bílá	1	
	11P	P-PRÁVÉ	800x1970	pině, ocelová zárubeň	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	-	x	bílá	1	
	11mP	P-PRÁVÉ	700x1970	pině, ocelová zárubeň s plastovou větrací mřížkou (bílá barva, rozměr 400x130mm)	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	-	x	bílá	5	
	12bL	L-LEVÉ	800x1970	pině, ocelová zárubeň	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	-	x	bílá	4	u dveří mezi č. 1N02 a 1N14 elektromagnetický zámek
	12mL	L-LEVÉ	800x1970	pině, ocelová zárubeň s plastovou větrací mřížkou (bílá barva, rozměr 400x130mm)	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	Hmatný štítek 200 mm nad klikou	x	bílá	4	
	12P	P-PRÁVÉ	800x1970	pině, ocelová zárubeň	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	kování krovřík-klika, mechanický samo zamykací zámek v bezpečnostní tříbě min. RC3	x	bílá	3	
	12mP	P-PRÁVÉ	800x1970	pině, ocelová zárubeň s plastovou větrací mřížkou (bílá barva, rozměr 400x130mm)	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	-	x	bílá	6	
	13mL	L-LEVÉ	900x1970	pině, ocelová zárubeň s plastovou větrací mřížkou (bílá barva, rozměr 400x130mm)	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	Hmatný štítek 200 mm nad klikou, u 1 ks ovládní dvíhání elektromagnetický ého zámku	x	bílá	2	
	13P	P-PRÁVÉ	900x1970	pině, ocelová zárubeň	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	-	x	bílá	1	
	13mP	P-PRÁVÉ	900x1970	pině, ocelová zárubeň s plastovou větrací mřížkou (bílá barva, rozměr 400x130mm)	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	-	x	bílá	2	
	14mP	P-PRÁVÉ	1000x1970	pině, ocelová zárubeň	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	kování krovřík-klika, mechanický samo zamykací zámek v bezpečnostní tříbě min. RC3	x	bílá	1	
EXTERIÉROVÉ	OZN.	U _{w,max} [W/m ² .K]	ROZMĚRY KŘÍDEL	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	MATERIÁL DVEŘÍ	ZABEZPEČENÍ	ZASKLENÍ	BARVA DVEŘÍ	KS	
	02	-	800x2300 500x2300	Dveře dvojkřídle s fasínovým vnitřním světlíkem, rám hliníkový s přerušeným tepelným mostem, ocelová výška 2950, bezpečnostní dvoře třídy 3 s elektromagnetickým zámekem, bezpečnostní kování v provedení krovřík-klika, laminát bezkontaktní, magnetický detektor otevření, neprůzvučnost viz Souhrnná TZ	hliník + bezp. trojtko, zasklením nebo fólií PSA	viz popis výplně otvoru + bezpečnostní výsuvné, U _{tr,max} = 1,7 W/m ² .K (otevřená část) h _{sa} =1300x650 d _{sa} =450x590	izolační dvojsklo, sklo bezpečnostní vstřevné, U _{tr,max} = 1,7 W/m ² .K (otevřená část) h _{sa} =1300x650 d _{sa} =450x590	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016	1	
	03	-	460x2100 860x2100	Dveře dvojkřídle automatické posuvné s fasínovým vnitřním světlíkem, rám hliníkový s přerušeným tepelným mostem ocelová výška 2950, pl. zátěže napětí se otvoru	hliník + bezp. trojtko, zasklením nebo fólií PSA	Magnetický detektor otevření, zamykání do podlahy, ovládní radar nebo fotozubka, otevření při výpadku napětí	izolační dvojsklo, sklo bezpečnostní vstřevné, U _{tr,max} = 1,7 W/m ² .K (otevřená část) h _{sa} =1300x650 d _{sa} =450x590	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016	1	kontrastní označení na skle ve výšce 1,1 a 1,6 m od podlahy
	04	-	600x2100 600x2100	Dveře dvojkřídle s fasínovým vnitřním světlíkem, rám hliníkový s přerušeným tepelným mostem ocelová výška 2950, neprůzvučnost viz Souhrnná TZ	hliník + bezp. trojtko, zasklením nebo fólií PSA	cyklindrická vložka, paníkové kování	izolační dvojsklo, sklo bezpečnostní vstřevné, U _{tr,max} = 1,7 W/m ² .K (otevřená část) h _{sa} =1300x650 d _{sa} =450x590	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016	3	u dveří do č. m. 1N1 elektronický zámek
	05	-	840x2100 840x2100	Dveře dvojkřídle automatické otevírací s fasínovým vnitřním světlíkem, rám hliníkový s přerušeným tepelným mostem ocelová výška 3050, pl. zátěže napětí se otvoru	hliník + bezp. trojtko, zasklením nebo fólií PSA	Magnetický detektor otevření, zamykání do podlahy, cyklindrická vložka, ovládní radar nebo fotozubka, otevření při výpadku napětí	izolační dvojsklo, sklo bezpečnostní vstřevné, U _{tr,max} = 1,7 W/m ² .K (otevřená část) h _{sa} =1300x650 d _{sa} =450x590	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016	1	nadto ve výšce 400 mm od podlahy
	06	-	925x2100 925x2100	Dveře dvojkřídle automatické posuvné s fasínovým vnitřním světlíkem, rám hliníkový s přerušeným tepelným mostem ocelová výška 2925, pl. zátěže napětí se otvoru	hliník + bezp. trojtko, zasklením nebo fólií PSA	Magnetický detektor otevření, zamykání do podlahy, ovládní radar nebo fotozubka, otevření při výpadku napětí	izolační dvojsklo, sklo bezpečnostní vstřevné, U _{tr,max} = 1,7 W/m ² .K (otevřená část) h _{sa} =1300x650 d _{sa} =450x590	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016	1	kontrastní označení na skle ve výšce 1,1 a 1,6 m od podlahy
	07	-	650x2100 650x2100	Dveře dvojkřídle s fasínovým vnitřním světlíkem, rám hliníkový s přerušeným tepelným mostem ocelová výška 2950, neprůzvučnost viz Souhrnná TZ	hliník + bezp. trojtko, zasklením nebo fólií PSA	Magnetický detektor otevření, zamykání do podlahy, elektromagnetický zámek, paníkové kování	izolační dvojsklo, sklo bezpečnostní vstřevné, U _{tr,max} = 1,7 W/m ² .K (otevřená část) h _{sa} =1300x650 d _{sa} =450x590	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016	1	

TABULKA OKEN - 1.PP

OZN.	POČET	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	PLOCHA OKNA VČETNĚ RAMU [m ²]	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	PROSTU P TEPLA U _t	BARVA	ŽALUZIE	OCELOVÁ MRŽ	VNĚJŠÍ PARAPET	VNITŘNÍ PARAPET
	01	9	900	200	0,1800						
					kovová větrací mřížka s pevnými žaluziemi		NCS S 4002 - G	pevné, roztělné lamel 20mm			

TABULKA OKEN - 1.NP

OZN.	POČET	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	PLOCHA OKNA VČETNĚ RAMU [m²]	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	U _{w,max} SKLA: [W/m².K]	ZABEZPEČENÍ	BARVA	ŽALUZIE	OCELOVÁ MRŽ	VNĚJŠÍ PARAPET	VNITŘNÍ PARAPET	POZNÁMKA
 OK 02	8	1390	2170	3.016	Okno, rám plastový s přerušeným tepelným mostem s izolačním bezpečnostním trojsklem (spodní řetina), dvojkřídle s nadsvětlením, klídka otevírací do stran, nadsvětlení sklopný, skla číra šklisko=580x535 mm, neprůzvučnost viz Souhrnná TZ	0.96	Magnetický detektor otevření	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016			žárové pozinkované plechy, d.1,31m	dřevěný parapet, d.1,39m	2 okna do m.č. 1N05 bude s nepříhlednou fólií, s okem bude mít interiérové horizontální plastové žaluzie (1N27, 1N09, 1N22, 1N30, 1N35)
 OK 03	5	1390	2270	3.155	Okno, rám plastový s přerušeným tepelným mostem s izolačním bezpečnostním trojsklem (spodní řetina), dvojkřídle s nadsvětlením, klídka otevírací do stran, nadsvětlení sklopný, skla číra šklisko=610x535 mm, neprůzvučnost viz Souhrnná TZ	0.96	Magnetický detektor otevření	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016			žárové pozinkované plechy, d.1,31m	dřevěný parapet, d.1,39m	4 okna budou mít interiérové horizontální plastové žaluzie (1N27, 1N30, 1N35)
 OK 04	3	1890	2170	4.101	Okno, rám plastový s přerušeným tepelným mostem s izolačním bezpečnostním trojsklem (spodní řetina), dvojkřídle s nadsvětlením, dvojkřídlo čiré bezpečnostní vstřevně, šklisko=750x590 mm, neprůzvučnost viz Souhrnná TZ	0.96	Magnetický detektor otevření	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016			žárové pozinkované plechy, d.1,80m	dřevěný parapet, d.1,89m	
 OK 05	1	920	2270	2.088	Okno, rám plastový s přerušeným tepelným mostem s izolačním bezpečnostním trojsklem (spodní řetina), dvojkřídle s nadsvětlením, klídka otevírací do stran, nadsvětlení sklopný, skla číra šklisko=610x300 mm, neprůzvučnost viz Souhrnná TZ	0.96	Magnetický detektor otevření	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016			žárové pozinkované plechy, d.0,84m	dřevěný parapet, d.0,92m	
 OK 06	1	1250	2270	2.838	Okno, rám plastový s přerušeným tepelným mostem s izolačním bezpečnostním trojsklem (spodní řetina), dvojkřídle s nadsvětlením, klídka otevírací do stran, nadsvětlení sklopný, skla číra šklisko=610x465 mm, neprůzvučnost viz Souhrnná TZ	0.96	Magnetický detektor otevření	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016			žárové pozinkované plechy, d.1,17m	dřevěný parapet, d.1,25m	
 OK 07	1	820	2270	1.861	Okno, rám plastový s přerušeným tepelným mostem s izolačním bezpečnostním trojsklem (spodní řetina), dvojkřídle s nadsvětlením, klídka otevírací do stran, nadsvětlení sklopný, skla číra šklisko=610x250 mm, neprůzvučnost viz Souhrnná TZ	0.96	Magnetický detektor otevření	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016			žárové pozinkované plechy, d.0,74m	dřevěný parapet, d.0,82m	
 OK 08	2	1375	2120	2.915	Okno plastové dvojkřídle pevné s nadsvětlením, zasklení jednoduché, bezpečnostní sklo (spodní řetina), nadsvětlení pevný, skla číra šklisko=530x560 mm, neprůzvučnost viz Souhrnná TZ, okno mezi m.č. 1N01 a 1N02 bude nepříhlednou fólií na skle	0.96	Magnetický detektor otevření	bílá RAL 9016			2x dřevěný parapet, d.1,375m	dřevěný parapet, d.1,375m	
 OK 15	2	1430	2200	3.146	bezpečnostní pokládká přepážka, fotovisváčkové vnitřní bezp. západkou, ocelový rám, pevný parapet s penážní propustí (evakuační mřížka), zasklení z bezpečnostního skla		Magnetický detektor otevření	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016			dřevěný parapet, d.1,430m	dřevěný parapet, d.1,430m	
 OK 16	1	1390	2170	3.016	Okno, rám plastový s přerušeným tepelným mostem s izolačním bezpečnostním trojsklem (spodní řetina), dvojkřídle s nadsvětlením, klídka otevírací do stran, nadsvětlení sklopný, skla číra šklisko=580x535 mm, neprůzvučnost viz Souhrnná TZ	0.96	Magnetický detektor otevření	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016			žárové pozinkované plechy, d.1,31m	dřevěný parapet, d.1,39m	

TABULKA DVEŘÍ - PODKROVÍ

INTERIÉROVÉ	OZN.	ORIENTACE	ROZMĚRY	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	MATERIÁL DVEŘÍ	ZASKLENÍ	BARVA DVEŘÍ	KS
	21L	L-LEVÉ	900x1970	bezpečnostní, protipožární (EW 15 DP3 C), pině, ocelová zárubeň, dubový masivní práh	ocelová konstrukce s jeklovým rámem, vnitřní laminátová deska	x	bílá	1
	21P	P-PRÁVÉ	900x1970	bezpečnostní, protipožární (EW 15 DP3 C), pině, ocelová zárubeň, dubový masivní práh	ocelová konstrukce s jeklovým rámem, vnitřní laminátová deska	x	bílá	1

TABULKA OKEN - PODKROVÍ

OZN.	POČET	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	PLOCHA OKNA VČETNĚ RAMU [m ²]	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	PROSTU P TEPLA U _t [W/m ² .K]	BARVA	ŽALUZIE	OCELOVÁ MRŽ	VNĚJŠÍ PARAPET	VNITŘNÍ PARAPET
	11	4	8850	0,5672	okno plastové kruhové jednoduché, fix, črné, trojtko	0,96	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016				

TABULKA STŘEŠNÍCH OKEN

OZN.	POČET	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	PLOCHA OKNA VČETNĚ RAMU [m ²]	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	PROSTU P TEPLA SKLA U _{w,max} [W/m ² .K]	BARVA	ŽALUZIE	OCELOVÁ MRŽ	VNĚJŠÍ PARAPET	VNITŘNÍ PARAPET
	14	4	660	1180	0,779		1,1	hnědá RAL 8002			
					střešní okno s izolačním trojsklem, bezúdržbové, otevírací nahoru v celé poloze, prkce kvůli rovině komínů, črné, ovládní spodní						

TABULKA OKEN - 2.NP

OZN.	POČET	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	PLOCHA OKNA VČETNĚ RAMU [m ²]	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	U _{w,max} SKLA: [W/m ² .K]	BARVA	ŽALUZIE	OCELOVÁ MRŽ	VNĚJŠÍ PARAPET	VNITŘNÍ PARAPET
	13	1100	1750	1,925	Okno, rám plastový s přerušeným tepelným mostem s izolačním bezpečnostním trojsklem (spodní řetina), dvojkřídle s nadsvětlením, klídka otevírací do stran, nadsvětlení sklopný, skla číra šklisko=390x420 mm, neprůzvučnost viz Souhrnná TZ	0,96	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016	-	-	zárově pozinkované plechy, d.1,02m	dřevěný parapet, d.1,10m
	15	1200	1750	2,100	Okno, rám plastový s přerušeným tepelným mostem s izolačním bezpečnostním trojsklem (spodní řetina), dvojkřídle s nadsvětlením, klídka otevírací do stran, nadsvětlení sklopný, skla číra šklisko=440x465 mm, neprůzvučnost viz Souhrnná TZ	0,96	EXT - hnědá RAL 8002 INT - bílá RAL 9016	-	-	zárově pozinkované plechy, d.1,12m	dřevěný parapet, d.1,20m

TABULKA DVEŘÍ - 2.NP

INTERIÉROVÉ	OZN.	ORIENTACE	ROZMĚRY	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	MATERIÁL DVEŘÍ	ZASKLENÍ	BARVA DVEŘÍ	KS
	15mL	L-LEVÉ	700x1970	pině, obložková zárubeň	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	x	bílá	3
	15P	P-PRÁVÉ	700x1970	pině, obložková zárubeň	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	x	bílá	2
	15mP	P-PRÁVÉ	700x1970	pině, ocelová zárubeň s plastovou větrací mřížkou (bílá barva, rozměr 400x130mm)	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	x	bílá	3
	16L	L-LEVÉ	800x1970	pině, obložková zárubeň	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	x	bílá	3
	16mL	L-LEVÉ	800x1970	pině, ocelová zárubeň s plastovou větrací mřížkou (bílá barva, rozměr 400x130mm)	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	x	bílá	7
	16P	P-PRÁVÉ	800x1970	pině, obložková zárubeň	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	x	bílá	2
	16mP	P-PRÁVÉ	800x1970	pině, ocelová zárubeň s plastovou větrací mřížkou (bílá barva, rozměr 400x130mm)	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	x	bílá	1
	17L	L-LEVÉ	900x1970	bezpečnostní, protipožární (EW 30 DP3), pině, ocelová zárubeň, dubový masivní práh	ocelová konstrukce s jeklovým rámem, vnitřní laminátová deska	x	bílá	3
	17P	P-PRÁVÉ	900x1970	bezpečnostní, protipožární (EW 30 DP3), pině, ocelová zárubeň, dubový masivní práh	ocelová konstrukce s jeklovým rámem, vnitřní laminátová deska	x	bílá	2
	17mP	P-PRÁVÉ	900x1970	bezpečnostní, protipožární (EW 30 DP3), pině, ocelová zárubeň, dubový masivní práh zámek napojený na tlačítko karet	ocelová konstrukce s jeklovým rámem, vnitřní laminátová deska	x	bílá	1
	18P	P-PRÁVÉ	900x1970	pině, obložková zárubeň	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	x	bílá	1
	20	-	600x1970 600x1970	pině, obložková zárubeň	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	x	bílá	1
	22L	L-LEVÉ	600x1970	pině, obložková zárubeň	výplň: odfenčená MDF deska, povrch: CPL laminát	x	bílá	1

Poznám