

Protokol o určení venkovního osvětlení dráhy

Datum: 03/2019

Projektant: **Signal Projekt, s.r.o;** Ing. Marek Vývoda

Název místa osvětlení dráhy: **ŽST Olomouc - Řepčín**

Provozovatel dráhy
Zástupci infrastruktury:

Pověřený zástupce:

Kontakt:

Podpis:

Provozovatel dráhy
Zástupci řízení provozu:

Pověřený zástupce:

Kontakt:

Podpis:

Provozovatel drážní dopravy:

Pověřený zástupce:

Kontakt:

Podpis:

Podklady: podkladové mapy SŽG Olomouc, předpis SŽDC E11

Přílohy:
č.1: Návrh osvětlovacích prostorů

Přehled venkovních prostor							
OČP *	RČ **	Druh prostoru a jeho umístění	Druh činnosti	Četnost činnosti	E _m ***	Poloha srovnávací roviny	Žadatel osvětlení
1	5.12.2	Kolejiště ve stanici používané pro osobní dopravu včetně odstavných kolejí (E _m ≥ 10 lx; U ₀ ≥ 0,25; U _d ≥ 1/10)	Obsluha, údržba	příležitostně	10 lx	TK (temeno kolejnice)	SŽDC
2	5.12.5	5.12.5 Kolejiště ve pro nákladní dopravu, krátkodobé činnosti (E _m ≥ 10 lx; U ₀ ≥ 0,25; U _d ≥ 1/8)	Obsluha, údržba	příležitostně	10 lx	TK (temeno kolejnice)	SŽDC
3	5.12.9	Nekrytá nástupiště č.1 střední počet cestujících, např. příměstské, regionální nebo dálkové spoje (E _m ≥ 15 lx; U ₀ ≥ 0,3; U _d ≥ 1/6)	Cestující	denně	15lx (snížená)	Nástupiště (350mm nad TK)	SŽDC
4	5.12.9	Nekrytá nástupiště č.2 střední počet cestujících, např. příměstské, regionální nebo dálkové spoje (E _m ≥ 15 lx; U ₀ ≥ 0,3; U _d ≥ 1/6)	Cestující	denně	15lx (snížená)	Nástupiště (350mm nad TK)	SŽDC
5	5.12.8	Úrovňová křížení (E _m ≥ 20 lx, U ₀ ≥ 0,4) – přechod na nástupiště	Cestující, obsluha, údržba	denně	20 lx	TK (temeno kolejnice)	SŽDC
6	5.12.7	Chodníky v prostoru železnice, nekryté lávky pro pěší (E _m ≥ 10 lx; U ₀ ≥ 0,25)	Cestující, obsluha, údržba	denně	10lx	Chodník	SŽDC

* Orientační číslo prostoru

** Referenční číslo ČSN EN 12464-2

*** udržovaná osvětlenost na srovnávací rovině