

Přehled technických normativů hmotnosti

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123 130	140 141	162★ 362 365 372★ 180 D★	163★ 363.0	181-183 ET 22 PL	210★	230★ 240★ 242★	
Brno hl.n./Brno- Maloměřice – Svitavy				T ₄ 1650 T 1600 S 1500 U 900	T ₄ 1850 T 1800 S 1700 U 1100		T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 800	T ₄ 1850 T 1800 S 1700 U 1100	
Svitavy – km 233,200	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 800	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100	T ₄ 1600 T 1500 S 1350 U 1000	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1400	T ₄ 2370 T 2270 S 2000 U 1100			Platí při prúj. v ŽST Svitavy a celým úsekem.
	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 800	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100	T ₄ 1500 T 1370 S 1300 U 950	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 1100	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2370 T 2270 S 2000 U 1100			Platí při rozj. v ŽST Svitavy a kdekoli v úseku.
km 233,200 – Č. Třebová	T ₄ 2100 T 2000 S 1800+ U 900	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1000	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400			+ = v úseku km 233,200 – Opatov platí S 2200 tun
Č. Třebová – km 233,200	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 900	T ₄ 1950 T 1900 S 1730 U 1200	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1000	T ₄ 1850 T 1750 S 1650 U 1200	T ₄ 2050 T 1900 S 1840 U 1200	T ₄ 2400 T 2300 S 2150 U 1400			Platí při prúj. v ŽST Č. Třebová.
	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 900	T ₄ 1950 T 1900 S 1730 U 1200	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1000	T ₄ 1750 T 1650 S 1550 U 1200	T ₄ 1950 T 1800 S 1740 U 1200	T ₄ 2400 T 2300 S 2150 U 1400			Platí při rozj. v ŽST Č. Třebová.
	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 800	T ₄ 1800 T 1750 S 1600 U 1100	T ₄ 1300 T 1200 S 1100 U 900	T ₄ 1650 T 1550 S 1450 U 1100	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1100	T ₄ 2300 T 2270 S 2000 U 1300			Platí při rozj. kdekoli v úseku.
km 233,200 – Svitavy	T ₄ 2200 T 2000 S 1800 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1700			
Svitavy – Brno hl.n./Brno- Maloměřice				T ₄ 2400 T 2300 S 2000 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500		T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	

★ normativy hmotnosti platí z/do Brno hl.n./Brno-Maloměřice – Březová nad Svitavy

▪ normativy hmotnosti platí z/do Svitavy – Česká Třebová

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	363.5	186 D 386	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	2x130 131 ET 41 PL	2x140 2x141	2x230* 2x240*	2x363.0	2x363.5	
Brno hl.n./Brno- Maloměřice – Svitavy	T ₄ 2300 T ₁ 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2800 T 2700 S 2500 U 1500			T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	
Svitavy – km 233,200	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2800 T 2700 S 2500 U 1500	T ₄ 3100 T 2900 S 2700 U 1500	T ₄ 2800 T 2600 S 2400 U 1500		T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 4000 T 3800 S 3400 U 2000	Platí při průj. v ŽST Svitavy a celým úsekem.
	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1200	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1300	T ₄ 3100 T 2900 S 2700 U 1500	T ₄ 2800 T 2600 S 2400 U 1500		T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 1600	T ₄ 3700 T 3500 S 3200 U 1600	Platí při rozj. v ŽST Svitavy a kdekoli v úseku.
km 233,200 – Č. Třebová	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2800 T 2700 S 2500 U 1400	T ₄ 3700 T 3500 S 3200 U 1500	T ₄ 3700 T 3500 S 3200 U 1500		T ₄ 3700 T 3500 S 3200 U 2000	T ₄ 4000 T 3800 S 3400 U 2000	
Č. Třebová – km 233,200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1200	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 1400	T ₄ 3300 T 3100 S 2900 U 1500	T ₄ 2800 T 2600 S 2400 U 1500		T ₄ 3300 T 3100 S 3000 U 1500	T ₄ 3600 T 3300 S 3200 U 1500	Platí při průj. v ŽST Č. Třebová.
	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1200	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 1400	T ₄ 3300 T 3100 S 2900 U 1500	T ₄ 2800 T 2600 S 2400 U 1500		T ₄ 3300 T 3100 S 3000 U 1500	T ₄ 3600 T 3300 S 3200 U 1500	Platí při rozj. v ŽST Č. Třebová.
	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1100	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1400	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1400	T ₄ 2900 T 2700 S 2500 U 1500	T ₄ 2500 T 2300 S 2100 U 1500		T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3300 T 3100 S 2900 U 1500	Platí při rozj. kdekoli v úseku.
km 233,200 – Svitavy	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 3000 T 2800 S 2500 U 1400	T ₄ 3300 T 3000 S 2750 U 1600	T ₄ 3800 T 3600 S 3400 U 1500	T ₄ 3800 T 3600 S 3400 U 1500		T ₄ 3300 T 3100 S 3000 U 1600	T ₄ 4200 T 4000 S 3800 U 1600	
Svitavy – Brno hl.n./Brno- Maloměřice	T ₄ 2800 T 2650 S 2350 U 1600	T ₄ 3000 T 2800 S 2500 U 1600	T ₄ 3300 T 3000 S 2750 U 1750			T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3300 T 3100 S 3000 U 2000	T ₄ 3600 T 3300 S 3200 U 2000	

* normativy hmotnosti platí z/do Brno hl.n./Brno-Maloměřice – Břežová nad Svitavou

▪ normativy hmotnosti platí z/do Svitavy – Česká Třebová

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	730 731	740-742 744.1	741.7 742.7 744.7	749-754 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST 44	223 D 475 F 761 2016	770 771	783 263 D	
Brno hl.n./Brno-Maloměřice – Svitavy	T ₄ 1050 T 1030 S 1000 U 700	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 950	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 950	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 950	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1050	T ₄ 1500 T 1470 S 1300 U 1100	T ₄ 1950 T 1800 S 1700 U 1200	
Svitavy – km 233,200	T ₄ 1250 T 1200 S 1100+ U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1000	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1000	T ₄ 1500 T 1450 S 1400 U 1000	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1100	T ₄ 1950 T 1800 S 1700 U 1200	+ = pro lok. ř. 708 platí S 200 tun
km 233,200 – Česká Třebová	T ₄ 2200 T 2150 S 1900+* U 1200	T ₄ 2200 T 2150 S 1900* U 1400	T ₄ 2200 T 2150 S 1900 U 1400	T ₄ 2200 T 2150 S 1900* U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	+ = pro lok. ř. 708 platí S 600 tun * = v úseku km 233,200 – Opatov platí S 2200 tun
Česká Třebová – km 233,200	T ₄ 1250 T 1200 S 1100+ U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 800	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1000	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1000	T ₄ 1950 T 1800 S 1700 U 1200	+ = pro lok. ř. 708 platí S 250 tun
km 233,200 – Svitavy	T ₄ 2000 T 1600 S 1400+ U 1000	T ₄ 2000 T 1600 S 1400 U 1000	T ₄ 2000 T 1600 S 1400 U 1000	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800	+ = pro lok. ř. 708 platí S 500 tun
Svitavy – Brno hl.n./Brno-Maloměřice	T ₄ 1350 T 1280 S 1250 U 800	T ₄ 1600 T 1470 S 1450 U 1000	T ₄ 1600 T 1500 S 1450 U 1000	T ₄ 1600 T 1500 S 1450 U 1000	T ₄ 1650 T 1550 S 1500 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100	T ₄ 2200 T 2050 S 2000 U 1300	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	2x730 2x731	2x740- 2x742 2x744.1	2x741.7 2x742.7 2x744.7	2x749- 2x754	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755 2xST 44				
Brno hl.n./Brno-Maloměřice – Svitavy	T ₄ 2000 T 1960 S 1900 U 1200	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1400	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500				
Svitavy – km 233,200	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1400	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1400	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1600	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800				
km 233,200 – Česká Třebová	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800				
Česká Třebová – km 233,200	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2100 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1700	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1700				
km 233,200 – Svitavy	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1700	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1700	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1700	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800				
Svitavy – Brno hl.n./Brno-Maloměřice	T ₄ 2600 T 2460 S 2400 U 1300	T ₄ 3000 T 2840 S 2800 U 1500	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1600	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1600	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1600				