

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Středisko údržby Olomouc

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Tel. 585 151 428, fax: 585 315 866, e-mail: olomouc@ssok.cz

Bankovní spojení: KB Olomouc, č.účtu 36430811/0100

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
p. Franková**

**Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava**

Váš dopis zn./ze dne
30.1.2019

Naše značka
SSOK-OL 2430/2019/Šk
5.6.9/S5

Vyřizuje
Škodová Veronika, DiS.
585 151 427, 724 552 576

V Olomouci dne
25.2.2019

„Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc – SO 501 Přeložka STL plynovodu“ – vyjádření k PD pro územní řízení

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko Údržby Olomouc nemá zásadních připomínek k předložené projektové dokumentaci na stavbu „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc – SO 501 Přeložka STL plynovodu“ z 12/2018, zodpovědný projektant Ing. Petr Juchelka.

Stavba se dotkne silnice III/03551 v Olomouci, ul. Holická.

- V rámci stavby „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“ dojde k vybudování protihlukové stěny v místě stávajícího STL plynovodu, který vede podél výše uvedené krajské silnice. Z tohoto důvodu je navržena přeložka tohoto STL plynovodu v délce 68,9m. Přeložení bude provedeno částečnou rozkopávkou silnice III/03551. S navrhovaným provedením dle PD naše organizace souhlasí.
- V místě částečné rozkopávky požadujeme obnovit konstrukční vrstvy silnice III/03551 následovně.
 - 50mm ACO 11, spojovací asfaltový postřik; 50mm ACL 16; 250mm štěrk frakce 32/63, částečně vyplněný cementovou maltou SCM, 250mm štěrkodeř SD frakce 0/63. Štěrkopísek až k zásypu po 200mm vrstvách hutněný.
- Hloubka krytí potrubí musí být min. 1,20m pod niveletou vozovky.
- Před vlastním započítáním zásypových prací požadujeme být přizváni ke kontrole hloubky krytí potrubí.
- Při konečné povrchové úpravě musí být provedeno odfrézování 50mm obrusné vrstvy vozovky min. 1m na každou stranu výkopu. Na tuto plochu musí být provedena živičná ACO úprava. Na vozovce musí být provedeno zalití pracovních spár po výkopech. Pracovní spáry požadujeme proříznout do hloubky min. 25mm a vyplnit modifikovanou asfaltovou zálivkou. Celková tloušťka živičné vrstvy v místě výkopu bude činit 100mm. Tloušťka živičné vrstvy na ostatních plochách bude činit 50mm.
- Výkopek ani odpadní materiál vzniklý při realizaci rozkopávky nesmí být opětovně použit k zásypu výkopu v tělese silnice III/03551.

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399

Telefon : 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz

- Opravená silnice musí být protokolárně předána zástupci SSOK, SÚ Olomouc. Součástí předávacího protokolu musí být protokol o provedených zkouškách hutnění. Na opravenou komunikaci bude záruční doba **60 měsíců ode dne jejího převzetí zástupcem SSOK, Střediska údržby Olomouc**. Upozorňujeme investora, že po dobu realizace stavby a po dobu trvání záruční doby odpovídá i za případné škody, které by mohly vzniknout třetím osobám v místech zásahů do vozovky.
- Rozkopávka musí být prováděna tak, aby vždy zůstal průjezdný minimálně 1 jízdní pruh silnice. Vlastní pracoviště musí být označeno přechodným dopravním značením podle požadavků Policie ČR – DI Olomouc. Po ukončení stavebních prací musí být dopravní značení uvedeno do původního stavu.
- Případná změna způsobu uložení plynovodního potrubí musí být předem s naší organizací projednána. Stejně tak částečná uzavírka silnice III/03551, na kterou musí být vydáno samostatné vyjádření.
- Nejpozději před územního souhlasu, případně územního rozhodnutí musí investor stavby s naší organizací uzavřít
 - 1) **Smlouvu o právu provést stavbu**
Kontaktní osoba: Veronika Škodová, tel. 585 151 427, e-mail: skodova@ssok.cz
- Po dokončení a předání stavby a po majetkoprávním vypořádání pozemků musí být s naší organizací uzavřena Smlouva o zřízení služebnosti
- Stavební ani výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce ani krajnici silnice III/03551, aby nedošlo ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu. Vozidla vyjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby nedocházelo k jejímu znečištění (§ 23/3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Dále musí být splněny podmínky § 28 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
- Rozhodnutí na provedení částečné rozkopávky silnice III/03551 v Olomouci a stanovení přechodného dopravního značení musí vydat příslušný silniční správní úřad
- Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání, to je do 25.2.2021

S pozdravem

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Olomouc
poštovní příhrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc 7

Jaroslav Krempel
vedoucí Střediska údržby Olomouc

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.		
Došlo dne: 05-03-2019	Č.j.:	Počet příloh:
	Č.spisu:	