

# **PS 712 45 – 02\_Technicko – obchodní specifikace**

## **1) Kabel 1 KV**

- Parametry :**
- Třížilový kabel pro trvalé uložení v zemi, kabelových kanálech a ve vnějším prostředí
  - Napětí 1kV
  - Al jádro (RE, RM, SM)
  - Plášť PVC černý, odolný proti UV záření

**Vyhovuje :**                **1-AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup> 1 kV, dodavatel Prakab**

## **2) Kabelová koncovka**

- Parametry :**
- Třífazová vnitřní koncovka
  - Jednoduchá, rychlá a spolehlivá montáž
  - Všechny plastové kabely středního napětí
  - Napětí 1 kV

**Vyhovuje :**                **Koncovka EKPT-00xx, dodavatel KAMAT**

## **3) Kabelový Žlab**

- Parametry :**
- Zemní kanál určený k mechanické ochraně inženýrských sítí
  - Plně nahrazuje betonové žlaby
  - Víko na zemní kanál bude barvy červené

**Vyhovuje :**                **KOPOKAN 2 – 120x100x2000 mm, dodavatel KOPOS Kolín**

## **4) Spojka pro Kabelový Žlab**

- Parametry :**
- Spojka slouží ke spojení zemních kanálů
  - Zajišťuje přímý směr

**Vyhovuje :**                **SPOJKA K1 – 120x100x100 mm, dodavatel KOPOS Kolín**

## **5) Kabelová chránička**

- Parametry :**
- Bezhalogenová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička
  - Použito bude v místě kolárny pro ochranu kabelu
  - Byla již položena při předchozí opravné práci; odevzdat OE HK

**Vyhovuje :**                **KD 09 110 BC – 110x94x6000 mm, dodavatel KOPOS Kolín**