TABULKA OKEN VČETNĚ PARAPETŮ A MŘÍŽÍ

OZN.	POČET 1PP	POČET 1NP	POČET 2NP	POČET střecha	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	PLOCHA OKNA VČETNĚ RÁMU [m²]	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	PROSTUP TEPLA U:	VNĚJŠÍ PARAPET	VNITŘNÍ PARAPET
OK 01	0	4	3	0	1240	2350	2,91	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, s vrchním nadsvětlíkem otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m²K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,24m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,24
OK 02	0	1	0	0	1550	2350	3,64	plastové okno s izolačním dvojsklem, 3 křídla, s vrchními nadsvětlíky, otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m²K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,55m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,55
OK 03	0	9	10	0	1240	2600	3,22	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, s vrchním nadsvětlíkem otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,24m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,24
OK 04	0	2	2	0	1240	2540	3,15	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, s vrchním nadsvětlíkem otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,24m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,24
OK 05	0	1	0	0	2450	2450	6,00	plastové okno s izolačním dvojsklem, 4 křídla, s vrchními nadsvětlíky otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva světle šedá; dl. 2,45m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.2,45
OK 06	0	6	4	0	1300	2500	3,25	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, s vrchním nadsvětlíkem otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,3	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,3
OK 07	0	3	0	0	1250	2100	2,63	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, s vrchním nadsvětlíkem otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,25m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,25
OK 08	0	2	0	0	500	900	0,45	plastové okno s izolačním dvojsklem, jednokřídlé, otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.0,5m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.0,5
OK 09	0	4	0	0	1200	2080	2,50	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, s vrchním nadsvětlíkem otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,2m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,2
OK 10	0	6	0	0	1300	2450	3,19	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, s vrchním nadsvětlíkem otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,3m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,3
OK 11	0	8	0	0	1200	2450	2,94	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, s vrchním nadsvětlíkem otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,2m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,2
OK 12	0	1	0	0	1200	2250	2,70	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, s vrchním nadsvětlíkem otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,2m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,2
OK 13	0	0	2	0	1405	2425	3,41	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, s vrchním nadsvětlíkem otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,405m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,405
OK 14	0	0	6	0	2160	4800	10,37	plastové okno s izolačním dvojsklem, 6 skleněných tabulí rozměrů cca 850x1400mm, fix, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.2,16m	x
OK 15	0	2	0	0	900	1450	1,31	plastové okno s izolačním dvojsklem, jednokřídlé, otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.0,9m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.0,9
OK 16	0	2	0	0	1600	2560	4,10	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, s vrchním nadsvětlíkem otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,6m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,6
OK 17	0	1	0	0	3420	650	2,22	plastové okno s izolačním dvojsklem, jednokřídlé, neotevíravé, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.3,42m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.3,42
OK 18	0	1	0	0	1000	1000	1,00	plastové okno s izolačním dvojsklem, jednokřídlé, fix, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,0m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,0
OK 19	0	1	0	0	1250	875	1,09	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,25m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,25
OK 20	0	0	8	0	1300	2425	3,15	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, s vrchním nadsvětlíkem otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,3m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,3
OK 21	0	0	2	0	1200	2300	2,76	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, s vrchním nadsvětlíkem otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,2m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,2
OK 22	0	0	1	0	1330	2300	3,06	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, s vrchním nadsvětlíkem otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,33m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,33
OK 23	0	0	28	0	1200	2200	2,64	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, s vrchním nadsvětlíkem otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,2m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,2
OK 24	0	0	1	0	1300	2200	2,86	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, s vrchním nadsvětlíkem otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,3m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,3
OK 25	0	0	2	0	1760	2200	3,87	plastové okno s izolačním dvojsklem, 3 křídla, s vrchními nadsvětlíky otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,76m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,76
OK 26	0	0	2	0	1800	2200	3,96	plastové okno s izolačním dvojsklem, 3 křídla, s vrchními nadsvětlíky otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,8m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,8
OK 27	0	1	2	0	1300	1100	1,43	plastové okno s izolačním dvojsklem, dvoukřídlé, otevíravé, sklopné, čiré	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.1,3m	plastový parapet RS, PVC folie, barva bílá; dl.1,3
OK 28	0	0	0	27	800	800	0,64	střešní okno dvojsklem, kyvné, otevíravé, čiré	-	x	x
OK 29	2	0	0	0	800	500	0,40	kovová mřížka do suterénu - stejný vzhled jako stávající mřížky - ocel pozink, nátěr RAL DESIGN 240 70 10	1,2 W/m2K	x	x
OK 30	7	0	0	0	1250	1250	1,56	plastové okno s izolačním dvojsklem, jednokřídlé, otevíravé, sklopné, čiré, OCELOVÁ MŘÍŽ pozink (oka přibližně 150x250mm), nátěr mříže RAL DESIGN 240 70 10	1,2 W/m2K	žárově pozinkované plechy s ochrannou barevnou vrstvou, barva viz pozn; dl.0,9m	x
OK 31	0	0	0	2	900	900	0,81	střešní okno s dvojsklem, otevíravé nahoru na plnou plochu - revizní otvor, čiré	-	x	x

TABULKA EXTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

OZN.	POČET 1PP	POČET 1NP	ORIENTACE	ROZMĚRY dveřního křídla (mm)	PROSTUP TEPLA U:	POPIS VÝPLNĚ OTVORU	MATERIÁL DVEŘÍ	ZASKLENÍ
01 -	0	1	-	800x1970 250x1970	1,2 W/m²K	s vrchním světlíkem rozměrů 1250x370(bezpečnostní sklo čiré, fix), dveře s prosklením (bezpečnostní sklo čiré, fix), zárubeň dveří rámová, hliníková tl. 80 mm, systémová přechodová lišta, dvoukřídlé, celková výška 2440 mm	hliník + sklo	600x1200 1050x250
02 L	0	1	L - levé	800x2200	1,2 W/m²K	dveře plné, zárubeň dveří rámová, hliníková tl. 80 mm, systémová přechodová lišta, jednokřídlé	hliník	-
03 -	0	1	-	800x2250 300x2250	1,2 W/m2K	dveře s prosklením (bezpečnostní sklo čiré, fix), zárubeň dveří rámová, hliníková tl. 80 mm, systémová přechodová lišta, dvoukřídlé, celková výška 2330 mm	hliník + sklo	200x1570 550x1570
04 L	0	1	L - levé	800x2100	1,2 W/m2K	s vrchním světlíkem rozměrů 960x770 (bezpečnostní sklo čiré, fix), dveře s prosklením (bezpečnostní sklo čiré, fix), zárubeň dveří rámová, hliníková tl. 80 mm, systémová přechodová lišta, dvoukřídlé, celková výška 2950 mm	hliník + sklo	2x250x1800 860x570
05 L	0	2	L - levé	800x2100	1,2 W/m2K	dveře s prosklením (bezpečnostní sklo čiré, fix), zárubeň dveří rámová, hliníková tl. 80 mm, systémová přechodová lišta, jednokřídlé	hliník + sklo	2x250x1800 860x570
06 P	0	1	P - pravé	900x2100	1,2 W/m2K	s vrchním světlíkem rozměrů 1060x840 (bezpečnostní sklo čiré, fix), dveře s prosklením (bezpečnostní sklo čiré, fix), zárubeň dveří rámová, hliníková tl. 80 mm, systémová přechodová lišta, jednokřídlé	hliník + sklo	700x1400 900x680
07 -	0	4	-	700x2100 700x2100	1,2 W/m2K	s vrchním světlíkem rozměrů 1560x1220 (bezpečnostní sklo čiré, fix), dveře s prosklením (bezpečnostní sklo čiré, fix), zárubeň dveří rámová, hliníková tl. 80 mm, systémová přechodová lišta, dvoukřídlé, celková výška 3400 mm	hliník + sklo	2x450x1400 1420x1080
08 -	0	1	-	600x2100 700x2100	1,2 W/m2K	s vrchním světlíkem rozměrů 1460x1220 (bezpečnostní sklo čiré, fix), dveře s prosklením (bezpečnostní sklo čiré, fix), zárubeň dveří rámová, hliníková tl. 80 mm, systémová přechodová lišta, dvoukřídlé, celková výška 3400 mm	hliník + sklo	350x1400 450x1400 1420x1080
09 -	0	1	-	600x2100 700x2100	1,2 W/m2K	s vrchním světlíkem rozměrů 1460x1020 (bezpečnostní sklo čiré, fix), dveře s prosklením (bezpečnostní sklo čiré, fix), zárubeň dveří rámová, hliníková tl. 80 mm, systémová přechodová lišta, dvoukřídlé, celková výška 3200 mm	hliník + sklo	350x1400 450x1400 1420x880
10 -	0	2	-	600x2100 700x2100	1,2 W/m2K	s vrchním světlíkem rozměrů 1460x920 (bezpečnostní sklo čiré, fix), dveře s prosklením (bezpečnostní sklo čiré, fix), zárubeň dveří rámová, hliníková tl. 80 mm, systémová přechodová lišta, dvoukřídlé, celková výška 3100 mm	hliník + sklo	350x1400 450x1400 1420x780
11 -	0	3	-	600x2100 700x2100	1,2 W/m2K	s vrchním světlíkem rozměrů 1460x1170 (bezpečnostní sklo čiré, fix), dveře s prosklením (bezpečnostní sklo čiré, fix), zárubeň dveří rámová, hliníková tl. 80 mm, systémová přechodová lišta, dvoukřídlé, celková výška 3350 mm	hliník + sklo	350x1400 450x1400 1420x1030
12 P	1	0	P - pravé	800x1970	-	dveře plné, zárubeň dveří rámová, ocelová tl. 80 mm, systémová přechodová lišta, jednokřídlé	ocel, pozink	-
13 L	1	0	L - levé	800x1970	-	dveře plné, zárubeň dveří rámová, ocelová tl. 80 mm, systémová přechodová lišta, jednokřídlé	ocel, pozink	-

Poznámky k navrženým otvorovým výplním a barvám na fasádě:

1) Základní barva plastových oken a hliníkových a ocelových dveří: S 4030-Y50R NCS 1950
2) Veškeré navržené oplechování fasády, vnější parapety, oplechování říms, komínů, ocelové mříže, mřížky do suterénu, desťové svody, zábradlí, komínové lávky a pevné stupně, větrací mřížky, žebřík - RAL DESIGN 240 70 10
3) Sokl - bude opatřen soklovou omítkou v odstínu S 2502-Y NCS 1950
4) Betonové prvky a schody v odstínu S 2005-R70B NCS 1950
5) Revizní dvířka na fasádě v odstínu jako betonové prvky: S 2005-R70B NCS 1950.
6) Neprůzvučnost oken viz souhrnná technická zpráva (B) a akustická studie.

Poznámky:

Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují, bude tato před zahájením prací zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem, projektantem i investorem.

Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry kcí se tedy mohou od rozměrů uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je nutné veškeré rozměry prvků ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu mezi skutečností a projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem a návrh po vzájemné dohodě upravit.

Ve stávajícím objektu nebyl proveden celkový stavebně technický průzkum, skladby byly ověřovány pouze u vybraných kcí dílčími sondami. V projektu je zanesen předpokládaný stav dle dostupných informací. V případě zjištění rozdílných skladeb kcí od stavu předpokládaného projektem, je nutné tato zjištění konzultovat s projektantem a návrh po vzájemné dohodě upravit.

Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s architektem, projektantem i investorem.

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a normami a dle typových detailů či technologických postupů výrobců jednotlivých prvků.

±0,000 = 491,280m n.m.

generální dodavatel projektu
Aprea s. r.o.
sídlo firmy:Ocelářská 35/1354; 190 00 Praha 9; kancelář: Na Švihance 1/1476,120 00, Praha 2
IČO: 272 45 918, DIČ: CZ27245918
tel: +420 277 004 100
e-mail: aprea@aprea.cz
web: www.aprea.cz

objednatel
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE,
Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
IČO:70994234, datová schránka:uccchjm

akce
Obnova výpravní budovy - žst. České Velenice
Revoluční 209 , České Velenice
k.ú. 602711 - České Velenice
p.č. 12863

zodpovědný projektant
Ing. Petr Legner

HIP
Ing. arch. Lukáš Stříteský

vypracoval
Ing. Jan Bednář
Ing. Radoslav Štěpánek

výkres
TABULKY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

měřítko	dokumentace část	paré	číslo výkresu
-	D2.2.2a)ARS		15
datum: 2019/2	dokumentace stupeň: DPS		
formát: A2+ (420x800)			

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, DLE UST §17 OBCH.Z. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT,KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ