

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 72,350
M 1:50

5.86 3.10 3.10 5.92

0.58 1.75 1.70 0.59

KOLEJNICE 49 E1 - nově
PRUŽNÉ BEZPODKLADNICOVÉ UPEVNĚNÍ W14
BETONOVÉ PRAŽCE B91 S/2 - nově (rozdělení °C)
KOLEJOVÉ LOŽE FR. 31,5/63
PLNOPROFÍLOVÉ STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KL. S ŮKLONEM ZEMNÍ PLÁNE

RAILRAIL D

425.825
425.176
425.205
425.004
424.975
424.62

1:1.50 5.0% 1:1.25 4.0% 1:1.25 5.0% 1:1.50

NEZPEVNĚNÝ PŘÍKOP
PROČIŠTĚNÍ/OBNOVA SPÁDU

NEZPEVNĚNÝ PŘÍKOP
PROČIŠTĚNÍ/OBNOVA SPÁDU

0.40 3.63 3.62 0.40

rovnávací rovina 423,0 m.n.m.

výškový systém b.p.v.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 72,950
M 1:50

11.38 6.33 3.10 3.10 0.67 1.70 1.75 0.42

KOLEJINICE 49 E1 - nové
PRUŽNÉ BEZPODKLADNICOVÉ UPEVNĚNÍ W14
BETONOVÉ PRAŽCE B91 S/2 - nové (rozdělení "c")
KOLEJOVÉ LÓŽE FR. 31,5/63
PLNOPROFÍLOVÉ STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KL. S ÚKLODEM ZEMNÍ PLANE

PROTIEROZNÍ SÍŤ S UKOTVENÍM

NEZPEVNĚNÝ PŘÍKOP
PROČIŠTĚNÍ/OBNOVA SPADU

421.181 421.214 421.398 421.419 421.05

420.83 422.008

5.0% 1:1.25 4.0% 1:1.25 5.0% 1:1.50

0.35 3.63 3.62 0.40

RAIL D

srovnávací rovina 419,0 m.n.m.

výškový systém b.p.v.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 73,225
M 1:50

3.10 3.10
0.51 1.75 1.70 0.65

KOLEJNICE 49 E1 - nové
PRUŽNÉ BEZPODKLADNICOVÉ UPEVNĚNÍ W14
BETONOVÉ PRAŽCE B91 S/2 - nové (rozdělení "c")
KOLEJOVÉ LOŽE FR. 31,5/63
PLNOPROFILOVÉ STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KL S ÚKLODEM ZEMNÍ PLÁNĚ

420.096
RAIL RAIL D
419.478 5.0% 1:1.25 419.503 4.0% 1:1.25 419.269 5.0% 1:1.25
10:1 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

GABION 0,5m x 0,5m
PODKLADNÍ BETON C16/20, tl. 100mm
ŠTERKODRŤ 0/32 TL. 200mm

GABION 0,5m x 0,5m
PODKLADNÍ BETON C16/20, tl. 100mm
ŠTERKODRŤ 0/32 TL. 200mm

srovnávací rovina 415,0 m.n.m. výškový systém b.p.v.

Obsah přílohy:	Část dokumentace	Č. přílohy
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	D.2.1	4