

O	TYP	NÁZEV	PŘÍKON	KRYTÍ	VÝROBCE
XA		stávající zářivkové svítidlo 2x58W, stropní	120	IP20	
XB		stávající zářivkové svítidlo 2x58W, závěsní	120	IP65	
A	BANDOG-LED-OP-	1700-4K, vestavné sv. do podhl., pr.162mm 1700lm, 4000K, Ra80, 80000hod,	20	IP20/40	Vyrtych a.s.
B	BANDOG-LED-OP-	3000-4K, vestavné sv. do podhl., pr. 202mm 3000lm, 4000K, Ra80, 80000hod,	40	IP20/40	Vyrtych a.s.
C	BANDOG-LED-OP-	800-4K, vestavné sv. do podhl., pr. 113mm 800lm, 4000K, Ra80, 80000hod,	7	IP20/40	Vyrtych a.s.
D	GRIFON-LED-5600-	BAP-4K Interiérové LED svítidlo 5600lm, 4000K, Ra80, 110000hod,	35	IP40	Vyrtych a.s.
E	GRIFON-LED-9500-	BAP-4K Interiérové LED svítidlo 9500lm, 4000K, Ra80, 110000hod,	64	IP40	Vyrtych a.s.
F	VYMX-230-LED	Interiérové LED svítidlo, přisazené nebo nástěnné opál. kryt, pr. 230mm, 1200lm, Ra80	12	IP44	Vyrtych a.s.
G	EUROPA-LED-2600-	136-4K Průmyslové LED svítidlo, PC kryt 2600lm, 4000K, Ra80, 100000hod,	18	IP66	Vyrtych a.s.
H	EUROPA-LED-3850-	158-4K Průmyslové LED svítidlo, PC kryt 3850lm, 4000K, Ra80, 100000hod,	27	IP66	Vyrtych a.s.
CH	RAMBO-LED-5000-	4K pol. 084078 Industrial antivandal 5000lm, 4000K, Ra80, 100000hod,	34	IP67	Vyrtych a.s.
I	VESPER-50-3K	LED roadway and area lighting fixtures 5516lm, 3000K, 80000hod,	40	IP65	Vyrtych a.s.
		+Výložník průměr 48mm sklon 15°, na zeď délka 190mm			
J	Led reflektor typ 06115194	GUELL ZERO S/M 40K-94 na podpěře 5516lm, 3000K, 80000hod,	10	IP66	Performance Lighting (Elfetex)
		+ trubkový výložník rp.20mm, délka 1000mm včetně připojovací krabice IP54			
N	PALAS-LED-1-M2-	ST, 1h Nouzové LED svítidlo s piktogramem 128lm, 4000K, Ra80	2	IP65	Vyrtych a.s.

					ARCHIVNI ČÍSLO:	
LIST C.: 1	LISTU: 1	Legenda svítidel			202006	
		OBJ.C.,PJ: D.1.4.C.	ZAK.CÍSLO: 202006	AKCE: "Ostrov nad Ohří ON	VÝKRES ČÍSLO:	
		PROVEDL: Ing. F. Kolář	DATUM: 01.10.2020	INVESTOR: Správa železnic, státní organizace	518	