

VÝUSTĚ BETONOVÁ MONOLITICKÁ VO1

MATERIÁL : DLE ČSN EN206-1 PROSTŘEDÍ XC4, min.tř.BETON C 30/37-XC4, krytí výztuže dle EN 1992, OCEL B500A.

VO1 VÝKAZ VÝZTUŽE (BETON C 30/37-XC4, OCEL B500A)

POLOŽKA	PRVEK	ø mm	DĚLKA (m)	KS	DĚLKA (m)		HMOTNOST (kg)	
					JEDNOTL.	CELKEM	1 bm	CELKEM
1	SVAŘOVANÁ SÍŤ Z OCEL.ŽEBÍRKOVÝCH DRÁTŮ, KARI SÍŤ, 8/8mm OKA 100/100mm (STĚNY) VO1	8	0,9*1,0	2	—	1,80	7,90	14,5
		8	0,9*1,0	2	—	1,80	7,90	14,5
2	SVAŘOVANÁ SÍŤ Z OCEL.ŽEBÍRKOVÝCH DRÁTŮ, KARI SÍŤ, 8/8mm OKA 100/100mm (DNO) VO1	8	0,85*1,0	1	—	0,85m2	7,90	7,90
		8	0,85*1,0	1	—	0,85m2	7,90	7,90
3	SVAŘOVANÁ SÍŤ Z OCEL.ŽEBÍRKOVÝCH DRÁTŮ, KARI SÍŤ, 8/8mm OKA 100/100mm (STĚNY) BETONOVÉ ČELO-VŮK (km 66,677)	8	0,8*0,9	2	—	1,60m2	7,90	12,60
CELKEM							60,0 kg	

