




PŪDORYS M 1:50



ŘEZ B - B M 1:50



ŘEZ A - A M 1:50



VÝKAZ TRUB

MEZILEHLÁ TROUBA PERO - DRÁŽKA.....6 ks

KONCOVÁ TROUBA SE ŠIKMÝM ČELEM (VÝTOK).....1 ks

KONCOVÁ TROUBA SE ROVNÝM ČELEM (VTOK).....1 ks

PARAMETR	
PRŮMĚR	800 mm
TYP TROUBY	PATKOVÁ
PŘESYPÁVKA	1130 mm
VLIV PROSTŘEDÍ	XD3, XF4
ZALOŽENÍ	PLOŠNÉ
MIN. ZATÍŽITELNOST	1,3 Z LM71
ZATÍŽENÍ ZEMLINOU	NÁSYPOVÉ

POUŽITÉ TROUBY MUSÍ BÝT SCHVÁLENY PRO POUŽITÍ
NA STAVBÁCH SZDC.

STAVBA:





Oprava propustků v km 34,056 a 35,045 trati Kácov - Světlá nad Sázavou

OBJEDNATEL:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26
611 43 Brno

 dipont			DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724		Zakázka: D18029	Datum: 06/2019
ODP. PROJEKTANT SO	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	DSP		
ING. MARTIN PLŠEK	KARLA HROTKOVÁ, DiS.	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:	1:50		
			Formát:	2xA4		
OBJEKT:			Část:	Paré:		
SO 202 Propustek v km 35,045			E.2			
PŘÍLOHA:			Příloha:			
SCHÉMA NOSNÉ KONSTRUKCE			7			