

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.	
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ HRANA POD TK			
					TYP		ROZM. ⊥ / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥					⊥ x II		
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II			II			STOJINA		
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm				mm	m	ks	ks	ks		cm					⊥
4	450	30DN	630	8	HP 100d		300/260	M36	2,5	12	3	3	20				BP34	1000x800	12,5	10		
			10		30	280										6						100/12
	400																					
		29N	410	7	HP 100c		260/240	M36	2,5	12	3	3	20		6		BP33	1000x800	12,5	10		
			10		70	320										6						90/10
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 07/2019		list č. 1					
					Stavba: PD - Oprava TV v ŽST Ova Bartovice										navrhl : Brabec		listů : 1					
					SO:												příloha :					