



Správa železniční dopravní cesty

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b> LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		fax: +420 585 570 412
		e-mail: moravia@moravia.cz
		http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL			Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. ONDŘEJ POKORNÝ	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTOLOVAL	
LUBOMÍR KADALA		LUBOMÍR KADALA	ING. STANISLAV VÁVRA	
KRAJ: JIHMORAVSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: VESELÍ NAD MORAVOU	OBEC: VESELÍ NAD MORAVOU	
"Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou"			ZAK. ČÍSLO MCO	16 - 013 - 233 - PS
			ÚČEL	PROJEKT STAVBY
			DATUM	LEDEN 2017
			FORMÁT	
SO 01-16-02 Žst. Veselí nad Moravou, nástupiště			MĚŘÍTKO	
Stavebně technické řešení			ČÁST	POŘ.Č.
Soupis prvků orientačního systému			E.1.2	1.17

**SO 01-16-02 Žst. Veselí nad Moravou, nástupiště**

<b><u>Tabule s názvem stanice, číslem nástupiště, ukazatele směrů, orientační tabule</u></b>		
Tabule s názvem stanice 5000x600mm na konstrukci zastřešení	6	ks
Tabule s názvem stanice 5000x600mm pod zastřešením nástupiště č.1	1	ks
Tabule s názvem stanice 5000x600mm na samostatné konstrukci na nástupišťích	8	ks
Tabule s názvem stanice 5000x600mm na zhlaví stanice	4	ks
Tabule s číslem nástupiště 2000x300mm pod zastřešením nástupiště č.1	4	ks
Tabule s číslem nástupiště 2000x300mm na samostatné konstrukci	8	ks
Tabule s ukazatelem směrů 1200x450mm	10	ks
Orientační tabule 1200x300mm nad schodištěm podchodu pod zastřešením	10	ks
Orientační tabule 1400x600mm nad schodištěm na stěně podchodu	4	ks
Orientační tabule 1400x700mm nad schodištěm na stěně podchodu	2	ks
<b><u>Sektorování nástupišť</u></b>		
Piktogram označení sektorů 600x300mm - osazení na bočních stěnách podchodu u schodiště	6	ks
Piktogram označení sektorů 600x300mm - osazení na bočních stěnách podchodu u schodiště	6	ks
Piktogram označení sektorů 300x300mm - osazení na bočních stěnách podchodu u schodiště	12	ks
Piktogram označení sektorů 300x300mm - osazení vyložením o 300mm na OS	16	ks
Piktogram označení sektorů 300x300mm - osazení vyložením o 300mm na OS	2	ks
Piktogram označení sektorů 700x300mm - osazení vyložením o 300mm na samostatné stojce	4	ks
Piktogram označení sektorů 700x300mm - zavěšeno pod zastřešením nástupišť	5	ks
<b><u>Piktogramy</u></b>		
Piktogram označení východu 300x300mm - osazen na osvětlovacích stožárech	9	ks
Piktogram označení bezbarier. přístupu 600x300mm	4	ks
Zákaz vstupu Ø300mm - osazen na zábradlí	5	ks
Piktogram čísla kolejí	10	ks
Zákaz kouření 480x320mm - osazen na stojkách zastřešení	6	ks
<b><u>Konstrukce pro osazení prvků na samostatných konstrukcích:</u></b>		
Betonový základ C 16/20 (600x600x1000mm) 33x	11,88	m <sup>3</sup>
Podklad ze štěrkopísku tl. 150mm	1,63	m <sup>3</sup>
Výkop pro základy patek	13,51	m <sup>3</sup>
Stojka 70/70/5 Jäckl délky 3800mm + kotvící systém	20	ks
Stojka 70/70/5 Jäckl délky 3000mm + kotvící systém	5	ks
<b><u>Demolice stávajících prvků - snesení stávajícího názvu a prvků pod zastřešením</u></b>		
Výkop pro základy nových prvků	25,7	t
Stávající ocelové konstrukce + tabule orientačního systému	0,4	t