


1254. Návěst **Zvýraznění přenosného návěstidla** (oranžový pruh, který kopíruje obrys přenosného návěstidla; může být i z odrazového materiálu) upozorňuje strojvedoucího na umístění přenosného návěstidla.

Může se umísťovat na přenosná návěstidla pro jejich zvýraznění. Význam takto označeného přenosného návěstidla se tímto zvýrazněním nemění.




1255.-1261. Na doplňky.

Kapitola VI

Návěsti na vozidlech


A. NÁVĚSTI NA VLACÍCH A NA POSUNOVÝCH DÍLECH

1262. Návěst **Začátek vlaku** (na přední straně hnacího vozidla v čele vlaku nebo PMD dvě rozsvícená bílá světla ve stejné výši nebo dvě bílá světla, doplněná nad nimi o jedno bílé světlo do tvaru rovnoramenného trojúhelníku, je-li tímto světlem vozidlo vybaveno) upozorňuje zaměstnance na začátek vlaku nebo PMD.




1263. Je-li první vozidlo sunutého vlaku (popř. PMD) vybaveno na přední straně bílými světly, musí být označeno návěstí **Začátek vlaku**. Za snížené viditelnosti však musí být čelo sunutého vlaku (popř. PMD) označeno návěstí **Začátek vlaku** vždy.

1264. Návěst **Konec vlaku** (dvě červená světla, umístěná ve stejné výši na zadní straně posledního vozidla vlaku nebo PMD) upozorňuje zaměstnance na poslední vozidlo vlaku nebo PMD.



1265. Návěst **Konec vlaku** (dvě obdélníkové, na kratší straně postavené nebo čtvercové desky, které jsou tvořeny dvěma vstřícnými červenými a bílými trojúhelníky, umístěné ve stejné výši na zadní straně posledního vozidla vlaku nebo PMD) upozorňuje zaměstnance na poslední vozidlo vlaku nebo PMD.



1266. Používání koncovek jiných železnic je dovoleno, jen pokud odpovídají popisu koncovek, uvedenému v tomto předpise.

1267. Při použití nezavěšeného postrkového hnacího vozidla musí být návěstí **Konec vlaku** kromě postrkového hnacího vozidla označeno i poslední tažené vozidlo vlaku.

1268. S výjimkou vlaku s nezavěšeným postrkem smí být koncová návěst pouze na posledním vozidle vlaku (popř. PMD). Umístění koncových návěstí na jiném vozidle není dovoleno.

1269. Návěst **Začátek vlaku jedoucího za nemožného dorozumění** (návěst **Začátek vlaku**, doplněná o obdélníkovou, na kratší straně postavenou desku žluté barvy, umístěnou vpravo na přední straně prvního vozidla vlaku nebo PMD) upozorňuje zaměstnance na jízdu vlaku nebo PMD podle rozhledových poměrů za nemožného dorozumění.

