



SPECIFIKACE MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	5,77	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED
1.02	WC ŽENY - KABINKY	10,30	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	-
1.03	WC ŽENY - INVALIDÉ	4,08	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	-
1.04	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	5,77	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED
1.05	WC MUŽI - PISOÁRY+KAB.10,46	10,46	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	-
1.06	WC MUŽI - INVALIDÉ	4,93	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	-
1.07	ÚKLID	4,08	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED
PLOCHA CELKEM		48,30 m2			

SPECIFIKACE PRACÍ

100 STAVBA:

* NOVÉ DĚLICI SANITÁRNÍ PŘÍČKY HPL - NA VÝŠKU 2,1M. NOSNÁ KONSTRUKCE SE SKLÁDÁ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ. CELÁ KONSTRUKCE SANITÁRNÍCH PŘÍČEK JE USAZENÁ NA STAVITELNÝCH NOŽÍČKÁCH O VÝŠCE 120 MM. DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU PROVEDENY VE STÁVAJÍCÍ ŠÍŘCE - 602 MM. HRANY DVEŘÍ JSOU OPATŘENY ABS PÁSKOU. ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ JE ŘEŠENO KULÍČKOU SE ZÁPADKOU S INDIKACÍ UZAMČENÍ A NOUZOVÝM OTEVŘENÍM V PROVEDENÍ NEREZ. OPATŘENO NEREZOVOU KLIČKOU, HLINÍKOVÝMI PANTY. TLOUŠŤKA PŘÍČKY JE 24 MM. BARVA SANITÁRNÍ PŘÍČKY BUDE ŠEDÁ. MATERIÁL JE ODOLNÝ VŮČI VLHKOSTI A MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, OBOUSTRANNĚ JE POTÁŽEN HPL LAMINÁTEM O TL. 8 MM.

LEGENDA ZNAČEK (NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU)

- ① DÁVKOVAČ DEZINFEKCE - VE VÝŠCE 1100 mm OD PODLAHY
- ② PLETENÉ STANICE S TISKEM LÍSTKŮ S ČÁROVÝM KÓDEM
- ③ EXTERNÍ SMÍVAČ HLAVY S INTEGROVANÝM SKENEREM ČÁROVÝCH KÓDŮ
- ④ ELEKTRICKÝ DVEŘNÍ OTVÍRAČ + VÝMĚNA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ, PŘÍPADNĚ JEJICH OPRAVA PRO INSTALACI D.O.
- ⑤ ZÁMEK NA EURO KLÍČ

KOHL ARCHITEKT

26. ŘÍJNA 178 4950 I 709 00 I OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY
MOBIL 777-384088 I TEL/FAX 596955233
LABUZX@KOHLARCHITEKT.CZ I WWW.KOHLARCHITEKT.CZ

OPRAVA VEŘEJNÉHO WC ŽST. ČESKÝ TĚŠÍN

02

PŮDORYS NOVÝ STAV 1:50