

POKLAP S RÁMEM

třída A15, A30 - provozní plochy pro chodce a cyklisty a plochy těmto podobné , sady, parky
třída B125 - chodníky, pěší zóny, provoz s osobními auty
třída D400 - jízdní pruhy silnic, dálnic, parkovací plochy osobních a nákladních vozidel a podobně užívané plochy

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

tl. 40, 60, 80, 100, 120 mm
dílice prstencového tvaru sloužící k vyrovnání krytu šachty na úroveň vozovky, případně terénu

PŘECHODOVÁ SKRUŽ TZW. KÓNUS

výška 600 mm
šachtová skruž s proměnlivým průměrem, která umožňuje přechod mezi šachtovými skružemi a krytem šachty

SKRUŽE



výška 250, 500, 1000 mm
šachtové prefabrikované betonové skruž se sýtkovými plochami upravenými pro spojení na pero a polodířku
jednotlivé díly šachty jsou osazeny ocelovými stupadly s PE povlakem
osazení šachtových den a skruží s elastomerovým těsněním

ŠACHTOVÉ DNO

monolitické šachtové dno z betonu vodostavebního
uvnitř šachtového dna je tok média usměrněn vyvýšenou
betonovou kynetou s přeřa betonovým požlábkem (betonový půžlábek)
výška šachtového dna je závislá na průměru kanalizačních trub

SO 303 REKONSTRUKCE II.a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		
MARTA NOVOTNÁ		MARTA NOVOTNÁ, MARTA KYNČLOVÁ		
KRESLIL		HIP		
MARTA NOVOTNÁ, MARTA KYNČLOVÁ		R.KYŘEK DIS		
OBEČ:	HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ:	VYSOČINA	
INVESTOR	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			
	DLAŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1			
ZADAVATEL :	STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD			
	NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC			
NÁZEV AKCE:	 <div><div>DMC</div><div>Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel.: 724 155 348 e-mail:jmeno@dmcb.cz</div></div>			
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod				
ODVODNĚNÍ - VZOROVÝ ŘEZ REVIZNÍ ŠACHTOU				
DATUM		7 /2014		
STUPEŇ PD		PROJEKT		
Č. ZAKÁZKY		14002		
MĚŘITKO				
ČÁST DOKUM.		Č. VÝKRESU		
E.1.2		05		

- POZNÁMKA:**
- VÝKOPY NUTNO PAŽITIII (OD HLOUBKY 1,2M)
 - PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
 - PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ
 - TECHNOLOGICKÉ POKYNY VÝROBCŮ MATERIÁLŮ
 - PŘI PROVADĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!