TABULKA VÝHYBEK

Číslo	km	Soustava žel. svršku	Poměr odbočení	Poloměr oblouku	Jízd. směr	Typ kolejnic	Typ pražců	Upev. prvek	Závěr	Přestavník	Zabezp. prvek	Zdroj. napětí	Ohřev	Zimník			Poznámka
														v dálkové poloze	v opačné poloze	x	
1	95,456		1:11	300	L	J	b	b	Z	EPR	prosý	–					
2	95,488		1:11	300	P	J	b	b	Z	EPR	prosý	–					
3	95,656		1:6,8	190	L	I	–	b	Z	–	–	–	☐ 3k				kříž do VK1, zborník s elektrickým dohledem
4	95,936		1:9	300	P	I	–	d	S	–	–	–	☐ 4k				kříž do VK2, zborník s elektrickým dohledem
5	95,980		1:9	300	L	I	b	b	Z	EPR	text	–					
6	96,204		1:11	300	P	I	b	b	Z	EPR	text	–					
101	95,566		1:9	300	P	K	–	d	K	–	–	–					

zastávka Valtice město

PŘEJEZD "BV5"
P7095
PZS SZDC

PŘEJEZD "BV6"
P7096
PZS SZDC

NÁSTUPIŠTĚ

BOŘÍ LES

ŽST VALTICE

Traťová rychlost 120 km/h
Zábrzdná vzdálenost 1000 m

Přidržovací úsek:
traf. kolej LT (T6 BL–VA, T7 BL–VA, T8 BL–VA)

Účelové kolejiště SZDC

Poznámka:
- SAPA pomocného stavědla stavěti pouze jako záchovo pro DKZ.
  Klíč od zařízení je stejný jako klíč od trafostanice telefonu.
- výhybka č. 3 vybavena ZED (zbornik s elektrickým dohledem)

NÁSTUPIŠTĚ

PS 1: z koleje 1a na koleje 1, 2, 4 a zpět
ovládaná výhybky 5, DKZ–VA2/4a

Poznámka:
- Výhybky č. 4 vybavena ZED (zbornik s elektrickým dohledem)
- Klíč od zařízení je stejný jako klíč od trafostanice telefonu.

PŘEJEZD "V1"
P7097
PZS SZDC

PŘEJEZD "V5"
P7098
PZS SZDC

Traťová rychlost 100 km/h
Zábrzdná vzdálenost 1000 m

Přidržovací úsek:
traf. kolej S1 (T1 VA–SE, T2 VA–SE)

SEDLEC U MIKULOVA

Legenda:

- Návěst "Zastávka úseku s přenosem kódu VZ podle návěstí samostatné předvěsti"
- Návěst "Přepněte VZ na kmitočet 75 Hz"
- Návěst "Bez přenosu kódu VZ"
- Výstraha při nedovoleném průjezdu návěstidla (VNPN)
- Venkovní akustická sirěna využitá pro účely vyzvonění na nedovolené průjezd VNPN
- Srámač začíná nápravu, využitý pro účely souseda kolejové úseky (montáž na levé kolejnici při směru jízdy zleva doprava)
- Srámač začíná nápravu, využitý pouze v úseku vpravo, resp. vlevo od stávidla (montáž na levé kolejnici)
- Výstražník se zdrojem zvukové sig. pro nevidomé s přijímačem různého povelu dopravní cestičkou pro skupinku 10 znaků v čísle úseky (v výstražníku)
- Závornik uzamykatelný v jedné poloze s elektrickou kontrolou polohy s jednodušším zámkem
- Přemístěné zařízení.

TABULKA NÁVĚSTIDEL

NÁZEV	km	NÁZEV	km	NÁZEV	km
ZPL	94,318	L2	95,889	SK1	94,804
L	94,802	L1	95,913	SK2	94,809
		L1a	95,983	SK3	94,220
S1	95,528			SK4	94,217
S2	95,670	L1a	96,130		
S3	95,670	L1	96,130	V1	97,008
				V5	97,575

TABULKA RYCHLOSTÍ MEZI ČISTÝMI MÍSTOLY

Z/NA KOLEJ	ROZHODNÍ VÝHYBKY	RYCHLOST NA/Z [km/h]
1		50
2		50
		Traťová

TABULKA VJEZDOVÝCH A ODJEZDOVÝCH RYCHLOSTÍ

NA/Z KOLEJE	ROZHODNÍ VÝHYBKY	RYCHLOST OD/DO [km/hod]	RYCHLOST OD/DO [km/hod]
		BOŘÍ LES	MIKULOVA NA MORAVĚ
1		50	50
2		Traťová	70
3		50	Traťová

Poznámka: Traťová rychlost = omezená rychlostmi

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV

Úsek	Snímače	Ustálený odchylný poč. náprav
V1-S	PR15, PR
S1-L	PR1, PR3, PR5, PR4
L-S2	PR3, PR5
S2-S3	PR5, PR6
V5-S3	PR8, PR7, PR6, PR9
S3-L1a	PR7, PR9
L1a	PR10, PR11, PR12
SK1	PR10, PR12
SK2	PR10, PR12
SK3	PR10, PR12
SK4	PR10, PR12
V1, V5,1	PR10, PR11, PR12, V5,1

TABULKA NEDOSTATEČNÝCH ZÁBRZDNÝCH VZDÁLENOSTÍ OD NÁVĚSTIDLA

K NÁVĚSTIDLU	NEDOSTATEČNÁ ZÁBRZDNÁ VZDÁLENOST		
	Lc1	Lc2	Sc1a
	[m]	[m]	[m]
L1a	278	263	413
S1	–	–	413
S2	–	–	413

TABULKA VÝVOLEJEK

Číslo	km	Soustava žel. svršku	Poměr odbočení	Poloměr oblouku	Jízd. směr	Typ kolejnic	Typ pražců	Upev. prvek	Závěr	Přestavník	Zabezp. prvek	Zdroj. napětí	Ohřev	Zimník			Poznámka
														v dálkové poloze	v opačné poloze	x	
VK1	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					kříž v 1347-1VA1/3k
VK2	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					kříž v 1347-1VA2/4k

sfdi
Správa železniční dopravní cesty

SZDC
Správa železniční dopravní cesty

				ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE C:	ZMĚNA:			

SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL: SZDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa stávidl, Nerudova 1, 772 78 Olomouc
tel.: +420 972 625 858
E-mail: sutsy@szdc.cz

PROFESE STUPEŇ: ZÚ
ZODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY: Ing. Kamil Dorazil
ZODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO: Tomáš Klement
VEDOUCÍ PROJ. STUPNĚ: Ing. Jiří Mucha
KONTROLOVAL: Ing. Miroslav Šerý
VYPRACOVAL: Tomáš Klement

KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OO: MIKULOV	STUPEŇ: Projekt	
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2020/2	
		ČÍSLO SMLOUVY: 0000/2020/SOD	
		ČÍSLO ÚKOLU:	
		DATUM: 08/2017	
		MĚŘÍTKO: 1:1000	
		ČÍSLO: 0200	

Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba
PS 05-28-02 žst. Valtice, úprava SZZ a PZS

Situační schema