



LEGENDA

- beton C35/45 - XC4, XF1
krytí výztuže vnější líc 30 mm, vnitřní líc 20mm
- prostý beton C20/25 X0
- vzduchová mezera
- zásyp zhuštěným štěrkem
zhuštěno po vrstvách na $E_{def2} > 40$ MPa
- zásyp zhuštěnou zeminou
- rostlý terén
- tepelná izolace
- písek
- prostý beton C16/20 X0
betonové lože obrubníků

Pozn.:

- technologický domek je zateplená prefabrikovaná betonová buňka
- vybavení: elektroinstalace, bleskosvod, přímotop, ventilátor
- barva fasády přírodní, odstín RAL 7032, sokl RAL 3009
- odstín krytiny hnědá
- základové pasy musí vyčnívat 150mm nad terén

0,000 = 186,430 m.n.m.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dílčedná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	31 Pozemní stavby	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Stanislav Kašpárek
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Kamil Chmela	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jakub Kovaříček	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jakub Kovaříček
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: MIKULOV	KONTROLOVAL Ing. Karel Uličný
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba PS 06-28-53 Traťové zabezpečovací zařízení T.ú Sedlec u Mikulova - Mikulov na Moravě		STUPEŇ: Projekt
		ZAK. ČÍSLO 17001-01-0817
		ARCH. ČÍSLO 2017120010
		MĚŘÍTKO 1:50
Releový domek u přejezdu v km 102,829 (P7103)		POČET FORMÁTŮ 4x44
		DATUM: 08/2017
		ČÁST DOKUM. D.1.2.2
		PŘÍLOHA 04