

Rozvaděč: R1

Typ provedení: Plastový zapuštěný rozvaděč

Jmenovitý proud: 25A

Krytí: IP40/20

Zkratové proudy $I_k=10\text{kA}$

Systém napětí: 3PEN, 3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S

Ochrana před neb. dot. napětím: Automatickým odpojením
od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3

Rozměry: (šxvxh) 362x436x75

Přívod: Vrchem

Vývody: Vrchem

V rozvaděči je ponechána 21% rezerva.

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
ING.PETR MYSLIVEC	
KRESLIL	
ING.PETR MYSLIVEC	
OBEC	VLKANEČ
KRAJ	VYSOČINA
	ING. PETR MYSLIVEC Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod IČO : 66 26 67 34 , CKAIT : 07 00 832 tel.: + 420 777 236 004, e-mail : pmyslivec@seznam.cz

INVESTOR : **SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY s.o.**
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO

VLKANEČ, BUDOVA RZZ - OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ					NÁZEV AKCE
E.1.2.j ELEKTROINSTALACE					
k.ú. Vlkaneč st.par.č.73, 75 par.č. 1126/2					
ZAKÁZ. Č.	1820	DATUM	11/2018	ÚČEL	PD
NÁZEV VÝKRESU				Č.V.	
ROZVADĚČ R1					E.1.2.j-02