







Generální projektant: <b>TAPA</b> projekt Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01		Projektant části: <b>TAPA</b> projekt Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01	Zodp. projektant: Ing. Petr Myslivec	Vypracoval: Bc. M. Kubátová	Výpis výrobků: <b>KLEMPÍŘSKÉ</b>					List: <b>03</b>
Akce: <b>LEŠTINA U SVĚTLÉ , BUDOVA RZZ - OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ</b>										
Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	$\Sigma$	
301	TYP  ČSN 733610	  RŠ 250 mm	Oplechování atiky krajová–zavětrná lišta Materiál – pozinkovaný poplastovaný plech tl.0,6 mm, odstín šedý.  Dodávka včetně doplňkových prvků a kotvení. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce!  <b>Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!</b>	–	–	–	–	85,6	85,6	bm
302	TYP  ČSN 733610	  RŠ 170 mm	Tmelicí lišta pojistná v místě vytažení PVC fólie na stěnu, přímý tvar, včetně kotevních prvků do stávajícího zdiva. Materiál – jednostranně poplastovaný žárově zinkovaný plech, odstín šedý.  Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce!  <b>Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!</b>	–	–	–	–	32,8	32,8	bm
303	TYP  ČSN 733610	<b>ŘEZ:</b>   RŠ 100 mm	Přímá lišta v místě vytažení PVC fólie na stěnu, přímý tvar, včetně kotevních prvků do stávajícího zdiva. Materiál – jednostranně poplastovaný žárově zinkovaný plech, odstín šedý. Na oplechování bude natavena PVC fólie střechy.  Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce!  <b>Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!</b>	–	–	–	–	32,8	32,8	bm
304	TYP  ČSN 733610	  RŠ 330 mm	Oplechování parapetů, přímý tvar. Materiál – lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, odstín bílý. Kotvení oplechování – plnoplošným lepením.  Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce!  <b>Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!</b>	–	16,8	18,6	–	–	35,4	bm
305	TYP  ČSN 733610	  RŠ 400 mm	Oplechování parapetů, přímý tvar. Materiál – lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, odstín bílý. Kotvení oplechování – plnoplošným lepením.  Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce!  <b>Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!</b>	–	3,7	–	–	–	3,7	bm
306	TYP  ČSN 733610	  RŠ 200mm	Oplechování atiky krajová–zavětrná lišta Materiál – pozinkovaný poplastovaný plech tl.0,6 mm, odstín šedý.  Dodávka včetně doplňkových prvků a kotvení. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce!  <b>Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!</b>	–	–	–	–	10,8	10,8	bm

**POZNÁMKA:** Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.  
Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích.  
Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.