





Generální projektant: Ing. Petr Myslivec		Zodp. projektant: Ing. Petr Myslivec		Vyracoval: Ing. Petr Myslivec		Výpis výrobků:		List:	
Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01		Akce: Havlíčkův Brod ST MES oprava (sklady a dílny)		VÝPLNĚ OTVORŮ		01			
Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
201	ATYP	  KŘÍDLO 800/1970 OTVOR 900/2100  <b>Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!</b>	Vstupní dveře jednokřídlé, otočné, hladké. Osazeno do nového stavebního otvoru. Materiál: ocelové plechové dveře, zateplené minerální izolací tl. 40 mm, povrchová úprava pozink + vypalovaná prášková barva Odstín: interiér – bílý, exteriér – modrý. Un: dle ČSN 73 0540-2, Un=1,5 W/m²K. Kování: klika–klika, nerez. Zárubeň: rámová zárubeň, materiál a odstín viz dveřní křídlo. Zámek: bezpečnostní. Součástí dodávky podkladní profil pro napojení hydroizolace. Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků.	–	1	–	–	–	L 1 ks
202	ATYP	  KŘÍDLO 800/1970 OTVOR 900/2000  <b>Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!</b>	Vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, hladké. Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Materiál: masivní dřevěný rám, vnitřní výplň odlehčená DTD desky, plášť vysokotlaký laminát tl. 0,8 mm. Odstín: dle výběru investora Kování: klika–klika, nerez. Zárubeň: nová ocelová zárubeň Zámek: fab, zámek univerzální Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků.	–	1	–	–	–	P 1 ks
203	ATYP	  KŘÍDLO 900/1970 OTVOR 1000/2000  <b>Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!</b>	Vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, hladké. Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Materiál: masivní dřevěný rám, vnitřní výplň odlehčená DTD desky, plášť vysokotlaký laminát tl. 0,8 mm. Odstín: dle výběru investora Kování: klika–klika, nerez. Zárubeň: nová ocelová zárubeň Zámek: fab, zámek univerzální Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků.	–	1	–	–	–	L 1 ks
204	ATYP	  KŘÍDLO 900/1970 OTVOR 1100/2000  <b>Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit na stavbě!</b>	Vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, hladké. Osazeno do nového stavebního otvoru. Materiál: masivní dřevěný rám, vnitřní výplň odlehčená DTD desky, plášť vysokotlaký laminát tl. 0,8 mm. Odstín: dle výběru investora Kování: klika–klika, nerez. Zárubeň: nová ocelová zárubeň Zámek: fab, zámek univerzální Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků.	–	1	–	–	–	P 1 ks

**POZNÁMKA:** Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.  
Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích.  
Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.